

BENEKOV C 17

UNIVERZÁLNÍ AUTOMATICKÝ KOTEL NA UHLÍ A DŘEVNÍ PELETY

PALIVO



UHLÍ



DŘEVNÍ PELETY

Ridepal



5.
TRÍDA



C 17 EXCLUSIVE



C 17 PREMIUM



Špičkový český kotel na uhlí a pelety

Kotel BENEKOV C17 je ideální řešení pro menší rodinné domy s částečným nebo úplným zateplením. Svými rozměry umožňuje instalaci do nízkých sklepů. Je dalším z modelů vytvořených pro koncept ENERGETICKÝ ÚSPORNÉ KOTELNY. Kotel při spalování hnědého uhlí Ořech 2 a dřevních pelet nebo při samostatném spalování dřevních pelet dosahuje parametry Ekodesignu a lze na něj získat státní podporu v rámci tzv. „kotlíkových dotací“. Díky modulaci lze kotel s vysokou účinností využívat v celém rozsahu výkonu u obou certifikovaných paliv. Doporučeným palivem k provozu tohoto modelu je balené uhlí značky Ridepal, dostupné v celé ČR u firmy RIDERA nebo dřevní pelety firmy BIOMAC.

EKODESIGN – MOŽNOST ZÍSKAT KOTLÍKOVOU DOTACI

ELEKTRICKÝ PŘÍKON 33 W

MODULACE VÝKONU A EKVITERMNÍ REGULACE V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

ÚČINNOST AŽ 92,4 %

- Řídicí jednotka má v základu ekvitermní regulaci a modulaci spalování, které šetří až 15 % nákladů na palivo. V základní výbavě umí kotel regulovat 2 topné okruhy.
- Ke kotli lze na přání pořídit automatické čištění výměníku, odpopelňovač a další doplňky. Verze EXCLUSIVE umožňuje ovládání kotle přes internet pomocí vzdáleného přístupu.
- Zásobník paliva vydrží na 3 až 7 dní bezobslužného provozu.
- Univerzální hořák na oba typy paliv
- Hořák je vyroben z kvalitní české litiny, patentově chráněné řešení umožnilo dosáhnout přísné parametry evropské směrnice o Ekodesignu.
- Motor s plochou převodovkou a elektronicky řízený ventilátor od značkových dodavatelů zajišťují minimální spotřebu elektřiny během provozu, který je navíc téměř bezhlučný.
- Při dodržení požadavků na instalaci dle pokynů výrobce lze získat prodlouženou 5-ti letou záruku.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

		Dřevní pel. a hnědé uhlí Ořech 2 (1:1)	Dřevní pelety
Jmenovitý výkon	kW	19	19
Objem zásobníku paliva	dm ³	330	330
Účinnost	%	91,3	92,4
Třída kotle dle ČSN EN 303-5		4	5
Ekodesign		Ano	Ano
Elektrický příkon	W	30	33
Rozměry kotle (š × h × v)	mm	1279 × 1036 × 1399	
Hmotnost	kg	340	

Více informací na www.benekov.com

BENEKOVterm s.r.o., Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, fax: +420 554 748 009

benekov

Úsporné teplo pro pohodlný život