



NOVITERA

TEPLO A POHODA



nová

zelená

úsporám

KOTLÍKOVÉ
DOTACE

Ocelový kotel s automatickým horákem na pelety



PALIVO
PELETY

Výhody kotle:

- záruka 5 let na výměník kotle
- nízké hodnoty škodlivin ve spalinách
- kontrola plamene pomocí foto čidla
- automatické čištění hořáku *
- možnost regulace teploty zpátečky pomocí servopohonu na čtyřcestném ventilu
- plnoautomatický provoz kotle (automatické zapalování a vyhasínání hořáku)
- výměník kotle je vyrobený z vysoce kvalitní certifikované oceli tloušťky 8 mm
- plynulá regulace výkonu hořáku
- možnost připojení pokojového termostatu VIDE Room*
- možnost nastavení kotle pomocí modulu VIDE Net*
- možnost ovládat až 16 topných okruhů s doplňkovým modulem a 2 okruhy TUV*
- možnost nastavit pracovní dobu všech okruhů nezávisle- tzv. Časový program

* za příplatek



PARAMETRY		Jednotka	DRACO BIO 15	DRACO BIO 35
JMENOVITÝ VÝKON	PELETY	kW	15,1	33,3
ÚČINNOST	PELETY	%	89,1	88,7
ROZSAH REGULACE VÝKONU	PELETY	kW	4,4 ÷ 15,1	9,9 ÷ 33,3
HĚMOTNOST (KOTEL / ZÁSObNÍK)		kg	360 / 38	448 / 45
VÝHŘEVNÁ PLOCHA KOTLE		m ²	2,3	3,7
OBJEM VODNÍHO PROSTORU		dm ³	90	135
KOMÍNOVÝ TAH		Pa	10 ÷ 20	10 ÷ 20
MAX. PRACOVNÍ TLAK VODY		bar	2,0	
PŘÍPOJKA KOTLE TOPNÉ A ZPÁTEČNÍ VODY		Js	G 1 1/2"	
ROZMĚRY KOTLE SE ZÁSObNÍKEM	ŠÍŘKA**	mm	1680	1700
	HLOUBKA	mm	930	940
	VÝŠKA*	mm	1570	1570
PRŮMĚR KOUŘOVODU		mm	160	
VÝŠKA PO STŘED KOUŘOVODU*		mm	1075	1220
VOLITELNÝ OBJEM ZÁSObNÍKU PALIVA		dm ³	240 (340/500)	
ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOR/VENTILÁTOR/ZAPALOVACÍ SPIRÁLA		W	50/45/300	
SVT KÓD			SVT21786	SVT21787

5
let
záruka

8
mm
ocel

90
%
účinnost

* Výška je uvedena bez nožek, které dodatečně umožňují nastavit výšku kotle.

** Zásobník je připojený k hořáku ohybnou trubicou - šířka kotle závisí od typu zvoleného zásobníka.

Automaticky, kompaktní ocelový kotel s hořákem na pelety


 PALIVO
PELETY

Výhody kotle:

- záruka 5 let na výměník kotle
- nízké hodnoty škodlivin ve spalinách
- rychlá a jednoduchá obsluha a údržba
- možnost připojit pokojový termostat
- plnoautomatický provoz kotle (automatické zapalování a vyhasínání hořáku)
- možnost regulace teploty zpátečky pomocí servopohonu na čtyřcestném ventilu
- kontrola plamene pomocí foto čidla
- automatické čištění hořáku*
- plynulá regulace výkonu hořáku
- možnost připojení pokojového termostatu VIDE Room*
- možnost nastavení kotle pomocí modulu VIDE Net*
- možnost ovládat až 16 topných okruhů s doplňkovým modulem a 2 okruhy TUV* (za příplatek)
- možnost nastavit pracovní dobu všech okruhů nezávisle- tzv. Časový program

* za příplatek



PARAMETRY	Jednotka	DRACO BIO COMPACT 12	DRACO BIO COMPACT 18	
JMENOVITÝ VÝKON	PELETY kW	10,2	18	
ÚČINNOST	PELETY %	88,9	~90	
ROZSAH REGULACE VÝKONU	PELETY kW	3,1 ÷ 10,2	5,4 ÷ 18	
HMOTNOST (KOTEL / ZÁSObNÍK)	kg	268	321	
VÝHŘEVNÁ PLOCHA KOTLE	m ²	1,9	2,4	
OBJEM VODNÍHO PROSTORU	dm ³	68	75	
KOMÍNOVÝ TAH	Pa	8,7 ÷ 17		
MAX. PRACOVNÍ TLAK VODY	bar	2,0		
PŘÍPOJKA KOTLE TOPNÉ A ZPÁTEČNÍ VODY	Js	G 1 1/2"		
ROZMĚRY KOTLE SE ZÁSObNÍKEM	ŠÍŘKA**	mm	565	665
	HLOUBKA	mm	1140	1140
	VÝŠKA*	mm	1590(1790)	1590(1790)
PRŮMĚR KOUŘOVODU	mm	145		
VÝŠKA PO STŘED KOUŘOVODU*	mm	700		
VOLITELNÝ OBJEM ZÁSObNÍKU PALIVA	dm ³	130(190)	150(220)	
ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOR/VENTILÁTOR/ZAPALOVACÍ SPIRÁLA	W	50/45/300		
SVT KÓD		SVT21784	SVT21785	

 5
let
záruka

 6
mm
ocel

 90
%
účinnost

* Výška je uvedena bez nožek, které dodatečně umožňují nastavit výšku kotle.

** Zásobník je připojený k hořáku ohybnou trubicou - šířka kotle závisí od typu zvoleného zásobníka.



NOVITERA

TEPLO A POHODA

Obchod a prodej:

+420 776 186 788
info@novitera.cz

Objednávky a informace:

+420 608 662 267
objednávky@novitera.cz

Technická podpora:

+420 773 834 677
servis@novitera.cz

www.novitera.cz