

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

# Perfera

OPTIMALIZOVANÁ PRO VYTÁPĚNÍ  
FTXTM + RXTM



(volitelný)

Nejluxusnější komfort zabalený do svěžího evropského designu.

- › Atraktivní elegantní design s nádechem budoucnosti
- › Čerstvý čistý vzduch díky technologii Daikin Flash Streamer: Hluboce se nadechněte a užijte si dokonalého klimatu.
- › 3D proudění vzduchu vám umožní vychutnat si ve zdech domova příjemný pocit komfortu.
- › Víceprostorový inteligentní senzor Daikin Eye detekuje vaši přítomnost a chrání vás před přímými průvanými.
- › Wi-Fi adaptér vám umožňuje získat úplnou kontrolu nad vaší jednotkou odkudkoli, kdykoli a snadno z vašeho chytrého telefonu nebo tabletu.

# Perfera (optimalizovaná pro vytápění)

perfera


BLUEEVOLUTION

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA


Energetická třída až

**A+++**


Nejluxusnější komfort zabalený do svěžihého evropského designu.




Účinnost nadevše. Jak ve vytápění, tak i při chlazení.



Čistý vzduch bez alergenů, virů, bakterií a formaldehydů po celý rok.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.



Effektivní vytápění s vysokou účinností i při teplotách -25 °C!

Data účinnosti		FTXTM + RXTM	30M + 30N	40M + 40N	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	0,7/3,0/4,5	0,7/4,0/5,1	
Topný výkon	Min./Jmen./Max. <sup>(1)</sup>	kW	0,8/3,2/6,7	0,8/4,0/7,2	
Příkon	Chlazení	Jmen.	0,74	1,09	
	Vytápění	Jmen.	0,61	0,78	
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení	Energetický štítek	A++		
		Pdesign	kW	3,00	4,00
		SEER		7,60	7,70
	Vytápění (Průměrné klima)	Roční spotřeba energie	kWh/a	138	182
		Energetický štítek	A+++		
		Pdesign	kW	3,00	3,80
	SCOP/A		5,12	5,30	
	Roční spotřeba energie	kWh	821	1.004	

Technické údaje vnitřní jednotka		FTXTM	30M	40M	
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	294x811x272	300x1.040x295
Vzduchový filtr	Typ	Vyjímatelný/omyvatelný			
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA	45/25/21	46/24/20
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA	45/22/19	46/22/19

Technické údaje - venkovní jednotka		RXTM	30N	40N
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	551x763x312
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Jmen.	dBA	48
	Vytápění	Jmen.	dBA	49
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.~Max.	°CDB	-10~46
	Vytápění	Okolní prostř. Min.~Max.	°CWB	-25~18
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg / TCO <sub>2</sub> eq	R-32/1,1/-/675	
Připojení trubek	Délka trubek	Venk.-vnitř.jedn. Max.	m	20
	Rozdíl úrovní	Vnitř.-venk.jedn. Max.	m	15

(1) Maximální topný výkon při venkovní teplotě -15 °C

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) nebo: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřiká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DACE FTXTM Single Sheet 2018-2019 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.