


Spotřebiče na tuhá paliva s kotlem: dřevěné pelety
Zařízení pro vytápění obytných prostor s kotlem na dřevěné pelety
Appareil à solid hořlavý avec chaudière: dřevěné pelety



Zlobivá holka

Model 940 – 940/SA

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ Strana 02

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ Strana 39

FR POKYNY – POUŽITÍ – VSTUP Strana 75

ErP (Energetická třída)

Kód 90003204 Rev. 3



GENTILE CLIENTE,
 Nel ringraziarla per la preferenza accordataci, le ricordiamo di Leggere Attentamente il contenuto del presente libretto, in quanto fornisce importanti indicazioni ed istruzioni riguardanti l'installazione, l'uso, la manutenzione, la sicurezza del prodotto e, non da ultimo, le condizioni di garanzia. Tale mancanza sarà considerata "USO IMPROPRIO" dell'apparecchio e quindi "NON CORRETTO UTILIZZO" con possibilità di decadimento della Garanzia.

Apparecchi costruiti in conformità alle direttive comunitarie applicabili per la marcatura



INDEX

Sekce

Instalace

Měření připojení

Bezpečnostní vzdálenosti

Připojení

Technické údaje

Používání

Palivo

Ovládací panel

Seřízení spotřebičů

Uvedení do provozu

Zobrazit přehledy

Bezpečnost

Nabídka panelu příkazů

Podrobnosti menu

Čištění je odpovědností uživatele

Běžná údržba

Příslušenství

Možné problémy a jejich řešení

Zprávy o alarmech

Příklady zapojení systému

Záruční podmínky a žádost o zásah

Štítek s charakteristikami

Strana

3

4

5

6

14

16

17 let

18 let

19

20

21

22

23

25

29

30

31

31

32

33

38 let


112

INSTALACE

ČÁST URČENÁ PRO INSTALATÉRA

Předpisy a normy

- Pečlivě si přečtěte obsah této příručky, protože obsahuje důležité informace a pokyny týkající se instalace, použití, údržby a především bezpečnosti produktu.
- Instalaci, elektrické a hydraulické připojení, funkční kontroly a údržbu musí provádět kvalifikovaný personál, vždy s použitím osobních ochranných prostředků a dalších ochranných prostředků vyžadovaných zákonem.
- Instalace a používání zařízení musí probíhat výhradně v prostředí, které příslušné orgány považují za vhodné, a především v souladu s platnými normami a předpisy.
- Technologické systémy a instalaci spotřebičů musí provádět odborně kvalifikovaní pracovníci, oprávnění vydávat certifikát shody a souladu s platnými předpisy.
- V místě instalace musí být dodržovány všechny platné zákony, normy a směrnice. síly v záležitostech občanské a/nebo průmyslové výstavby.
- Musí být dodržovány také všechny platné zákony, normy a směrnice týkající se systémů, kouřovodů, elektřiny, vody a větrání/odsávání.
- Elektrický systém, ke kterému je zařízení připojeno, musí být dimenzován na deklarovaný elektrický výkon potřebný pro provoz.
- Výrobce odmítá veškerou odpovědnost vyplývající z nesprávné instalace, neoprávněné manipulace, nesprávného používání spotřebiče, nesprávného použití, špatné údržby, nedodržování platných předpisů a nezkoušenosti s používáním.
- Připojení spotřebiče k topnému systému musí být provedeno kvalifikovaným personálem a v souladu s předpisy daného oboru.
- Abyste předešli problémům způsobeným usazeninami a/nebo zbytky, důrazně doporučujeme před připojením spotřebiče důkladně propláchnout systém (zejména u nového systému).
- Nainstalujte před spotřebič uzavírací ventily, které umožní uzavření kamen v případě, že bude nutné je odpojit od topného systému kvůli údržbě a/nebo opravám.
- Doporučuje se připojit spotřebič k topnému systému pomocí flexibilních trubek, aby mohl přenášet i drobné pohyby.
- Před připojením spotřebiče k topnému systému zkontrolujte, zda je vhodný pro výkon kotle uvedený na technickém štítku spotřebiče a v kopii v tomto návodu.
- Při připojování spotřebiče k topnému systému instalujte kohout pro vypouštění kotle, umístěný na vratném potrubí a případně připojený k kanalizaci.
- Naplnění kotle, a případně i systému, musí provádět kvalifikovaný personál. Tlak v kotli lze na displeji zkontrolovat až po zapnutí spotřebiče. Pro zobrazení naměřeného tlaku stiskněte a podržte tlačítko 1.



Varování:

Stroj je vybaven pojistným ventilem, který se aktivuje (pokud z jakéhokoli důvodu tlak v topném systému překročí 3 bary) a vypustí kapalinu obsaženou v kotli. Abyste předešli nepříjemným únikům vody (které nejsou způsobeny závadou), které mohou být způsobeny přetlakem v hlavním systému, důrazně se doporučuje nainstalovat redukční ventil nastavený na 1 bar před napouštěcí kohout topného systému. Pokud se pojistný ventil aktivuje, může na podlahu unikat voda a/nebo pára. Proto musí být systém nastaven tak, aby se ventil aktivoval pouze v nezbytných případech, a nikoli z jiných důvodů, například při přetlaku způsobeném nesprávným systémem.

V případě úniku topné kapaliny v důsledku zásahu pojistného ventilu společnost CORISIT SpA odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli škody způsobené na podlaze nebo na čemkoli jiném, co by mohlo přijít do styku s výše uvedenou kapalinou.

Během provozu spotřebiče (vzhledem k vysoké účinnosti výměníku), zejména při nízkém výkonu, mohou produkty spalování přiváděné do kouřovodu v mnoha případech dosáhnout teplot, při kterých může docházet ke kondenzaci.

Abyste předešli tvorbě usazenin a/nebo jiným nepříjemným potížím v důsledku kondenzace, je proto nutné zajistit dobře izolované kouřovody a systémy pro sběr kondenzátu běžně dostupné na trhu, jak to vyžadují platné předpisy.


Rychlá příprava teplé užitkové vody (pouze model 940)

Pokud nemáte jiný zdroj tepla, například plynový kotel, je vhodné nainstalovat zásobník, který poskytne větší množství teplé vody, i když se spotřebič nepoužívá. Rychlá příprava teplé vody vyžaduje, aby byl spotřebič používán s otevřenými uzavíracími ventily topného systému, což v létě obvykle nebývá pravidlem.

VAROVÁNÍ: v případě rychlé přípravy teplé užitkové vody se snižuje výkon uvolňovaný do topného systému.

ROZMĚRY PŘIPOJENÍ POTRUBÍ PRO ODSTRAŇOVÁNÍ KOUŘE A VODOVODNÍCH PŘÍPOJE.

- Pokud je nutné ve zdi vytvořit otvory pro odvod kouře, je nutné:
Změřte a nakreslete na zeď body pro připojení kamen v plné velikosti;
Vytvrzte otvory ve zdi;
Připojte kamna k vnějšímu kouřovodu pomocí kouřovodu.



Rozměry útoků:

- A – Přívod do systému G 3/4"
- C – Přívod vody G 1/2"
- E – Plnicí kohout

- B – Výstup užitkové vody G 1/2 "
- D – Zpětný ventil systému G 3/4 "

- V případě připojení kouřovodu NENÍ vodorovně (například směrem nahoru) dodržujte bezpečnostní vzdálenost 100 mm mezi potrubím a zdí.

Předběžné operace

- Opatrně odstraňte obal.
- Materiál, z něhož je obal vyroben, musí být recyklován jeho umístěním do příslušných nádob nebo doručeno na určené místo v obci bydliště.
- Před instalací se ujistěte o neporušenosti spotřebiče. V případě pochybností jej nepoužívejte a obraťte se na prodejce.

Umístění spotřebiče

- Místo instalace spotřebiče musí zahrnovat:

Podlaha s dostatečnou nosností, větší než je hmotnost spotřebiče.

Pokud stávající konstrukce tento požadavek nespĺňuje, bude nutné přijmout vhodná opatření (např. deska pro rozložení zatížení).

Podlaha vhodná pro tepelné záření, která zaručuje, že budova nebude požární rizika.

Spotřebič musí být instalován tak, aby byl zajištěn snadný přístup k čištění samotného spotřebiče, spalinových potrubí a kouřovodu.

Minimální vzdálenost od sousedních hořlavých materiálů (viz Bezpečnostní vzdálenosti)

Místnost je trvale větrána v souladu s platnými předpisy.

Instalace musí umožňovat snadný přístup pro čištění spotřebiče a odvodu spalin.

OCHRANA PODLAH

Spotřebič musí být umístěn na nehořlavém povrchu. Pokud je podlaha hořlavá (dřevo, koberec atd.), musí být zajištěna ochranná podložka (ocelový plech, keramika nebo jiná) s následujícími rozměry:

Přední přesah 500 mm;

Boční přesah 300 mm;

Zadní přesah 100 mm.

BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOSTI

Z nehořlavých předmětů:



A > 500 mm B > 100 mm C > 100 mm D > 1000

- Z hořlavých předmětů a nosných železobetonových stěn:

A > 1000 mm B > 200 mm C > 200 mm D > 1000

- Veškeré hořlavé předměty umístěné na spotřebiči musí být uchovávány správné odstupy: minimální vzdálenost 1 metr.

Vždy měřte od vnějšího povrchu spotřebiče.



ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

- Kamna jsou dodávána s přípojovacím kabelem H05RR-F 3x0,75 mm² s evropskou zástrčkou. Připojení je typu „Y“; jakoukoli výměnu musí provést kvalifikovaný personál. Napájení 1N 230 V AC 50 Hz. Přípojovací kabel musí být umístěn tak, aby se zabránilo kontaktu s horkými a/nebo ostrými povrchy.
- Spotřebič musí být připojen k účinnému uzemnění.

PŘIPOJENÍ K VYTÁPĚCÍMU SYSTÉMU

- Před připojením spotřebiče se ujistěte, že údaje na typovém štítku odpovídají údajům požadovaným při zakoupení.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud není připojen k vodovodnímu systému. topení funguje.
- Před spuštěním spotřebiče je nutné naplnit nádrž **kotel spotřebiče a odstraňte případné vzduchové bubliny.**
- Spotřebič je vybaven uzavřenou expanzní nádobou o objemu 6 litrů. Instalatér je POVINNÝ zkontrolovat rozměry topného systému a poté jej integrovat s další expanzní nádobou umístěnou na systému, pokud stávající expanzní nádoba není dostatečná.
- Spotřebič je vyroben s vnitřním provozem s uzavřenou expanzní nádobou. Pokud se používá v kombinaci s jinými typy spotřebičů nebo topných systémů, musí instalatér přijmout veškerá nezbytná opatření k vyřešení problémů s kompatibilitou.
- U spotřebičů vybavených rychlým ohřevem teplé vody (mod. 940) se důrazně doporučuje instalace změkčovače vody (v závislosti na tvrdosti vody z vodovodu), aby se zabránilo usazování vodního kamene v rychlovýměníku, které z dlouhodobého hlediska výrazně snižuje jeho účinnost a tím i jeho schopnost produkovat teplou vodu.
- Aby spotřebič správně fungoval po dlouhou dobu, musí voda v topném systému splňovat určité chemické a fyzikální vlastnosti. Nekvalitní přiváděná voda může způsobovat problémy, jako je usazování vodního kamene na teplosměnných plochách a méně často koroze povrchů na straně vody v celém okruhu. Přítomnost vodního kamene, i když jen o tloušťce několika milimetrů, výrazně zhoršuje výměnu tepla, což vede k lokálnímu přehřívání, které je velmi škodlivé. Zde je seznam případů, kdy se doporučuje preventivní úprava vody: Tvrdost vody > 20 °F; Velké systémy; Časté a významné doplňování vody způsobené netěsnostmi; Následné doplňování vody nutné z důvodu údržby systému.
- Pro úpravu napájecí vody pro topné systémy je vždy vhodné kontaktovat specializované firmy.
- Zařízení je vybaveno oběhovým čerpadlem ERP nové generace. Pro správnou instalaci a provoz zařízení **DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME** instalaci **MAGNETICKÉHO ODLUČOVAČE BALŮ**, který by se umístil na zpátečku systému před oběhové čerpadlo zařízení. Nedostatek odpovídajícího filtračního systému by mohl ohrozit oběhové čerpadlo a jeho provoz.

• Odvzdušnění systému

- Připojte spotřebič k topnému systému.
- Naplňte systém a natlakujte jej (např. 1,0 bar)

1- Na displeji zařízení vyberte možnost „Kalibrace technika“ a zadejte heslo pro přístup.

2- Vyberte „Test výstupu“.

3- Vyberte „Test čerpadla“.

4- Stisknutím tlačítka 1 můžete aktivovat a deaktivovat oběhové čerpadlo.

Pro zlepšení fáze odvzdušnění/odvzdušnění systému doporučujeme zapnout oběhové čerpadlo na 1 minutu, vypnout ho na 30 sekund, znovu ho zapnout na další minutu a po vypnutí počkat 1 minutu a pokračovat v odvzdušnění/odvzdušnění/odvzdušnění systému (radiátory, akumulátory, odpojovače atd.).


5- Odvzdušnění zopakujte dvakrát, odstavec 4.

6- Na konci operace nebo v případě poklesu tlaku během odvzdušňování je nutné provést doplnění vody (udržte tlak přibližně 0,8 / 0,9 baru).

- Odvzdušnění oběhového čerpadla 7 - Po odvzdušnění/odvzdušnění/provzdušnění systému je nutné odvzdušnit oběhové čerpadlo.



8- Umístěte ovládání oběhového čerpadla na symbol odvzdušnění




9- Pokud displej zařízení není ve stavu „Test čerpadla“, postupujte následovně (jinak přejděte k bodu 10):

- a- Na displeji vyberte možnost „Technické kalibrace“ a zadejte heslo pro přístup.
- b- Vyberte „Test výstupu“.
- c- Vyberte „Test čerpadla“.

10- Aktivujte oběhové čerpadlo stisknutím tlačítka 1 a počkejte na dokončení operace. Během této fáze (přibližně 4 minuty) oběhové čerpadlo bliká zeleně.

- Na konci provozu se displej ovládání sporáku vrátí do původního stavu.
- Doporučuje se dvakrát zopakovat odvzdušnění oběhového čerpadla, odstavce 9 a 10.

- Poloha voliče oběhového čerpadla v režimu PROVOZ



Na konci odvzdušňování musí být volič oběhového čerpadla nastaven do maximální polohy (otočit ve směru hodinových ručiček až na konec zdvíhu), jak je znázorněno na obrázku na boku.

První provoz systému

Během první hodiny provozu se doporučuje používat spotřebič na výkon 1 (minimum), což vám umožní zkontrolovat funkčnost celého systému, aniž by došlo k jeho výraznému zahřátí.

PŘIPOJENÍ KE KOMÍNU

- Před připojením spotřebiče se ujistěte, že údaje na typovém štítku odpovídají údajům požadovaným při zakoupení.
- Všechna zařízení na vytápění biomasou, zejména kamna na dřevo a pelety, musí ze zákona odvádět produkty spalování do kouřovodu vybudovaného v souladu s platnými předpisy.
- Níže popsané body představují správná konstrukční a instalační pravidla. Odkazují na platné předpisy (v době tisku), ale nejsou zamýšleny jako vyčerpávající seznam systémů a instalací.

KOMÍN NEBO KOUMÍN

- Komín nebo kouřovod musí splňovat následující požadavky:
 - Být utěsněn proti produktům spalování, vodotěsný a dostatečně izolovaný a izolován v souladu s podmínkami použití (UNI 9615);
 - Být vyrobeny z materiálů vhodných pro odolnost vůči běžnému mechanickému namáhání, teple, působení produktů spalování a jakékoli kondenzaci;
Mají převážně vertikální trend s odchylkami osy nepřesahujícími 45°;
 - Být dostatečně vzdálen od hořlavých nebo zápalných materiálů pomocí vzduchové mezery nebo vhodné izolace;
 - Přednostně kruhový vnitřní průřez; čtvercové nebo obdélníkové průřezy musí mít zaoblené rohy s poloměrem nejméně 20 mm;
 - Mít stálou, volnou a nezávislou vnitřní sekci;
 - Mají obdélníkové průřezy s maximálním poměrem mezi stranami 1,5;
 - Je nutné dodržovat pokyny výrobce spotřebiče týkající se průřezu a konstrukčních charakteristik kouřovodu/komína. U konkrétních průřezů, odchylek v průřezu nebo vedení musí být systém odvodu spalin testován vhodnou metodou výpočtu dynamiky tekutin (UNI 9615).
 - Doporučuje se, aby byl kouřovod vybaven komorou pro sběr pevných materiálů a případné kondenzace, která se nachází pod ústím kouřovodu, aby ji bylo možné snadno otevřít a zkontrolovat vzduchotěsnými dvířky.
 - V případě požáru komína se vybavte vhodnými prostředky k uhašení plamenů (např. použijte práškový nebo oxid uhličitý hasicí přístroj) a volejte hasiče.
 - Během instalace je nutné zajistit snadný přístup pro údržbu a čištění spotřebiče, kouřovodu a komína.


PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE KE KOMÍNU A

ODVOD ZPŮSOBŮ SPALOVÁNÍ (viz také předpisy


UNI 10683)

- Spojení mezi spotřebičem a kouřovodem musí přijímat spaliny pouze z jednoho zdroje tepla.
- Je povolena konstrukce spotřebiče sestávajícího z krbu a varné trouby s jediným výfukovým bodem směrem ke komínu, u kterého musí výrobce uvést konstrukční vlastnosti připojení kouřovodu.
- Je zakázáno vést výfukové plyny z digestoří nad varnými spotřebiči do stejného kouřovodu.
- Vypouštění přímo do uzavřených prostor, i když jsou otevřené, je zakázáno.
- Přímý odvod spalin musí být zajištěn na střeše a kouřovod musí mít předem předpokládané vlastnosti.
- Všechny vodorovné úseky musí mít minimální sklon 3 % směrem dolů.
- Instalace ručních zařízení pro regulaci tahu na zařízení s nuceným tahem.
- Kouřovody musí být utěsněny proti spalinám a kondenzaci,
V případě průchodu mimo instalační místnost musí být izolovány.
- Během instalace musí být zajištěn snadný přístup pro čištění spotřebiče, kouřovodu a komína.


Níže jsou uvedeny některé doporučené diagramy, které je třeba dodržovat ohledně odvodu spalin.




Izolovaný komin




Izolovaný komin




Izolovaný zděný komin



Izolovaný zděný komin



Izolovaný komín



PŘIPOJENÍ KE KOMÍNU

- Připojte spotřebič ke stávajícímu kouřovodu krbu,

Ujistěte se, že kouřovod nezabírá volnou část kouřovodu. • Používejte pouze potrubí vybavené těsněním. • Omezte vodorovné úseky (max. 2 metry) a používání ohybů.



PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU Z MÍSTNOSTI INSTALACE

- Spotřebič musí mít dostatek vzduchu pro zajištění jeho normálního provozu provoz přes externí přívody vzduchu.
- Přívody vzduchu musí splňovat následující požadavky:
 - a) Mít minimální celkovou volnou plochu 200 cm²;
 - b) Komunikovat přímo s instalačním prostředím;
 - c) Být chráněny mříží, kovovým pletivem nebo vhodnou ochranou za předpokladu, že to nezmenší minimální průřez uvedený v bodě a), a umístěny tak, aby nedošlo k jejich zakrytí.
- Proudění vzduchu je možné také z místnosti sousedící s instalační místností, za předpokladu, že toto proudění může volně probíhat přes trvalé otvory komunikující s vnějším prostředím. Místnost sousedící s instalační místností nesmí být vystavena podtlaku ve srovnání s venkovním prostředím v důsledku protiprůvanu způsobeného přítomností jiného spotřebiče nebo odsávacího zařízení v této místnosti.
- V sousední místnosti musí trvalé otvory splňovat požadavky stanovené v písmena a) a c).
- Sousední místnost nesmí být využívána jako garáž, sklad hořlavých materiálů ani v žádném případě pro činnosti spojené s nebezpečím požáru.

PŘÍMÝ PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU Z VENKU

- Pokud chcete nasávat vzduch přímo zvenčí, musíte:
 - Používejte kovové trubky o průměru 50 mm nebo větším; odolné teplotám v oblasti připojení ke spotřebiči nejméně 200 °C (viz schéma zapojení).
 - Pro zajištění dostatečného proudění vzduchu nesmí délka potrubí překročit 2 ÷ 3 metry délka, omezující použití křivek na minimum;
 - Pokud potrubí vede ven, musí být zakončeno ohybem 90° dolů nebo ochranou proti větru;
- V případě zamykacích zařízení se musí tato automaticky otevřít při zapnutí spotřebiče;
- Nedodržení jedné nebo více z těchto podmínek by ve většině případů vedlo ke špatnému spalování v kamnech a ke ztrátě platnosti záruky.
- Být chráněn mříží, kovovým pletivem nebo vhodnou ochranou za předpokladu, že to nesnižuje minimální průjezdný průřez.

POZNÁMKA: Otvor pro přívod vzduchu v místnosti, ve které spotřebič pracuje, musí být umístěn dole.

POZNÁMKA: Odsávací ventilátory, pokud jsou používány ve stejné místnosti nebo v prostorách v blízkosti spotřebiče, mohou způsobit provozní problémy.

POZNÁMKA: Místnost instalace nesmí být vystavena tlaku od zařízení, jako jsou: digestoře, krby, kouřovody atd., které se nacházejí v samotné místnosti nebo v sousedních propojených místnostech.


Technické údaje

Popis		Zlobivá holka	
		940	940/SA
Délka	mm	660	
Hloubka	mm	560	
Výška	mm	1180	
Hmotnost spotřebiče (bez vody)	kg	215	210
Průměr odvodu kouře	mm	80	
Průměr přívodu vzduchu	mm	50	
Maximální tepelný výkon krbu Maximální	kW	19,9	
užitečný tepelný výkon (nominální)	kW	18,6	
Maximální užitečný výkon pro	kW	14,4	
vodu Maximální užitečný výkon pro	kW	4,2	
životní prostředí* Minimální tepelný	kW	5,6	
výkon krbu Minimální užitečný tepelný výkon (částečný nebo snížený)	kW	5,4	
Min. užitečný výkon pro vodu Min.	kW	4,5	
užitečný výkon pro životní prostředí*	kW	0,9	
Výkon kotle Provozní	litry	16	
tlak (min. - max.)	bar	0,5 - 2,0	
Velikost expanzní nádoby Průtok	litrů	6,0	
užitkové vody při max. užitečném tepelném výkonu s novou oběhovou hlavou	litry/min	6	--
výměníku	m	Viz charakteristické křivky	
Emise CO ₂ : (při 13 % kyslíku)	Maximální užitečný tepelný výkon	%	0,0194
	Minimální užitečný tepelný výkon	%	0,0453
Emise CO ₂ :	Maximální užitečný tepelný výkon	%	10,68
	Minimální užitečný tepelný výkon	%	9,20
Výtěžek:	Maximální užitečný tepelný výkon	%	93,8
	Minimální užitečný tepelný výkon	%	96,7
Teplota kouře:	Maximální užitečný tepelný výkon	°C	119,1
	Minimální užitečný tepelný výkon	°C	64,6
Množství kouře na komín (m):	Maximální užitečný tepelný výkon	g/s g/	11,0
	Minimální užitečný tepelný výkon	s kg/h	3,7
Spotřeba paliva při max. Spotřeba paliva při min. ** Min./max.	kg/	3,81	
dojezd ** Objem palivové nádrže Vyhřívateľný objem (výhodná izolace)	hh kg	1,08	
		8,0 / 28,0	
	m ³	30	
	m ³	430	
Vytápětelný objem (nepříznivá izolace)		235	
Zkušební podtlak u komína Pt: Max. užitečný/ Min. užitečný	Pá	11,2 / 4,8	
podtlak u komína (min. - max.)	Pá	min>5 / max<15	
Napětí / Frekvence Spotřeba	V / Hz	230 / 50	
energie během spouštění Průměrný výkon Pojistka	Z	330	
(5x20)	Z	100	
	NA	4T	

Typ paliva	Dřevěné pelety Ø6 mm	
Údaje o emisích v souladu s § 15a B-VG		
Bod CO : Max. užitečný / Min. užitečný Bod NOX : Max.	mg/MJ	142 / 333
užitečný / Min. užitečný Bod OGC : Max. užitečný / Min.	mg/MJ	74 / 63
užitečný Bod DUST : Max. užitečný / Min. užitečný	mg/MJ	2 / 21
	mg/MJ	10 / 14

* V místnosti, kde je spotřebič instalován. ** Údaje se mohou lišit v závislosti na typu použitých pelet.

Charakteristické křivky oběhového čerpadla



POUŽITÍ - ČÁST URČENÁ PRO UŽIVATELE

Důležitá upozornění

- Pečlivě si přečtěte obsah této části, protože obsahuje důležité informace a pokyny týkající se používání, údržby a především bezpečnosti produktu.
- Je zásadně důležité, abyste si tuto příručku přečetli v celém rozsahu a Maximální opatrnost. Nedodržení tohoto ustanovení může vést k nesprávnému používání spotřebiče, což znemožňuje jeho správné použití.
- Uschovejte si tento návod k obsluze, abyste do něj mohli v případě potřeby nahlédnout. Návod je nedílnou součástí spotřebiče, a proto musí být v případě změny majitele přiložen k němu.
- Zařízení smí být používáno pouze k účelu, pro který bylo výslovně navrženo. koncipováno, jiné použití je nevhodné a proto nebezpečné.
- Zařízení nesmí být používáno jako spalovna.
- Provoz zařízení generuje na některých površích, vnějších i vnitřních, velmi vysoké teploty, se kterými se uživatel může snadno setkat, proto je třeba dbát maximální opatrnosti.
- Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, smyslové, mentální nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo neposkytly pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Celý spotřebič je třeba považovat za aktivní zónu výměny tepla s horkými povrchy, proto je nutné přijmout opatření, aby se zabránilo přímému kontaktu, zejména s dětmi, osobami se zdravotními postizími, zvířaty atd. • K otevření dvířek topeniště použijte příslušenství spotřebiče.
- Správný provoz spotřebiče je nutné posuzovat pouze při zavřených dvířkách topeniště; v případě rozbitého a/nebo prasklého skla na dvířkách topeniště, stejně jako v případě provozních anomálií, nelze spotřebič uvést do provozu, dokud nebude anomálie odstraněna.
- V případě poruchy nebo poruchy zařízení deaktivujte, je-li to nutné jeho odpojením od elektrické sítě.
- Veškeré opravy nebo výměny opotřebovaných součástí musí být provedeny autorizovaným servisním střediskem. kvalifikovanou pomoc. Požadujte pouze originální náhradní díly. • Jakékoli neoprávněné úpravy/manipulace se spotřebičem jsou zakázány.
- Jakákoli úprava, manipulace nebo výměna dílů neschválená společností CORISIT Srl, nebo použití neoriginálních náhradních dílů může způsobit škody na majetku, osobách nebo samotném zařízení. Tím je společnost CORISIT Srl zproštěna jakékoli odpovědnosti.
- Nezakrývejte otvory pro přívod nebo odvod tepla ani větrací otvory.
- Nepoužívejte spotřebič jako podpěrnou konstrukci ani jako žebřík.
- Nevkládejte pelety do koše hořáku ručně.
- Do nádrže nevklaďte žádný jiný materiál než dřevěné pelety.
- Nedotýkejte se zařízení vlhkýma nebo mokřýma rukama, jedná se o nebezpečné zařízení elektrický.
- Veškerou odpovědnost za nesprávné použití zařízení nese uživatel a zproštuje společnost CORISIT Srl jakékoli občanskoprávní a trestní odpovědnosti.
- Instalace a používání zařízení musí probíhat výhradně v prostředí, které příslušné orgány považují za vhodné, a především v souladu s platnými normami a předpisy.
- Je nutné dodržovat všechny bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů a všechna bezpečnostní opatření. požadavky uvedené v kapitole Instalace.

Palivo

- Použité palivo je:

KVALITNÍ DŘEVĚNÉ PELETY

CHARAKTERISTIKA KVALITNÍCH PELET

Výhřevnost	kWh/kg	4,8÷5,2
Hustota	kg/m ³	650
Obsah vody %		Max. 8 % hmotnosti
Procento popela %		Max. 1 % hmotnosti
Průměr Ø	mm	6
Délka	mm	20 ÷ 30
Obsah		100% neošetřené dřevo

- Používání pevných paliv, jako je sláma, kukuřice, lískové ořechy, šišky ani nic jiného než výše uvedené, není povoleno. Doporučujeme si u svého prodejce vyžádat certifikované palivo (viz tabulka „Charakteristika prémiových pelet“).

NOVINKY O PELETÁCH

- Pelety se vyrábějí ze dřeva z pil, hobloven a dřevní štěpky z lesnických společností. Tyto „surovinu“ se drtí, suší a lisují bez použití jakéhokoli pojiva za vzniku „palivových“ pelet.

SKLADOVÁNÍ PELET

- Pro zajištění dokonalého spalování je nutné palivo skladovat na suchém místě chráněném před nečistotami.

Uvedení do provozu

- Spotřebič by měl být uveden do provozu až po dokončení veškeré montáže, připojení kouřovodu a připojení topného systému. Nová kamna vyžadují úplné zaschnutí vrchní barvy, proto doporučujeme při prvním použití pečlivě dodržovat níže uvedené pokyny:

Během prvních několika provozních období může spotřebič vydávat nepříjemné pachy; doporučujeme větrat místnost, aby se tyto pachy odstranily;

Úplného vytvrzení barvy na kamna je dosaženo po několika zahřívací operace.

HOŘLAVÁ NÁPLŇ

- Při tankování buďte opatrní! **NENAPLŇUJTE** palivovou nádrž do
Dotknou se pytle s peletami horkými kamny!
- Věnujte maximální pozornost tomu, aby se do nádrže náhodou nedostaly cizí předměty, jako jsou kusy pytlů, kusy dřeva nebo jiné předměty, které by mohly ucpat a zablokovat šnek s vážnými následky.


- Palivo se přikládá shora po sejmutí horního krytu. Během provozu kamen používejte speciální rukavici, protože povrchy mohou dosáhnout vysokých teplot. Abyste zabránili nechtěnému zhasnutí ohně v důsledku nedostatku paliva, doporučujeme kontrolovat a udržovat dostatečnou hladinu pelet v zásobníku paliva. Nezapomeňte, že kryt zásobníku musí být vždy zavřený, s výjimkou doplňování paliva. Objem nádrže (viz „technické údaje“).

FUNKCE TLAČÍTEK OVLÁDACÍHO PANELU



Tlačítko 1 (P1)

- Jedním stisknutím vstoupíte do režimu úpravy teploty topné vody (pro úpravu hodnoty použijte tlačítka P1 a P2, pro ukončení režimu P4).
- Pokud tlačítko podržíte stisknuté, zobrazí se teplota topné vody, tlak v systému a doba nakládání s palivem.
- V rámci menu Změňte hodnotu na obrazovce.



Tlačítko 2 (P2)

- Jedním stisknutím vstoupíte do režimu úpravy pokojové teploty (pro úpravu hodnoty použijte tlačítka P1 a P2, pro ukončení režimu P4).
- Pokud tlačítko podržíte stisknuté, displej zobrazí teplotu kouře a otáčky motoru pro odvod kouře.
- V rámci menu Změňte hodnotu na obrazovce.



Tlačítko 3 (P3)

- Jedním stisknutím vstoupíte do programovacích menu (tlačítka P5 a P6 slouží k procházení menu, tlačítka P3 slouží k vstupu do menu, tlačítka P4 k jeho ukončení).
- V rámci menu potvrďte data na obrazovce a přejděte k další položce.



Tlačítko 4 (P4)

- Pokud tlačítko podržíte několik sekund, spotřebič se zapne/vypne.
- V rámci menu se můžete vrátit na předchozí pozici nebo opustit různá menu/podmenu.



Tlačítko 5 (P5)

- Jedním stisknutím vstoupíte do režimu úpravy výkonu spotřebiče (pro úpravu hodnoty použijte tlačítka P6 a P5, pro ukončení použijte tlačítka P3 nebo P4).
- V rámci menu se používá k procházení různých menu/podmenu vpřed.



Tlačítko 6 (P6)

- Jedním stisknutím vstoupíte do režimu úpravy teploty sanitární vody (pro úpravu hodnoty použijte tlačítka P1 a P2, pro ukončení režimu P4).

Nastavení se používá pouze u spotřebičů s přívodem užitkové vody.

- V rámci menu se používá k procházení zpět různými menu/podmenu.



SEŘÍZENÍ SPOTŘEBIČE


(musí být kompletně provedeno před provedením 1. zapálení)

REGULACE teploty vody pro ohřev.

Spotřebič je vybaven termostatem umístěným na kotli, který reguluje teplotu vody přiváděné do systému. Tento termostat postupně snižuje výkon spotřebiče (modulace), jakmile teplota vody v kotli dosáhne nastavené teploty.

NASTAVENÍ teploty topné vody (kotel)

- Na hlavní obrazovce stiskněte P1
- Regulujte teplotu systému pomocí P1 nebo P2
- Dokončete nastavení teploty topné vody krátkým stisknutím tlačítka P4, nová teplota se uloží a displej se vrátí na předchozí obrazovku.




REGULACE SANITÁRNÍ TEPLoty [neplatí pro verzi 940/SA]

Spotřebič je vybaven termostatem pro regulaci teploty teplé užitkové vody. Tento termostat reguluje výkon spotřebiče tak, aby v případě potřeby udržoval požadovanou teplotu teplé užitkové vody. Doporučuje se odlišovat tuto teplotu od teploty topné vody maximálně o 10 °C.

Teplá voda se ohřívá pomocí rychlého výměníku tepla. Když je potřeba teplá voda, senzor upozorní spotřebič na tuto skutečnost. Spotřebič zvýší výkon na maximum, aby uspokojil poptávku, a zahájí modulaci výkonu, jakmile je dosaženo nastavené teploty teplé vody.

NASTAVTE teplotu hygienické vody

- Na hlavní obrazovce stiskněte P6
- Regulujte teplotu teplé užitkové vody pomocí P1 nebo P2
- Dokončete nastavení teploty teplé užitkové vody krátkým stisknutím tlačítka P4, nová teplota se uloží a displej se vrátí na předchozí obrazovku.



NASTAVENÍ Výkon spotřebiče.

Spotřebič lze nastavit na 5 úrovní výkonu (1 min, 5 max). Během prvních několika hodin provozu doporučujeme nastavit na úroveň výkonu 3.

Spotřebič použije nastavenou hodnotu výkonu jako maximální hodnotu pro funkci vytápění systému, čímž omezí maximální výkon spotřebiče. Pokud však nastavený výkon způsobí, že teplota kotle dosáhne nastavené hodnoty, spotřebič automaticky sníží výkon (modulace), aby se zabránilo plýtvání palivem.

- Na hlavní obrazovce stiskněte P5
- Nastavte výkon systému pomocí P5 nebo P6



- Dokončete nastavení výkonu spotřebiče krátkým stisknutím tlačítka P4, nový výkon se uloží a displej se vrátí na předchozí obrazovku.




REGULACE okolní teploty

Nastavení pokojové teploty znamená omezení ohřevu spotřebiče. Pokud pokojová teplota překročí nastavenou hodnotu (např. 20 °C), spotřebič automaticky sníží svůj výkon na minimum (výkon 1), aby se zabránilo plynutí.

paliva.

- Na hlavní obrazovce stiskněte P2
- Nastavte požadovanou teplotu pomocí P1 nebo P2
- Dokončíte nastavení pokojové teploty krátkým stisknutím tlačítka P4, nová teplota se uloží a displej se vrátí na předchozí obrazovku.



SPUŠTĚCÍ CYKLUS

1. zapálení (nová kamna a pokaždé, když je nádrž vyprázdněna)


- Naplňte nádrž benzinem a zapněte spotřebič.

- Pokud displej signalizuje alarm, podržte stisknuté tlačítko P4
- Pokud se na displeji zobrazí „Závěrečné čištění“, počkejte, dokud se na displeji nezobrazí „VYP.“ (přibližně 15 minut)




- Zařízení ve vypnutém stavu

- Stisknutím tlačítka P3 vstoupíte do programovacích nabídek.
- Stiskněte P5 pro přechod do MENU 06
- Stisknutím tlačítka P3 otevřete nabídku počátečního načtení
- Stisknutím tlačítka P1 aktivujete nepřetržitě plnění palivem.



- Jakmile pelety začnou padat do koše hořáku, stiskněte tlačítko P4, abyste zabránili padání paliva do koše hořáku.



V případě potřeby postup několikrát opakujte, dokud pelety nezačnou spadnout do koše hořáku.

- Vyprázdněte koš hořáku od rozlitého paliva a vraťte jej na své místo.

- Stiskněte a podržte tlačítko P4 po dobu několika sekund, dokud se na displeji nezobrazí indikátory spuštění.



NORMÁLNÍ CYKLUS ZAPÁLENÍ




- Stiskněte a podržte tlačítko P4 po dobu několika sekund
Spotřebič spustí automatický cyklus pro zapnutí. Tento cyklus se skládá ze 3 fází, které se zobrazují na displeji:


1. ZAPNUTÍ (doba trvání přibližně 2 min.) (zahřívání žhavicí svíčky)



3-HOŘÁK PŘÍTOMNÝ (doba trvání 5 min.) (stabilizace hořáku)



2 PELETY NA NÁPLNĚ (max. doba trvání 18/20 min) (nakládání paliva)




Jakmile je cyklus zapálení dokončen, spotřebič bude pracovat na nastavený výkon.



Spotřebič nepřetržitě monitoruje teplotu v místnosti a kotli. Pokud nastavený výkon překročí nastavené hodnoty, spotřebič automaticky sníží výkon na minimum, aby se zabránilo plýtvání energií.

palivo.

Pokud spotřebič automaticky sníží výkon (modulaci) z jednoho z výše uvedených důvodů, na displeji se zobrazí „MODULAČNÍ PRÁCE“.



ZOBRAZIT PŘEHLEDY

Zobrazit	Fáze spotřebiče	Vysvětlení
ROZSVÍTIT	Topení zapalovací svíčka	Spotřebič zahájí fázi zapálení zahřátím zapalovací svíčka
ZATÍŽENÍ PELETY	Počáteční naložení paliva	Spotřebič začne podávat palivo do koše hořáku.
PŘÍTOMNOST OHEŇ	Zapalování paliva	Spotřebič detekoval přítomnost ohně v koši hořáku a zahájil stabilizaci.
PRÁCE	Provoz v moc	Spotřebič dokončil fázi spouštění, v tomto aktuálně běží na naprogramovaný výkon.
PRÁCE MODULA	Provoz se sníženým výkonem	Teplota v místnosti nebo v kotli dosáhla nastavených hodnot.
POČKEJTE OCHLADIT-	Funkce pohotovostního režimu	Spotřebič překročil nastavenou pokojovou teplotu nebo teplotu kotle, vypne se a čeká na pokles teplot.
	Ovládání spotřebičů	Teplota kotle dosáhla maximálního limitu, spotřebič zahájí cyklus chlazení.
POHOTOVOSTNÍ	Vypnuto zapalování	Byla překročena nastavená teplota, spotřebič Nejdříve snížil výkon a pak se vypnul.
Zdravý PRÁCE	Produkcce vody teplá užitková <u>voda (pouze model 940)</u>	Byla požadována ohřev teplé užitkové vody, spotřebič je nastaven na maximální výkon pro dosáhnout nastavené teploty hygienické vody a po jejím dosažení se bude regulovat.
ČIŠTĚNÍ OHNIŠTĚ	Čistící cyklus koš s automatickým hořákem	Spotřebič provede automatický postup k odstranění části usazenin zbývajících v koši hořáku.

ČIŠTĚNÍ FINÁLE	Vypnutí	Spotřebič zahájil fázi vypnutí a pokračuje v likvidaci paliva, které se nachází v koši. hořák.
VÝPARY MODULA	Vysoká teplota kouře	Spotřebič detekoval vysokou teplotu kouře a výkon je dočasné snížen.
POPLACH AKTIVNÍ	Zařízení v Alarm, začátek cyklu zatknout	Spotřebič detekoval anomálii, spustil cyklus vypnutí a na displeji indikoval, o jaký problém se jedná.

VÝROBA ÚŽITKOVÉ VODY

Mod. 940 Teplou vodu lze ohřívat POUZE tehdy, když je spotřebič v provozu a dojde k požáru. Teplou vodu NELZE ohřívat, když je spotřebič VYPNUTÝ nebo v pohotovostním režimu. Proto doporučujeme pečlivě zvážit, zda aktivovat pohotovostní režim.

Tento model je vybaven rychlým výměníkem pro ohřev teplé užitkové vody. Po požadavku (otevřením kohoutku) spotřebič signalizuje řídicí desce, že potřebuje ohřev teplé užitkové vody. Výkon se postupně zvyšuje až na maximum (potenciál 5), aby se splnil požadavek. Pokud je překročena nastavená teplota teplé užitkové vody, spotřebič zahájí snižování výkonu (modulaci), aby se zabránilo plýtvání palivem. Po ukončení požadavku na ohřev teplé užitkové vody se spotřebič vrátí do normálního provozu.

Doby ohřevu teplé užitkové vody s rychlým výměníkem se mohou lišit v závislosti na několika faktorech, jako je například výkon v době požadavku na teplou užitkovou vodu, druh paliva, nastavená teplota kotle, délka potrubí pro dopravu vody a izolace topného systému.

Mod. 940/SA Ohřev teplé užitkové vody spotřebičem, který NENÍ dodáván s rychlým výměníkem závisí na typu topného systému připojeného ke spotřebiči.

Pokud chcete ohřívat teplou užitkovou vodu, je nutné k zařízení připojit externí zásobník, který bude ohříván pomocí příslušných odboček v topném systému.

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

Spotřebič je vybaven bezpečnostními systémy pro zajištění správného provozu.

- Tlakový spínač pro ovládání odvodu kouře. Pokud je potrubí pro odvod kouře zablokováno materiálem, protivětrm nebo jinou překážkou bránící správnému odvodu kouře, toto zařízení signalizuje problém spotřebiči, který spustí cyklus vypnutí a na displeji se zobrazí zpráva „NO DEPRESSION“ (ŽÁDNÝ TLAK).

- Ručně resetovatelný mechanický bezpečnostní termostat. Toto zařízení monitoruje teplotu kotlové vody. Pokud teplota dosáhne příliš vysoké teploty (90 °C až 95 °C), okamžitě se přeruší přívod paliva do krbu, spustí se cyklus vypnutí a na displeji se zobrazí zpráva „TEPELNÁ BEZPEČNOST“. Termostat se nachází na zadní straně. Pro resetování termostatu odšroubujte ochrannou krytku a stiskněte kolík termostatu.

- Regulace teploty kotle. Teplota kotle je neustále monitorována speciální sondou, která moduluje spotřebič během normálního provozu. Pokud teplota překročí bezpečnostní úroveň (bezpečnostní hodnota je nastavena ve výchozím nastavení), spustí se cyklus vypnutí a na displeji se zobrazí zpráva „HORKÁ VODA“.

- Regulace teploty spalín. Teplota spalín je neustále monitorována speciální sondou, aby se zajistil správný provoz spotřebiče. Pokud teplota překročí bezpečnostní prahovou hodnotu (bezpečnostní prahová hodnota je nastavena ve výchozím nastavení), spotřebič spustí cyklus chlazení a sníží výkon (FUMI MODULA). Pokud teplota spalín nadále stoupá, spotřebič se spustí cyklus vypnutí a na displeji se zobrazí zpráva „HOT FUMI“.

- Regulace tlaku v kotli. Tlak v kotli je neustále monitorován, aby se zajistilo, že je v rámci minimálního a maximálního limitu. Pokud tlak není v požadovaných mezích, spustí se cyklus vypnutí a na displeji se zobrazí zpráva „TLAK VODY“.

- Zkontrolujte motor odsávacího ventilátoru. Elektromotor odsávajících spalín je neustále monitorován, aby se zajistila jeho správná funkce. Pokud dojde k poruše, spustí se cyklus vypnutí a na displeji se zobrazí zpráva „PORUCHA VÝFUKOVÉHO MOTORU“.

- Kontrola teplotních sond. Správná funkce sond, které monitorují správnou funkci spotřebiče, je neustále monitorována elektronickou deskou. Pokud kontrolní hodnoty nespadají do provozních parametrů, spustí se cyklus vypnutí a na displeji se zobrazí zpráva „SONDA SPOUSTA“ nebo „SONDA VODY“.

NABÍDKA OVLÁDACÍHO PANELU



- Pro přístup k nabídkám stiskněte P3
- Pomocí tlačítek P5 a P6 můžete procházet různé nabídky.
- Stiskněte znovu tlačítko P3 pro přístup k zobrazené nabídce.
- Pomocí tlačítek P5 a P6 procházejte různými podnabídkami, tlačítka P1 a P2 měňte hodnotu zobrazenou na obrazovce.

- Tlačítko P3 slouží k přístupu k zobrazené nabídce/podnabídce.

- Tlačítko P4 vždy vrátí na předchozí úroveň.

Popis nabídky

- Menu 01 NASTAVIT HODINY (Nastavení vnitřních hodin zařízení).
- Menu 02 SET CRONO (Nastavení programování pro automatické spínače zapnutí/vypnutí).
- Menu 03 NASTAVIT JAZYK (Nastavení jazyka ovládacího panelu).
- Menu 04 POHOTOVOSTNÍ REŽIM (Aktivace/Deaktivace pohotovostního režimu)
- Menu 05 REŽIM BZUČÁKU (Nastavení zvuku bzučáku).
- Menu 06 POČÁTEČNÍ ZATÍŽENÍ (Předběžná aktivace plnění palivem).
- Menu 07 STAV SPORÁKŮ (Zobrazuje stav spotřebiče).
- Menu 08 KOREKCE PELET (Korekce karburace spotřebiče).
- Nabídka 09 KALIBRACE PRO TECHNIKY (Vyhrazeno pro TECHNIKY).

MENU 01 (nastavení hodin)

V tomto menu je možné nastavit čas a datum elektronické desky. Nastavené datum a čas budou použity jako reference pro aktivaci programů zapnutí/vypnutí.

Věnujte pozornost nastavení ČASU a DATA, tato nastavení ovlivní automatické programování zapnutí/vypnutí.

MENU 02 (chronometr)

V této nabídce můžete nastavit automatické cykly zapnutí/vypnutí, které chcete používat. K dispozici jsou tři různé režimy, které lze používat současně. Upozorňujeme, že časové plány se mohou překrývat.

DENNÍ PROGRAM. Programy zadané v této sekci se budou opakovat pro všechny dny v týdnu stejným způsobem (max. 2 cykly zapnutí/vypnutí), viz podrobnosti nabídky níže.

TÝDENNÍ PROGRAM. S programy zadanými v této sekci je možné provádět různé cykly zapnutí/vypnutí v jednotlivé dny v týdnu (max. 4 cykly zapnutí/vypnutí), viz podrobnosti nabídky níže.

VÍKENDOVÝ PROGRAM. Programy zadané v této sekci se opakují výhradně v sobotu a neděli (max. 2 cykly zapnutí/vypnutí), viz podrobnosti nabídky níže.

MENU 03 (výběr jazyka)

V této nabídce můžete změnit jazyk používaný ovládacím panelem, můžete nastavit 4 různé jazyky: itaština angličtina
 němčina francouzština

MENU 04 (pohotovostní režim)

Spotřebič je navržen pro provoz ve 2 (dvou) různých režimech:

1. režim -POHOTOVOSTNÍ REŽIM VYP- dle nastavení společnosti CORISIT Srl. Po dosažení nastavené pokojové teploty nebo teploty kotle zahájí spotřebič modulaci a přepne se na výkon 1, aby se snížila spotřeba paliva. Po poklesu teploty pod nastavenou hodnotu se spotřebič vrátí k naprogramovanému výkonu (např. výkon 3). V případě modelu 940 (sada pro ohřev teplé užitkové vody) je spotřebič v tomto režimu vždy připraven k ohřevu teplé užitkové vody.

2. režim -POHOTOVOSTNÍ REŽIM ZAPNUTO-. Po dosažení nastavené teploty v místnosti nebo teploty kotle zahájí spotřebič modulaci a přepne se na výkon 1, aby se snížila spotřeba paliva. Pokud teplota v místnosti nebo kotle při výkonu 1 nadále stoupá o několik stupňů, spotřebič zahájí cyklus vypnutí, na jehož konci se zobrazí „POHOTOVOSTNÍ REŽIM“. V případě

U modelu 940 (sada pro ohřev teplé užitkové vody) není po aktivaci pohotovostního režimu možné ohřívat teplou užitkovou vodu, dokud se spotřebič znovu nevede do provozu.

MENU 05 (režim bzučáku)

V této nabídce si můžete vybrat režim bzučáku.
 VYP, žádný zvuk. VŽDY ZAP, zvuk v případě alarmu.

MENU 06 (počáteční náplň)

V této nabídce můžete aktivovat nepřetřžené plnění šneku palivem, což je operace, kterou lze provést pouze tehdy, když se na spotřebiči zobrazuje „VYP“. Tato nabídka se používá k plnění šneku, když je spotřebič nový nebo když je nádrž prázdná.

MENU 07 (stav sporáku)

V této nabídce si můžete prohlédnout informace o provozu spotřebiče (informace pro techniky).

DENNÍ PROGRAM. Programy zadané v této sekci se budou opakovat pro všechny dny v týdnu stejným způsobem (max. 2 cykly zapnutí/vypnutí).

TÝDENNÍ PROGRAM. S programy zadanými v této sekci je možné provádět různé cykly zapnutí/vypnutí v jednotlivé dny v týdnu (max. 4 cykly zapnutí/vypnutí).

VÍKENDOVÝ PROGRAM. Programy zadané v této sekci se opakují výhradně v sobotu a neděli (max. 2 cykly zapnutí/vypnutí).

Menu 02 SET CRONO - (Nastavení programování zapnutí/vypnutí automatický).

	Zobrazit	Popis	Příklad	Rozsah
M-2-1	POVOLIT CHRONO	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) denní chronotermostat Aktivujte	na	zapnuto-vypnuto
(zapnuto) / Deaktivujte (vypnuto) pro aktivaci VŠECH následujících programů nebo jejich vyloučení (DEN, TÝDEN, VÍKEND).				

	Zobrazit	Popis	Příklad	Rozsah
M-2-2	DENNÍ PROGRAM			
M-2-2-01	CHRONO DEN	Aktivace (zapnuto) / Deaktivace (vypnuto) denního chronotermostatu	na	zapnuto-vypnuto
Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) pro aktivaci nebo vyloučení denních plánů				
M-2-2-02	ZAČNĚTE 1 DEN	Zadejte čas zapnutí	07:00	00:00-vypnuto
M-2-2-03	ZASTAVTE 1 DEN	Zadejte čas vypnutí. Zadejte čas	09:00	00:00-vypnuto
M-2-2-04	ZAČÁTEČNÍ DEN 2	spuštění. Zadejte čas vypnutí.	17:00	00:00-vypnuto
M-2-2-05	STOP 2 DNY	Naprogramované časy se budou	VYPNUTO	00:00-vypnuto

opakovat každý den v týdnu stejným způsobem. Pro zajištění správného provedení programů pečlivě upravte data v MENU 01.

Volbou oFF v programu zapnutí/vypnutí spotřebič neprovede příslušný příkaz. Použijte oFF, pokud chcete, aby se kamna pouze zapnula nebo vypnula a ignorovala ostatní příkazy v programu.

	Zobrazení	Popis	Příklad	Rozsah
M-2-3	PROGRAM TÝDEN			
M-2-3-01	TÝDENNÍ CHRONO	Aktivace (zapnuto) / Deaktivace (vypnuto) týdenního chronotermostatu	na	zapnuto-vypnuto
Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) pro aktivaci nebo deaktivaci týdenních plánů				
M-2-3-02	START PROG-1	Zadejte čas zapnutí 00:00-vypnutí	06:00	
M-2-3-03	STOP PROG-1	Zadejte čas vypnutí 00:00-vypnuto	08:00	
M-2-3-04	PONDĚLNÍ PROG-1	Aktivovat (zapnuto)/Deaktivovat (vypnuto) PROG-1 na pondělí	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-05	ÚTERNÍ PROG-1	Aktivovat (zapnuto)/Deaktivovat (vypnuto) PROG-1 na úterý	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-06	STŘEDAČNÍ PROGRAM 1	Aktivovat (zapnuto)/Deaktivovat (vypnuto) PROG-1 na středu	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-07	ČTVRTEK PROG-1	Aktivovat (zapnuto)/Deaktivovat (vypnuto) PROG-1 na čtvrtek	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-08	PÁTEČNÍ PROGRAM 1	Aktivovat (zapnuto)/Deaktivovat (vypnuto) PROG-1 na pátek	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-09	SOBOTNÍ PROGRAM 1	Aktivovat (zapnuto)/Deaktivovat (vypnuto) PROG-1 na sobotu	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-10	NEDELNÍ PROGRAM-1	Aktivovat (zapnuto)/Deaktivovat (vypnuto) PROG-1 na neděli	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-11	START PROG-2	Zadejte čas zapnutí	18:00	00:00-vypnuto
M-2-3-12	STOP PROG-2	Zadejte čas vypnutí	- 22:00	00:00-vypnuto
M-2-3-13	PONDĚLNÍ PROG-2	Aktivovat (zapnuto)/Deaktivovat (vypnuto) PROG-2 na pondělí	na	zapnuto-vypnuto

M-2-3-14	ÚTERNÍ PROG-2	Aktivovat (zapnuto)/Deaktivovat (vypnuto) PROG-2 na úterý	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-15	STŘEDAČNÍ PROGRAM 2	Aktivovat (zapnuto)/Deaktivovat (vypnuto) PROG-2 na středu	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-16	ČTVRTEK PROG-2	Aktivovat (zapnuto)/Deaktivovat (vypnuto) PROG-2 na čtvrtek	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-17	PÁTEČNÍ PROGRAM 2	Aktivovat (zapnuto)/Deaktivovat (vypnuto) PROG-2 na pátek	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-18	SOBOTNÍ PROGRAM 2	Aktivovat (zapnuto)/Deaktivovat (vypnuto) PROG-2 na sobotu	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-19	NEDĚLNÍ PROGRAM-2	Aktivovat (zapnuto)/Deaktivovat (vypnuto) PROG-2 na neděli	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-20	START PROG-3	Zadejte čas zapnutí	8:00	00:00-vypnuto
M-2-3-21	STOP PROG-3	Zadejte čas vypnutí Aktivujte	11:00	00:00-vypnuto
M-2-3-22	PONDĚLNÍ PROG-3	(zapnuto)/Deaktivujte (vypnuto) PROG-3 pro pondělí	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-23	ÚTERNÍ PROG-3	Aktivace (zapnuto)/Deaktivace (vypnuto) PROG-3 pro úterý Aktivace	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-24	STŘEDAČNÍ PROGRAM-3	(zapnuto)/Deaktivace (vypnuto) PROG-3 pro středu Aktivace	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-25	ČTVRTEK PROG-3	(zapnuto)/Deaktivace (vypnuto) PROG-3 pro čtvrtek Aktivace	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-26	PÁTEČNÍ PROGRAM-3	(zapnuto)/Deaktivace (vypnuto) PROG-3 pro pátek Aktivace	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-27	SOBOTNÍ PROGRAM-3	(zapnuto)/Deaktivace (vypnuto) PROG-3 pro sobotu	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-28	NEDĚLNÍ PROG-3	Aktivace (zapnuto)/Deaktivace (vypnuto) PROG-3 pro neděli Zadejte čas	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-29	START PROG-4	zapnutí Zadejte čas vypnutí	16:00	00:00-vypnuto
M-2-3-30	STOP PROG-4	Aktivujte (zapnuto)/Deaktivujte	- 22:30	00:00-vypnuto
M-2-3-31	PONDĚLNÍ PROG-4	(vypnuto) PROG-4 pro pondělí	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-32	ÚTERNÍ PROG-4	Aktivace (zapnuto)/Deaktivace (vypnuto) PROG-4 pro úterý Aktivace	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-33	STŘEDAČNÍ PROGRAM 4	(zapnuto)/Deaktivace (vypnuto) PROG-4 pro středu Aktivace	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-34	ČTVRTEK PROG-4	(zapnuto)/Deaktivace (vypnuto) PROG-4 pro čtvrtek Aktivace	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-35	PÁTEČNÍ PROGRAM-4	(zapnuto)/Deaktivace (vypnuto) PROG-4 pro pátek Aktivace	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-36	SOBOTNÍ PROGRAM-4	(zapnuto)/Deaktivace (vypnuto) PROG-4 pro sobotu	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-37	NEDĚLNÍ PROG-4	Aktivace (zapnuto)/Deaktivace (vypnuto) PROG-4 pro neděli Pro správné	na	zapnuto-vypnuto
<p>provedení programů pečlivě upravte data v MENU 01. Volbou OFF v programu zapnutí/vypnutí spotřebič neprovede příslušný příkaz. Použijte OFF, pokud chcete, aby kamna provedla pouze zapálení nebo vypnutí. vypnutí ignorující ostatní příkazy programu.</p>				

	Zobrazit	Popis	Příklad	Rozsah
VÍKENDOVÝ PROGRAM M-2-4				
M-2-4-01	VÍKENDOVÝ CHRONO	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) víkendový chronotermostat	na	zapnuto-vypnuto
Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) pro aktivaci nebo deaktivaci víkendových programů				
M-2-4-02	ZAČNĚTE 1. VÍKEND	Zadejte čas 1 zapnutí 00:00-vypnutí	7:00 dopoledne	

M-2-4-03	STOP 1 VÍKEND	Zadejte čas 1 vypnutí Zadejte čas 2	12:00	00:00-vypnuto
M-2-4-04	ZAČNĚTE 2 VÍKENDY	zapnutí Zadejte čas 2 vypnutí	14:00	00:00-vypnuto
M-2-4-05	STOP 2 VÍKENDY	Naprogramované časy se budou	volno	00:00-vypnuto

opakovat o všech víkendech. Pro správné provedení programů pečlivě upravte data v MENU 01.

Volbou OFF v programu zapnutí/vypnutí spotřebič neprovede příslušný příkaz. Použijte OFF, pokud chcete, aby kamna provedla pouze zapálení nebo vypnutí.
vypnutí ignorující ostatní příkazy programu.

Menu 03 NASTAVENÍ JAZYKA - (Nastavení jazyka ovládacího panelu).

Zobrazit	Popis	Příklad
VYBRAT JAZYK	Nastavení jazyka ovládacího panelu	ITALŠTINA

Dostupné jazyky: ITALŠTINA, ANGLIČTINA, NĚMČINA, FRANCOUZŠTINA

Menu 04 POHOTOVOSTNÍ REŽIM - (Nastavte typ vypnutí spotřebiče na teploty v místnosti a kotli).

Zobrazit	Popis Aktivace	Příklad
POHOTOVOSTNÍ REŽIM	(zapnuto) / Deaktivace (vypnuto) režimu zastavení v Překročení nastavené teploty místnosti nebo kotle. Dostupné možnosti:	VYP

zap, vyp

Pokud je zapnuto, spotřebič spustí cyklus vypnutí, když teplota v místnosti nebo teplota kotle překročí příslušné nastavené hodnoty o 2 °C.

VYP, spotřebič bude pokračovat v provozu na minimální výkon bez vypnutí, pokud jsou překročeny příslušné nastavené hodnoty pokojové teploty nebo teploty kotle.

Menu 05 REŽIM BZUČÁKU - (Nastavení zvuku bzučáku).

REŽIM	Popis	Příklad
BZUČÁKU	Vyberte požadovaný režim bzučáku	POUZE ALARMY

Dostupné možnosti: VYP, POUZE ALARMY, VŽDY ZAP

VYP - Vždy vypnuto POUZE ALARMY - Zazní pouze v případě alarmů zařízení

VŽDY ZAPNUTO - Zvuk se ozve v případě alarmu a pokaždé, když je stisknuto tlačítko na ovládacím panelu.

Menu 06 POČÁTEČNÍ ZATÍŽENÍ - (Přetržitá aktivace plnění palivem).

Zobrazit	Popis Zobrazuje	Příklad
POČÁTEČNÍ ZATÍŽENÍ	provozní informace spotřebiče	

Tato nabídka se aktivuje pouze tehdy, když je spotřebič VYPNUTÝ (vypnutý) a používá se k plnění šnekového dopravníku paliva při prvním zapnutí spotřebiče a po každém úplném vyprázdnění nádrže.

Menu 07 STAV SPORÁKŮ - (Zobrazuje stav spotřebiče).

Displej	Popis	Příklad
STAVU SPORÁKŮ	Zobrazení provozních informací spotřebiče	

Zobrazená data:

Teplota spalin, otáčky motoru na odvod spalin, stav spotřebiče, okolní teplota, tlak v kotli, doba přikládání paliva, informace pro TECHNIKY.

Menu 08 KOREKCE PELET - (Korekce karburace spotřebiče).

Displej	Popis	Příklad
KOREKCE PELET	Změna karburátoru spotřebiče	
PŘÍSTUPOVÝ KLÍČ	Zadejte kód pro přístup k úpravě karburátoru	33
KOREKCE PELET	Korekce náplně paliva	-02

Menu 09 TECHNICKÉ KALIBRACE - (Vyhrazeno pro TECHNIKY).		
Popis displeje KALIBRACE TECHNIK Nabídka vyhrazena pro TECHNIKY		Příklad
PŘÍSTUPOVÝ KLÍČ	Zadejte přístupový kód	
Tato část je vyhrazena pro TECHNIKY k provádění jakýchkoli úprav spotřebiče.		

Čištění je odpovědností uživatele

Aby spotřebič správně fungoval, je nutné provést drobnou údržbu. Údržbu provádějte, když je spotřebič vypnutý a studený.


Každodenní

Čištění kouřovodů.

Provádí se s vypnutým zařízením a přísně studené.

Uchopte páku umístěnou uvnitř spodních dveří; otočte keramikou proti směru hodinových ručiček; zasuňte páku do viditelného centrálního čepu (viz obrázek); zatáhněte dolů a 4-5krát uvolněte. Tím se vyčistí kouřovody.

Po provedení čištění pokračujte v resetování spotřebiče podle výše popsaných kroků v opačném pořadí.





Pravidelné čištění spalovací komory.

Spalovací komoru je nutné sledovat, zda nejsou otvory pro přívod vzduchu zablokované popelem a struskou. Spalovací komoru lze zevnitř snadno vyčistit vysavačem. Veškeré usazeniny v koši hořáku je nutné odstranit.

Po vyjmutí koše hořáku odstraňte veškeré usazeniny, které se vytvořily uvnitř trubice žhavicí svíčky.

Při výměně koše hořáku zkontrolujte že velký otvor je v jedné linii s trubicí zapalovací svíčky



Čištění popelníku. Otevřete spodní dvířka, vyjměte popelník (otočením dvou bočních západek jej odemkněte), vyjměte popelník a vyprázdněte jej, přičemž dbejte na odstranění všech zbytků horkého paliva. Vratte popelník do jeho uložení a zavřete dvířka.

DÁVEJTE POZOR, abyste zásuvku na popel správně umístili a zavřeli.

NEVYSYPÁVEJTE popel do nádob, které by se mohly vznítit. Nezapomeňte, že v popelu mohou být i několik hodin po uhašení ohně stále uhlíky.



Vnější čištění. Tuto operaci je nutné provést, když je spotřebič studený.

Ocelové/litinové díly: použijte hadřík namočený v látkách specifických pro daný materiál

Skleněné/keramické části: použijte houbičku namočenou v přípravku vhodném pro čištění skla kamen a krbů a poté otřete suchým hadříkem.

Lakované části: použijte hadřík lehce namočený v neutrálních přípravcích a poté otřete vlhkým hadříkem.

Každý MĚSÍC

Čištění zásobníku pelet. Pravidelně odstraňujte veškeré usazeniny pilin, které se tvoří v zásobníku pelet. Nechte spotřebič spálit téměř veškeré palivo; vypněte spotřebič; poté jej odpojte od elektrické sítě a po vychladnutí spotřebiče odstraňte vysavačem veškeré usazeniny ze dna. V případě potřeby sejměte rošt zásobníku. Po dokončení operace vše znovu sestavte.

Běžná údržba (provoz musí provádět kvalifikovaný personál)

DŮLEŽITÉ!

Alespoň jednou ročně a v každém případě na konci sezóny používání je nutné provést běžnou údržbu s využitím služeb specializované techniky, aby váš spotřebič fungoval efektivně a aby byla zachována platnost zákonné záruky (dvoleté):

- Čištění výfukových potrubí spotřebiče.
- Čištění skříňové ventilátoru výfukových plynů.
- Kontrola a výměna těsnění.
- Zkontrolujte komín a kouřovody.

Tyto údržbářské práce na spotřebiči jsou zpoplatněny a musí být provedeny prováděny kvalifikovaným personálem.

CORISIT vytvořil síť center technické pomoci (CAT), na která se můžete obrátit referenci a s kým doporučujeme uzavřít roční smlouvu o údržbě.

Poznámka: V závislosti na denní době používání a kvalitě použitých pelet může být nutné zkrátit intervaly údržby.

Doporučuje se provádět pravidelnou údržbu spotřebiče, kouřovodů a komína.

Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, zkontrolujte před jeho zapnutím, zda nejsou kouřovody a komín upchané.

Příslušenství

S kamny je dodáváno následující servisní nářadí:

- Pro díly manipulující s horkými materiály



- Pro čištění kouřovodů

(Pozor, uvedená položka je uložena v sáčku s příslušenstvím. Nezapomeňte, že příslušná podpěra se nachází uvnitř spodních dveří).

Možné problémy a jejich řešení

PŘEBĚHNOUT	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA Výkon	LÉK
Není dosaženo nastavené pokojové teploty	spotřebiče je nastaven na příliš nízkou hodnotu. Nastavení teploty kotle je příliš nízké. Rozptýl tepla. Topný systém je předimenzovaný ve srovnání s výkonem spotřebiče.	Zvyšte nastavení výkonu. Zvyšte požadovanou teplotu kotle. Zlepšete izolaci vašeho systému a vašeho domu. Zmenšete velikost topného systému.
Zařízení pracuje na napájení minimální	Teplota v místnosti dosáhla požadovanou hodnotu. Kotel dosáhl nastavené teploty. Topný systém je ve srovnání s výkon spotřebiče.	Nastavte vyšší pokojovou teplotu. Nastavte vyšší teplotu kotle. Zvětšete velikost rostliny tepelný.
Palivo se hromadí v koši hořáku	Špatná kvalita paliva. Karburační/údržba spotřebiče. Víko zásuvky na popel je otevřené nebo není správně zavřené.	Zlepšit kvalitu paliva. Provedeme úklid za vás uživatelskou a/nebo běžnou údržbu. Spustte korekci pelet (menu09). Zkontrolujte uzavření víka zásuvky popel.
Topný systém (radiátory) je vlažný	Zařízení se právě zapnulo. Okolní teplota dosáhla požadované hodnoty. Kotel dosáhl nastavené teploty.	Počkejte, až spotřebič dosáhne normální provozní rychlosti. Nastavte vyšší pokojovou teplotu. Nastavte vyšší teplotu kotle.

Veškeré opravy musí být provedeny výhradně v servisním středisku.

autorizovanou asistencí nebo kvalifikovaným personálem.

Varování: Před jakýmkoli zásahem odpojte spotřebič od elektrické sítě.


Zobrazení alarmových signálů


Poplach	Vysvětlení	Pravděpodobná příčina	Lék
Zmeškané Zapalování	K zapálení paliva nedošlo během začalo nebo se nestalo detekce požáru	Nedodržení dávkování pelet. Zlomená zapalovací svíčka. Neschopnost detekovat požár sonda spalín. Pelety s obtížemi při zapalování.	Zkontrolujte přítomnost pelet v nádrži Zkontrolujte funkci šneku. Zkontrolujte elektrické připojení. Výměna zapalovací svíčky. Zkontrolujte polohu, funkci a elektrické připojení sondy teploty spalín. Zlepšit kvalitu paliva.
Aspirát Rozbité	Motor odsavače kouře je vadný	Cizí těleso blokuje kouřový motor Elektrické připojení přerušeno. Porucha motoru kouře	Zkontrolujte kouřovod. Zkontrolujte připojení napájení motoru a připojení otáčkoměru (enkodér). Výměna motoru.
Chyba Oheň	Není detekováno přítomnost ohně v koši	Porucha dodávky paliva. Detekční sonda	Zkontrolujte přítomnost pelet v nádrži Zkontrolujte funkci šneku. Zkontrolujte, zda není šnekový dopravník zablokovaný/ucpaný. Zkontrolujte elektrické připojení. Zkontrolujte polohu sondy odběru spalín. Zkontrolujte/vyměňte sondu spalín.
Nedostatký Deprese	Detekováno odstraňování ucpání komína kouř	Ucpání komína. Elektrické spojení přerušeno. Porucha tlakového	Kontrola komína. Zkontrolujte neporušenost elektrických připojení tlakového spínače. Výměna tlakového spínače
Zabezpečení- Tepelný	Zjištěna nadměrná teplota kotle (je nutné ručně resetovat termostat zadní)	spínače. Porucha/ zablokování oběhového čerpadla systému. Prasklá žárovka bezpečnostního čidla teploty kotle. Přítomnost vzduchu v kotli spotřebiče.	Zkontrolujte funkci oběhového čerpadla. Zkontrolujte/vyměňte termostat, zkontrolujte zapojení. Odstraňte vzduch přítomný v topném systému.


<p>Tisk Vodopád</p>	<p>Detekovaný tlak kotel ne opravít.</p>	<p>Nesprávný tlak v topném systému. Příliš velký tlak vysoký Elektrické spojení přerušeno. Zlomení snímače tlak</p>	<p>Zkontrolujte tlak v topném systému (min. 0,5 baru). max. 2 bary). Snižte tlak v systému vypuštěním vody. Zkontrolujte elektrické připojení tlakového spínače. Zkontrolujte/vyměňte tlakový převodník.</p>
<p>Sonda Vodopád</p>	<p>Chyba signálu sondy teplota ohřivač vody.</p>		<p>Zkontrolujte/vyměňte sondu teplota vody.</p>
<p>Sonda Kouří</p>	<p>Chyba signálu sondy kouří.</p>		<p>Zkontrolujte/vyměňte sondu odběru spalin.</p>
<p>Horký Kouří</p>	<p>Příliš vysoká teplota kouře</p>	<p>Nesprávné karbuování spotřebiče. Vyměňte palivo. Nechte spotřebič Detekční sonda.</p>	<p>Nechte spotřebič zkontrolovat v centru technické podpory. Pokračujte k části „Korekce pelet“. Zkontrolujte polohu sondy odběru spalin. Zkontrolujte/vyměňte sondu spalin.</p>
<p>Horký Vodopád</p>	<p>Teplota kotlové vody je příliš vysoká</p>	<p>Nesprávné karbuování spotřebiče. Porucha/zablokování oběhového čerpadla systému. Přítomnost vzduchu v kotli spotřebiče. Detekční sonda.</p>	<p>Nechte spotřebič zkontrolovat v centru technické podpory. Pokračujte k části „Korekce pelet“. Zkontrolujte funkci oběhového čerpadla. Odstraňte vzduch přítomný v topném systému. Zkontrolujte polohu sondy kotle. Zkontrolujte/vyměňte sondu kotle.</p>
<p>Zatemnění</p>	<p>Došlo ke ztrátě napětí během operace</p>		<p>Vyprázdněte a očistěte koš hořáku od případných zbytků a zapněte spotřebič.</p>

SCHÉMATA ZAPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ

Níže uvedené diagramy slouží jako ukázka některých možných typů zapojení, ale nejsou zamýšleny jako vyčerpávající popis systémového inženýrství.







ZÁRUČNÍ PODMÍNKY a ŽÁDOST O ZÁSAH

- Záruka na spotřebič je dvouletá, jak vyžaduje evropská směrnice 1999/44/ES o prodeji spotřebního zboží. Záruční doba začíná běžet datem uvedeným na účtence, faktuře nebo jiném datovaném daňovém dokladu potvrzujícím nákup.
 - Záruka se vztahuje na celé italské státní území.
 - Záruka se vztahuje na všechny součásti (s výjimkou skla a běžného spotřebního materiálu), ze kterých je spotřebič vyroben, a zahrnuje také veškeré náklady na výměnu vadných součástí.
 - Záruka je platná, pokud: kupující vlastní doklad o koupi nebo jiný daňový doklad prokazující nákup s určitým datem. Tento doklad je nezbytnou podmínkou pro uplatnění záruky a musí být předložen technikovi.
- _____
- intervence pod trestem propadnutí výše uvedeného.
- Záruka je platná, pokud: kupující dodržuje platební metody dohodnuté v době nákupu a není z žádného důvodu v prodlení.
 - Záruka je platná, pokud: se prokáže, že anomálie je způsobena výrobní vadou a nikoli nesprávným použitím, špatným zacházením, nedostatečnou údržbou nebo nedostatečnou údržbou spotřebiče.
 - Záruka zaniká, pokud: se vyskytnou poruchy způsobené neodpovídajícími kouřovody, které neodpovídají vlastnostem stanoveným platnými předpisy nebo které nesplňují požadavky na spotřebič uvedené v odstavci Technické údaje.
 - Záruka zaniká, pokud: v místě používání spotřebiče existují abnormální vlivy prostředí a/nebo dojde k poškození způsobenému atmosférickými, klimatickými, chemickými nebo elektrochemickými činiteli.
 - Záruka zaniká, pokud: se vyskytnou poruchy způsobené nesprávnou instalací, manipulací se spotřebičem, nevhodným použitím nebo nezkušeností.
 - Záruka zaniká, pokud: dojde k poruchám způsobeným použitím nevyhovujících paliv, jako například: zelené dřevo, dřevo s vysokou vlhkostí, paliva jiná než ta, která jsou uvedena v návodu k obsluze; v případě peletových spotřebičů použití jiných materiálů než certifikovaných dřevěných pelet.
 - Zásahy v rámci čištění nebo údržby spotřebičů nejsou nikdy kryty zárukou. obyčejný.
 - Sklo a běžný spotřební materiál nejsou kryty zárukou.
 - Záruka se nevztahuje na: náhodné poškození způsobené pádem nebo poškozením během přepravy, které není naší vinou. Před instalací zkontrolujte neporušenost spotřebiče.
 - Chromatické odchylky, praskliny a drobné rozměrové rozdíly keramických částí nepředstavují důvod k reklamaci, jelikož se jedná o přirozené vlastnosti samotných materiálů.

Společnost CORISIT Srl odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli škody, které mohou přímo či nepřímo vzniknout lidem, věcem a zvířatům v důsledku nedodržení všech pokynů uvedených v tomto návodu, nesprávné instalace, manipulace se spotřebičem, nesprávného používání, špatné údržby, nezkušeného používání nebo nedodržování platných zákonů, směrnic a předpisů.

Společnost CORISIT Srl si vyhrazuje právo na změnu charakteristik a údajů bez předchozího upozornění, zařízení prezentovaného v této publikaci.

Některé díly a příslušenství zobrazené v této příručce nejsou standardní, a proto jejich náklady, které budou stanoveny ve fázi uzavírání smlouvy.

Chcete-li požádat o záruční servis spotřebičů CORISIT Srl, je nutné zaslat **FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O ZÁRUČNÍ SERVIS**, který naleznete v této brožuře nebo je k dispozici v místě nákupu spotřebiče.



DEAR CUSTOMER,

While we thank you for the preference you granted us, we remind you to read carefully the present handbook because it gives You important warnings with particular attention to the installation, utilization, maintenance and to the security of the product in addition to condition of guarantee .

To avoid it will be considered " IMPROPER USE" of the equipment and therefore "UNCORRECTLY UTILIZATION" with possibly of decay of the guarantee.

Equipments built in conformity with European Norms for the marking.




INDEX

Sekce	Strana
Instalace	40
Měření připojení	41
Bezpečnostní vzdálenosti	42
Připojení	43
Technické údaje	51
Využití	53
Palivo	54
Ovládací panel	55
Regulace spotřebičů	56
Začátek	57
Indikace na displeji	58
Zabezpečení	59
Nabídka ovládacího panelu	60
Podrobnosti o nabídce	62
Čištění, které provádí uživatel	66
Běžná údržba	67
Příslušenství	68
Možná selhání a jejich náprava	68
Indikace alarmů	69
Příklady připojení	70
Štítek s technickými údaji	112

INSTALACE SEKCE URČENÁ PRO INSTALATÉRA

Předpisy a normy

- Pečlivě si přečtete obsah této příručky, obsahuje důležité informace a pokyny pro instalaci, použití, údržbu a bezpečnost výrobku.
- Instalace, elektrické i hydraulické připojení, provoz
Ověřování a údržbu musí provádět pouze kvalifikovaný personál, vždy s využitím individuálních bezpečnostních zařízení a všech dalších bezpečnostních prvků stanovených místními zákony.
- Spotřebič musí být instalován v místnosti, která je považována za vhodnou pro instalaci a použití příslušnými orgány. Je nutné dodržovat všechny zákony, normy a předpisy platné v místě instalace, zejména pokud jde o požární ochranu.
- Techonologické připojení a instalaci spotřebiče musí provést kvalifikovaný zaměstnanec, který je oprávněn vydávat certifikát shody v souladu s předpisy platných a aktuálních norem.
- Veškeré platné předpisy týkající se územního plánování a/nebo průmyslu musí být uvnitř instalační místnosti spotřebiče dodržujte pokyny.
- Je nutné dodržovat všechny platné zákony, normy a předpisy v místě instalace, týkající se: kouřovodů, elektřiny, vody a páry, odpadů a likvidace odpadu,
- Spotřebič by měl být připojen k elektrické instalaci vhodné s deklarovanými parametry. elektrický výkon samotného spotřebiče (viz typový štítek).
- Výrobce se zříká veškeré odpovědnosti za škody způsobené nesprávnou instalací, použitím, manipulací, údržbou nebo nedodržováním platných předpisů. • Aby se předešlo problémům způsobeným zbytky a/nebo usazeninami, je důkladně
Doporučuje se provést kompletní promytí zařízení (zejména u nových zařízení) před připojením spotřebiče.
- Uzavírací kohouty musí být instalovány mimo spotřebič, což umožňuje izolaci spotřebič v případě, že by tepelná elektrárna měla být odpojena z důvodu údržby a/nebo opravy účely.
- Pro připojení spotřebiče k zařízení se upřednostňují flexibilní trubky.
- Ověřte, zda tepelné zařízení odpovídá deklarovanému výkonu spotřebiče. Hodnoty jsou uvedeny na štítku s technickými údaji, který je umístěn na spotřebiči, jehož kopie je přiložena v této příručce.
- Připojení spotřebiče k tepelnému zařízení by mělo také zahrnovat kohout pro vypouštění kotle. Tento kohout by měl být umístěn na zpětné trubce a pokud možno připojen k dřezu.
- Plnění kotle a případně i topného systému musí provádět kvalifikovaní technici. Tlak kotle je možné kontrolovat na displeji až po připojení spotřebiče k elektrické zásuvce.
Stiskněte tlačítko 1 pro zobrazení tlaku.



Pokyny:

Zařízení je vybaveno bezpečnostním ventilem, který (v případě, že z jakéhokoli důvodu tlak v tepelném zařízení překročí 3 bary) zasáhne a vypustí kapalinu obsaženou v kotli. Abyste předešli nepříjemným únikům vody (které nejsou způsobeny problémy se zařízením) způsobeným přetlakem v hydraulickém zařízení, doporučujeme nainstalovat redukční ventil regulovaný na 1 bar, umístěný před plnicím kohoutem tepelného zařízení.

Případný zásah bezpečnostního ventilu způsobí úniky vody a/nebo páry, která proudí po podlaze, proto by mělo být zařízení předem připraveno tak, aby ventil účinně zasahoval pouze v případě skutečné nutnosti a nikoli z jiných příčin, jako je například přetlak v důsledku nesprávného zařízení.

V případě výpustí tepelné kapaliny, v důsledku zásahu bezpečnostního ventilu, CORISIT

Společnost Srl odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli poškození podlah nebo jiných věcí, které přišly do kontaktu s kapalinou.

Během provozní fáze spotřebiče, zejména při sníženém topném výkonu (v důsledku vysoké účinnosti výměníku tepla), mohou produkty spalování, které se dostávají do komína, dosáhnout teplot, které mohou způsobit kondenzaci.

Abyste předešli usazování vodního kamene a/nebo jiným nepříjemnostem způsobeným kondenzací, používejte dobře izolované kouřovody a systémy pro sběr kondenzátu, které jsou běžně dostupné na trhu. Možná to odpovídají místním normám.


Rychlá výroba užitkové vody (pouze pro model 940)

Pokud není k dispozici jiný zdroj teplé vody (například plynový kotel), měl by být instalován vodní výměník, aby bylo k dispozici větší množství teplé vody, a to i v hodinách, kdy je zařízení vypnuto. Ohřev teplé vody je zajištěn zařízením s otevřeným uzavíracím kohoutem topného systému, takže obvykle ne v létě.

Pozor : v případě rychlé výroby užitkové vody se sníží výkon dodávaný do instalace.

MĚŘÍ PŘIPOJENÍ ODVODU SPALIN A VODNÍCH TRUBEK.

- Pokud je nutné vytvořit otvory ve zdi pro odvod spalin, musíte:
Změřte a nakreslete na zeď v přirozené velikosti body pro připojení spotřebiče;
Uvědomte si díry ve zdi;
Připojte spotřebič k venkovnímu komínu pomocí trubky pro odvod spalin.



Rozměry spojky:

A - Výstup z elektrárny G 3/4"

C - Vstup vodovodní sítě G1/2"

E - Plnicí kohout

B - Výstup užitkové vody G 1/2"

D - Zpětný tok zařízení (vstup) G 3/4"

- V případě, že odvod spalin není připojen vodorovně, ale svisle, dodržujte bezpečnostní vzdálenost od zdi 100 mm.

Předběžné operace

- Odstraňte obal
- Před instalací zkontrolujte neporušenost spotřebiče. V případě pochybností jej nepoužívejte. spotřebiči a zavolejte prodejci.
- Obalové materiály jsou určeny k recyklaci a uložte je do určeného kontejneru.

Umístění spotřebiče

- Instalační místnost by měla mít:

Vhodná podlaha pro hmotnost spotřebiče. Pokud stávající konstrukce tuto požadavek, musí být provedena potřebná měření (např. deska pro rozložení hmotnosti)

Vhodná podlaha pro tepelné záření spotřebičů, která zaručuje ochranu proti riziku požáru.

Instalace spotřebiče by měla umožňovat snadný přístup pro čištění samotného spotřebiče, stejně jako potrubí pro odvod plynů a komína.

Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů (viz bezpečnostní vzdálenosti)

Místnost musí být nepřetržitě větrána v souladu s místními předpisy.

Je zakázáno instalovat zařízení do ložnic, koupelen nebo jiných

Topné zařízení (bez nezávislého přívodu vzduchu) je právě instalováno.

Je zakázáno umísťovat výrobek do prostředí s výbušnou atmosférou

OCHRANA PODLAH

Zařízení musí být instalováno na nehořlavém povrchu. V případě hořlavé podlahy (jako je dřevo, koberec atd.) je nutné připravit ochranný podklad podlahy (ocelový plech, keramika nebo jiný) o následujících rozměrech:

Zvedněte vpředu 500 mm;



Boční zvednutí 300 mm;

Zvedněte zadní část 100 mm

BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOSTI

- Z nehořlavého předmětu:
 $A > 500 \text{ mm}$ $B > 100 \text{ mm}$ $C > 100 \text{ mm}$ $D > 1000 \text{ mm}$
- Z hořlavého předmětu a z hlavní stěny v železobetonu:
 $A > 1000 \text{ mm}$ $B > 200 \text{ mm}$ $C > 200 \text{ mm}$ $D > 1000 \text{ mm}$
- Minimální vzdálenost mezi spotřebičem a všemi hořlavými předměty nad ním musí být alespoň 1 mt.

Měřit od vnějšího povrchu zařízení u všech modelů



ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

- Spotřebič je vybaven elektrickým kabelem H05RR-F 3x0,75 mm² s evropskou zástrčkou. Jedná se o připojení typu „Y“, a proto jakoukoli výměnu kabelu musí provádět pouze kvalifikovaný personál. Napájení 1N 230 V AC 50 Hz. Elektrický kabel by měl být veden tak, aby se zabránilo kontaktu s horkými a ostrými částmi.
- Spotřebič by měl být připojen k uzemňovacímu systému.

PŘIPOJENÍ K VÝTÁRNĚ

- Doporučuje se přečíst si, řídit se a respektovat pokyny uvedené v části Instalace. • Nepoužívejte spotřebič, pokud nebyl v provozu připojen k topnému systému. podmínky.
- Před uvedením spotřebiče do provozu je nutné naplnit bojler a odstranit případné vzduchové bubliny.
- Spotřebič je vybaven uzavřenou expanzní nádrží o objemu 8 litrů. Instalátor musí BEZPLATNĚ ověřit rozměry topného systému a v případě potřeby vyměnit expanzní nádrž za jinou, pokud by stávající expanzní nádrž nestačila.
- Spotřebič je vyroben s vnitřním provozem na uzavřené expanzní nádrži. V případě, že se spotřebič používá v kombinaci s jinými typy spotřebičů nebo topných systémů, měl by instalátor předem zajistit vše potřebné k vyřešení problémů s kompatibilitou.
- U zařízení s rychlou ohřevem teplé vody (mod. 940) se důrazně doporučuje instalace změkčovače vody (také v závislosti na tvrdosti vodního systému), aby se zabránilo tvorbě vápenatého koxu v rychlém výměníku, který by dlouhodobě výrazně snižoval účinnost a tím i schopnost výroby teplé vody.
- Instalovaná voda by měla mít určité chemické a fyzikální vlastnosti pro zajištění dobrého a dlouhodobého fungování zařízení. Napájecí voda nízké kvality by mohla způsobit problémy, jako je usazování nánosů na teplosměnných plochách a někdy i koroze vodních povrchů celého okruhu. Přítomnost křídových usazenin značně negativně ovlivňuje tepelnou výměnu a může dojít k nebezpečnému přehřátí. Zde je několik příkladů úpravy vody: Tvrdost vody > než 20 °F; Topný systém s otevřenou expanzní nádrží; Časté doplňování vody z důvodu výpadků nebo údržby. • Pro úpravu vody v topném systému volejte kvalifikovanou firmu.
- Zařízení je dodáváno s oběhovým čerpadlem nové generace ERP. Pro bezpečnou instalaci a správný provoz zařízení doporučujeme nainstalovat odlučovač nečistot s magnetem na vratné potrubí instalace, před oběhové čerpadlo. Nedostatek odpovídajícího systému filtrace by mohl ohrozit oběhové čerpadlo a/nebo jeho provoz.

• Fáze odvzdušnění topného systému

- Připojte zařízení k topnému systému.
- Naplňte topný systém a natlakujte ho (např. 1,0 bar)

1- Na displeji zařízení vyberte „Technická kalibrace“ = „Technické nastavení“ a zadejte heslo pro vstup.

2- Vyberte „Výstupní test“ = „Výstupní test“

3- Vyberte „Testovací čerpadlo“.

4- Stisknutím tlačítka 1 je možné aktivovat nebo deaktivovat oběhové čerpadlo.

Pro zlepšení fáze odvzdušnění/čištění topného systému doporučujeme zapnout oběhové čerpadlo na 1 minutu, vypnout ho na 30 sekund a poté ho znovu zapnout na dalších 60 sekund. Po vypnutí počkat 1 minutu a poté pokračovat s fází odvzdušnění/čištění topného systému (radiátory, akumulátory, odpojovače atd.).


5- Fáze odvzdušnění/čištění opakujte dvakrát, odstavec 4.

6- Po ukončení provozu nebo v případě poklesu tlaku během fáze odvzdušňování je nutné obnovit přívod vody (udržujte tlak 0,8/0,9 baru).

- Fáze 7 odvzdušnění oběhového čerpadla
- Po odvzdušnění topného systému je nutné provést stejnou operaci s oběhovým čerpadlem.



8- Nastavte knoflík oběhového čerpadla na Ventil Symbol




9- Pokud displej zařízení NENÍ ve stavu „Test čerpadla“, postupujte následovně (nebo přejděte k bodu 10):

- a- Na displeji nastavte „Technické kalibrace“ = Technické nastavení, zadejte heslo pro vstup.
- b- Vyberte „Testovací výstup“.
- c- Vyberte „Testovací čerpadlo“.

10- Aktivujte oběhové čerpadlo stisknutím tlačítka 1 a počkejte, dokud se provoz nedokončí. Během této fáze (přibližně 4 minuty) oběhové čerpadlo bliká zeleně.

- Po dokončení se displej kámen vrátí do původního stavu.
- Doporučujeme dvakrát zopakovat tuto operaci odvzdušnění oběhového čerpadla, odst. 9 a 10.

- Volič polohy oběhového čerpadla PROVOZ (ve funkci)



Po dokončení fáze odvzdušnění je nutné nastavit volič oběhového čerpadla do stejné polohy jako na obrázku. (Na konci zdvihu otočte ve směru hodinových ručiček).

První funkční uvedení topného systému do provozu

Během první hodiny provozu doporučujeme používat zařízení na výkon 1 (minimálně), aby se zkontrolovala funkce celého topného systému a zabránilo se dosažení „určitých“ teplot.

Připojení ke komínu

- Před připojením spotřebiče ověřte, zda technické údaje uvedené v technické dokumentaci odpovídají údajům, které jste si vyžádali při zakoupení.
- Všechna zařízení na vytápění biomasou, zejména spotřebiče na dřevo a pelety, musí být evakuována spaliny v kouřovodu, který musí být vybudován v souladu s platnými předpisy
- Následující pokyny popisují „ informace pro dobrou instalaci „ a odkazují platným předpisům, ale nelze je považovat za vyčerpávající pro zákony o instalacích

KOMÍN NEBO KOUMÍN

- Komín nebo kouřovod by měl mít následující vlastnosti:

Dobře utěsněné proti produktům spalování, nepropustné a kompletně izolované dle regulačních podmínek

Kouřovod musí být vyroben z materiálů vhodných pro běžné mechanické namáhání, teplo, působení produktů spalování a jejich kondenzátů

Proudění musí být vertikální s odchylkami maximálně 45°

V dostatečné vzdálenosti od hořlavého nebo zápalného materiálu, izolovaného vzduchovou dutinou nebo správným izolantem

Vnitřní kulatý průřez, čtvercový nebo obdélníkový průřez by měl mít zaoblené rohy s paprskem nejméně 20 mm

Vnitřní část by měla být konstantní, volná a nezávislá

Obdélníkový průřez s poměrem stran max. 1,5

Je třeba dodržovat všechny pokyny výrobce týkající se průřezu a stavebních charakteristik komína nebo kouřovodu. Pro konkrétní průřez, odchylku průřezu nebo trasu bude prospěšná kompletní kontrola systému odvodu spalin.

Je vhodné, aby byl kouřovod vybaven „komorou“ pro sběr pevných látek a kondenzátů umístěnou pod hrdlem kouřovodu a snadno přístupnou a otevíratelnou utěsněnými „dvířky“ pro kontrolu.

V případě požáru komína nebo kouřovodu použijte vhodný systém k udušení plamenů a zavolejte hasiče.

Komín a plynové potrubí by měly být snadno přístupné pro každou údržbu a čisticí operace.

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K KOMÍNU A ODVOD SPALOVACÍCH PLYNŮ PRODUKTY

- Kouřovod by měl přijímat spaliny pouze z jednoho topného zařízení.
- Je možné realizovat zařízení složené z krbu a varné trouby s jediným výfukovým bodem směrem ke komínu, pro který musí výrobce zajistit stavební vlastnosti potrubí pro odvod spalin.
- Je zakázáno připojovat do stejného kouřovodu topné zařízení a sací digestoř.
- Je zakázáno připojovat výfukové potrubí do uzavřeného prostoru, i když je na volném prostranství.
- Přímé výfukové plyny musí být odvedeny před střechu a výfukové potrubí by mělo mít výše uvedené vlastnosti.
- Připojení horizontálních trubek by mělo mít minimální sklon 3 %.
- Plynové potrubí by mělo být utěsněno proti produktům spalování, v případě venkovního průchodu by mělo být izolováno.
- Komín a plynové potrubí by měly být snadno přístupné pro každou údržbu a čisticí operace.

KOMÍNOVÁ KRYTKA

- Komínový nástavec by měl mít následující vlastnosti:


Vnitřní průřez ekvivalentní průřezu komína

Výstup spalinového potrubí nesmí být níže než dvojnásobek vnitřního výstupu komína





Postaveno tak, aby se zabránilo dešti, sněhu nebo vniknutí vnějšího těla a aby byl zajištěn správný výstup spalin s jakýmkoli typem větru

Umístěno tak, aby bylo zaručeno správné rozptýlování výparů, zejména mimo oblast refluxu.


Tato oblast má několik rozměrů a tvarů v závislosti na úhlu sklonu krytiny, proto je nutné dodržovat minimální výšky uvedené v následujících tabulkách:




Šikmá střecha	Výška plochy toku reakcí AH Z (m)	
Celsia		
(°) 15	1,85	1,00
30	1,50	1,30
45	1,30	2,00
60	1,20	2,50




Zde je několik navrhovaných schémat týkajících se odvodu spalin.




Izolovaný kouřovod




Izolovaný kouřovod




Zděný izolovaný kouřovod



Zděný izolovaný kouřovod




Izolovaný kouřovod



PŘIPOJENÍ K KOMÍNU

- Doporučuje se přečíst si, řídit se a respektovat pokyny v části Instalace. • Připojte topné zařízení ke kouřovodu / komínu a ověřte, zda výfukové potrubí nevstupuje do volné části kouřovodu.
- Používejte pouze trubky dodávané s těsněním.
- Omezte používání horizontálních trubek (max. 2 metry) a oblouků.



PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU PŘÍMO Z MONTÁŽNÍ MÍSTNOSTI

- Je vhodné si přečíst, dodržovat a respektovat pokyny uvedené v části Instalace. • Zařízení by mělo mít dostatečný přívod vzduchu pro spalování, který by byl přiváděn zvenčí.
přívod.
- Přívod vzduchu by měl mít následující vlastnosti:
 - a) Celková volná plocha min. 200 cm²;
 - b) Přímo připojeno k instalační místnosti;
 - c) Chráněno roštem nebo latí (pozor, aby se nezkrátil minimální požadovaný průřez na bod a) a umístěny tak, aby se zabránilo překážkám.
- Přívod vzduchu může být také zajištěn ze sousední místnosti, ale přívod vzduchu by měl být vždy volný a propojený s venkovním prostorem. V místnosti instalace ani v sousedních místnostech by neměl být přítomen komín ani digestoř.
- Uvnitř sousední místnosti by měl mít přívod vzduchu vlastnosti požadované v písmenu a a c.
- Sousední místnost by neměla být používána jako garáž, sklad hořlavých materiálů atd.

PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU PŘÍMO Z VENKU

- Doporučuje se přečíst si, dodržovat a respektovat pokyny uvedené v části Instalace • Pro přímý přívod vzduchu zvenčí je nutné:

V této oblasti připojení ke spotřebiči použijte kovové trubky o průměru Ø50 mm nebo větším; odolné teplotě nejméně 200 °C. (Viz schéma zapojení).

Aby byl zajištěn dostatečný přívod vzduchu, nesmí být připojovací trubice delší než 2÷3 m. a nemá mnoho zatáček.

Pokud je přívod vzduchu směřován ven, má jeho výstup zakřivení 90° dolů s ochrannou mřížkou, aby se zabránilo vniknutí malých zvířat.

V případě uzavíracího zařízení se musí toto automaticky otevřít při spuštění zařízení.

Nedodržení těchto pokynů znamená, že Vaše kamna budou mít špatnou spalování a ztráta záruky.

Chráněno roštem nebo latí (pozor, aby nedošlo ke zmenšení minimálního průřezu požadovaného v bodě a) a umístěno tak, aby nedocházelo k překážkám.

POZNÁMKA: Přívod vzduchu pro větrání v instalačním prostředí by měl být umístěn níže.

POZNÁMKA: Odsávací ventilátory, pokud jsou provozovány ve stejné místnosti nebo prostoru jako spotřebič, mohou způsobovat problémy.


POZNÁMKA: Místnost instalace by neměla být pod tlakem v důsledku jiných spotřebičů, jako jsou odsávací digestoře, komíny, evakuační potrubí, které se nacházejí v samotné místnosti nebo v sousedních místnostech, které jsou propojené.

Technické údaje

Popis		Zlobivá holka	
		940	940
Šířka	mm	660	
Hloubka	mm	560	
Výška	mm	1180	
Hmotnost v keramice (bez vody) Ø Průměr	kg	215	215
Výfukové plyny Ø Průměr Sáňi vzduchu	mm	80	
Celkový tepelný příkon Jmenovitý	mm	50	
tepelný výkon Tepelný	kW	19,9	
výkon vody Prostorový tepelný	kW	18,6	
výkon* Snížený tepelný	kW	14,4	
příkon Snížený tepelný výkon	kW	4.2	
Snížený tepelný výkon vody	kW	5.6	
Snížený prostorový tepelný	kW	5.4	
výkon* Výkon kotle Provozní tlak (min. - max.)	kW	4,5	
	kW	0,9	
	litr	16	
	bar	0,5 - 2,0	
Objem expanzní nádrže	litrů	6,0	
Průtok užitkové vody při užitečném tepelném výkonu Max s novým výměníkem	litry/min	6	--
emise CO2	m	viz Charakteristické křivky Oběhové čerpadlo	
hlavice čerpadla 13 % O2	Jmenovitý tepelný výkon	%	0,0194
	Snížený tepelný výkon	%	0,0453
Emise CO2 :	Jmenovitý tepelný výkon	%	10,68
	Snížený tepelný výkon	%	9,20
Účinnost:	Jmenovitý tepelný výkon	%	93,8
	Snížený tepelný výkon	%	96,7
Teplota spalin:	Jmenovitý tepelný výkon	°C	119,1
	Snížený tepelný výkon	°C	64,6
Hmotnostní průtok spalin	Jmenovitý tepelný výkon	g/s g/	11,0
	Snížený tepelný výkon	s kg/h	3,7
Maximální spotřeba paliva Min. **	kg/hh	3,81	
spotřeba paliva ** Autonomie		1,08	
min. / max. Objem palivové nádrže Topný objem	kg	8,0 / 28,0	
(výhodná izolace)	m ³	430	
Objem vytápění (nepříznivá izolace)	m ³	235	
Tah komína v testu Jmenovitý tepelný výkon / Snížený tepelný výkon	Pá	11,2 / 4,8	
Tah komína: (min. - max.)	Pá	min>5 / max<15	
Napětí / Frekvence El.	V / Hz	230 / 50	
výkon ve fázi osvětlení Střední	Z	330	
odběr energie Pojistka (5x20)	Z	100	
	NA	4T	
Palivo		Dřevěné pelety Ø6 mm	
Hodnoty emisí podle článku 15a B-VG			
CO	Jmenovitý/redukováný tepelný výkon mg/MJ Jmenovitý/	142 / 333	
NOX	redukováný tepelný výkon mg/MJ Jmenovitý/	74 / 63	
OGC	redukováný tepelný výkon mg/MJ Jmenovitý/	2 / 21	
PRACH	redukováný tepelný výkon mg/MJ * V místě instalace	10 / 14	

**Údaje se mohou lišit v závislosti na typu použitých pelet

Charakteristické křivky oběhového čerpadla



VYUŽITÍ - SEKCE URČENÁ UŽIVATELI

Důležitá upozornění

- Pečlivě si přečtěte pokyny v této části, které jsou velmi důležité pro použití, údržbu a bezpečnost spotřebiče.
 - Tuto příručku je třeba si přečíst a prostudovat v každé její části. Takový nedostatek může být považováno za nesprávné použití zařízení a proto za nesprávnou funkci spotřebiče. Návod k obsluze je součástí zařízení, takže by měl být vždy přiložen, i když je zařízení prodáno

 - Pečlivě si tuto příručku přečtěte a používejte ji vždy, když je to nutné.
 - Spotřebič by měl být používán pouze k účelu, pro který byl navržen;
 Jiné použití by mohlo být nebezpečné.
 - Spotřebič by neměl být používán jako spalovna.
 - Provoz spotřebiče vytváří na některých vnitřních a vnějších povrchích vysoké teploty, s nimiž by se uživatel mohl dotknout: věnujte maximální pozornost!
- Celý spotřebič by měl být považován za aktivní zónu tepelné výměny s horkými povrchy, proto by děti, zvířata a osoby se zdravotním postižením neměly přijít do přímého kontaktu s těmito částmi.
- Toto zařízení nemohou používat osoby (ani děti) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s krátkou zkušeností a znalostmi, pokud nejsou kontrolováni nebo instruováni osobou odpovědnou za bezpečnost.
 - Použijte specifický nástroj k otevření protipožárních dveří.
 - Spotřebič je nutné používat pouze se zavřenými dvířky. Pokud je sklo dvířek rozbíté a/nebo poškozené, nebo v případě poruchy, nesmí se spotřebič zapálit, dokud nebude problém vyřešen.

 - V případě poruchy nebo špatné funkce spotřebič odpojte, případně jej odpojte vyjměte ho ze zásuvky.
 - Veškeré údržbářské práce, opravy nebo výměny by měl provádět kvalifikovaný Poprodejní servis. Pouze originální náhradní díly.
 - Nemanipulujte se spotřebičem.
 - Nezakrývejte větrací otvory ani otvory pro odvod tepla.
 - Nepoužívejte spotřebič jako nosnou konstrukci ani jako schodiště.
 - Nikdy nevkládejte pelety do koše hořáku ručně.
 - Do nádoby nevkládejte žádné jiné materiály než pelety.
 - Nedotýkejte se spotřebiče vlhkými rukama, jedná se o elektrický spotřebič.
 - Veškerá odpovědnost vyplývající z nesprávného použití spotřebiče nese výhradně uživatel a zbavuje společnost CORISIT Srl veškeré odpovědnosti.
 - Spotřebič musí být instalován a používán pouze v místnosti, kterou výrobce zvaží.
 příslušnými orgány vhodné pro instalaci a použití.
 - Je nutné dodržovat všechny bezpečnostní vzdálenosti od hořlavých materiálů a také všechny pokyny uvedené v kapitole „Instalace“.

Palivo

- Použité palivo je :

DŘEVĚNÉ PELETY DOBRÉ KVALITY

Výhřevnost kWh/kg	4,8÷5,2	
Hustota kg/m ³		650
Obsah vody %		Max. 8 % hmotnosti
Procento popela %		Max. 1 % hmotnosti
Průměr	6 mm	
Délka	mm 20 ÷ 30	
Obsah	%	100% neošetřené dřevo

- Není povoleno používat pevná paliva jako slámu, kukuřici, lískové ořechy, šišky nebo jiná, než která jsou uvedena v této příručce. Doporučujeme vždy se informovat u svého prodejce o certifikovaných peletách (viz výše uvedená tabulka).

INFORMACE O PELETÁCH

- Pelety se vyrábějí z odpadu z pil nebo hobloven a z dřevních úlomků z lesního průmyslu. Tato surovina se drtí, suší, drtí bez jakýchkoli vázaných částic, dokud se nestane palivem pro pelety.

Konzervace pelet

- Pelety musí být skladovány v suchých a čistých prostorách.

Začátek

- Spotřebič by měl být uveden do provozu až po dokončení následujících operací: kompletní montáž, připojení k odvodu spalin a k topnému systému. Nový spotřebič musí nechat schnout barvu. Během prvních ohřevů si můžete všimnout následujících situací:

- Během prvního zapálení může spotřebič vydávat nepříjemný zápach. Doporučujeme důkladnou větrání místnosti, dokud nebudou odstraněny nepříjemné pachy.
- Úplného procesu sušení bude dosaženo po několika zahřátích

NAKLÁDÁNÍ DŘEVĚNÝCH PELET

- Při plnění dřevěných pelet buďte opatrní! Pytel s peletami se nesmí dotýkat teplého spotřebiče.
- Dbejte na to, aby se do zásobníku pelet nedostaly žádné cizí předměty, jako jsou kusy pytlů, dřevěné kousky nebo jiné části, které by mohly blokovat šnekový podavač a poškodit ho. • Pelety se ukládají shora po sejmutí krytu. Během provozu spotřebiče se doporučuje používat speciální rukavice, protože povrch spotřebiče se může zahřát na vysokou teplotu. Vždy kontrolujte hladinu paliva v zásobníku a kontrolujte ji často, abyste zabránili zhasnutí spotřebiče. Víko zásobníku musí být vždy zavřené, s výjimkou plnění pelet. Objem zásobníku pelet: informace v části Technické údaje.

FUNKCE TLAČÍTEK OVLÁDACÍHO PANELU

Tlačítko 1 (P1)

- Jedním stisknutím vstoupíte do režimu úpravy teploty vody v topném systému (tlačítka P1 a P2 slouží k úpravě hodnoty, tlačítka P4 k ukončení).
- Podržením stisknutého tlačítka se na displeji zobrazuje teplota vody v zařízení, tlak v kotli a doba přikládání paliva.
- V menu upravuje hodnotu videa.

Tlačítko 2 (P2)

- Jedním stisknutím vstoupíte do režimu úpravy pokojové teploty (tlačítka P1 a P2 slouží k úpravě hodnoty, tlačítka P4 k ukončení).
- Podržením stisknutého tlačítka se na displeji zobrazuje teplota odcházejících spalin a počet otáček/min motoru odsávání spalin
- V menu upravuje hodnotu videa.

Tlačítko 3 (P3)

- Jedním stisknutím vstoupíte do programovacího menu (P5 a P6 slouží k pohybu v různých menu, P3 k vstupu do menu, P4 k jeho ukončení).
- V nabídce potvrzuje hodnotu zobrazenou na videu a pokračuje k dalšímu zobrazení.

Tlačítko 4 (P4)

- Pokud stisknete tlačítko na několik sekund, spotřebič se zapne/vypne.
- Pokud stisknete tlačítko uvnitř nabídky, vrátíte se na předchozí pozici nebo nabídku opustíte.

Tlačítko 5 (P5)

- Jedním stisknutím se aktivuje funkce změny výkonu (pro úpravu hodnoty použijte P6 a P5, pro ukončení P3 nebo P4).
- Uvnitř menu umožňuje přecházet mezi různými menu a podmenu.

Tlačítko 6 (P6)

- Jedním stisknutím vstoupíte do režimu úpravy teploty užitkové vody (tlačítka P1 a P2 upravíte hodnotu, tlačítkem P4 ukončíte režim).

Nastavení se používá pouze u spotřebičů s domácím H2O servisem.

- Uvnitř menu umožňuje návrat zpět do různých menu a podmenu.



PŘEDPISY PRO SPOTŘEBIČE

(musí být kompletně provedeno před provedením 1. rozsvícení)

REGULACE teploty topné vody _____

Zařízení je vybaveno termostatem umístěným na kotli pro regulaci teploty vody přiváděné do zařízení.


Tento termostat postupně snižuje výkon zařízení (modulace), jakmile teplota vody uvnitř kotle dosáhne nastavené teploty.

VÝBĚR Teplota vody (kotel)

- Stiskněte tlačítko 1

- Regulujte teplotu zařízení pomocí tlačítek P1 a P2

- Dokončete regulaci teploty vody krátkým stisknutím tlačítka P4, změna se uloží do paměti a displej se vrátí k předchozí indikaci.



REGULACE TEPLoty TUV [neplatí pro 940/SA] _____

Spotřebič je vybaven termostatem pro regulaci teploty užitkové vody. Tento termostat reguluje výkon spotřebiče, aby se v případě potřeby udržela požadovaná teplota užitkové vody. Doporučuje se udržovat tuto teplotu o 10 °C vyšší než teplota vody pro topný systém.

Ohřev teplé vody probíhá pomocí rychlého výměníku. Když je vyžadována teplá voda, čidlo přeneso tento požadavek do spotřebiče, který zvýší výkon na maximální úroveň, aby uspokojil požadavek, a modulace výkonu se spustí, jakmile je dosaženo zvolené hodnoty teploty teplé vody.

VÝBĚR TEPLoty TUV

- Stiskněte tlačítko 6

- Regulujte teplotu zařízení pomocí tlačítek P1 a P2

- Dokončete regulaci teploty vody lisováním

krátkým stisknutím tlačítka P4 se změna uloží do paměti a displej se vrátí k předchozímu zobrazení.



REGULACE výkonu spotřebiče _____

Spotřebič má možnost regulace v 5 úrovních výkonu (1 min, 5 min...

max.), během prvních hodin provozu doporučujeme nastavit regulaci výkonu na úroveň 3.


Spotřebič použije zvolenou hodnotu výkonu jako maximální hodnotu pro funkci vytápění zařízení, tímto způsobem je možné omezit maximální výkon spotřebiče.

V každém případě, pokud zvolený výkon dovolí, aby teplota kotle dosáhla zvolené hodnoty, spotřebič automaticky sníží výkon (modulace), aby se snížila spotřeba paliva.

- Stiskněte P5

- Regulujte výkon spotřebiče pomocí tlačítek P5 nebo P6

- Regulaci teploty vody dokončete krátkým stisknutím tlačítka P4, změna se uloží do paměti a displej se vrátí k předchozímu zobrazení.



REGULACE pokojové teploty

Nastavení pokojové teploty znamená omezení procesu ohřevu spotřebiče. Kdykoli pokojová teplota překročí nastavenou hodnotu (např. 20 °C), spotřebič automaticky sníží výkon přepnutím na minimum (výkon 1).

- Stiskněte P2

- Regulujte teplotu tlačítka P1 a P2

- Ukončit regulaci teploty vody

krátkým stisknutím tlačítka P4 se změna uloží do paměti a displej se vrátí k předchozí indikaci.



SPUŠTĚNÍ CYKLUS

1. zapálení (u nového spotřebiče a po úplném vyprázdnění zásobníku pelet)

- Nalijte palivo do nádoby a zapněte spotřebič.

- V případě, že displej signalizuje alarm, držte stisknuté tlačítko P4.

- Pokud displej signalizuje „Závěrečné čištění“, počkejte, dokud se na displeji neobjeví „Vypnuto“ (přibližně 15 minut).

- Spotřebič ve vypnutém stavu zobrazuje „VYP“

- Stiskněte tlačítko P3 pro přístup do programovacího menu.

- Stisknutím tlačítka P5 přejděte do MENU 06






- Stisknutím tlačítka P3 přejděte do menu načítání úvodních nastavení.

- Stiskněte tlačítko P1 pro aktivaci nepřetržitého plnění palivem.

- Jakmile pelety začnou padat do koše hořáku, stiskněte tlačítko P4, abyste zastavili padání paliva do koše hořáku.

- Vyprázdňte palivo z koše hořáku a vraťte jej na správné místo.

- Stiskněte tlačítko P4 a držte jej stisknuté několik sekund, dokud se na displeji nezobrazí zahájení osvětlení.




NORMÁLNÍ SPUŠTĚCÍ CYKLUS



Stiskněte tlačítko P4 a držte jej stisknuté několik sekund

Spotřebič spustí automatický cyklus pro aktivaci osvětlení. Tento cyklus se skládá ze 3 fází, které se zobrazují na displeji:

1. START (doba trvání cca 2 min.) 2. NALOŽENÍ PELET (max. doba trvání 18/20 min.) (ohřev světelného tělesa) (naložení paliva)




3-PLAMENOVÉ ZAPÁLENÍ (doba trvání 5 min) Po dokončení fáze zapálení (stabilizace hořáku) spotřebič začne normálně fungovat



Během provozní fáze spotřebič neustále reguluje teplotu v místnosti a kotle.

Pokud je během provozní fáze při zvoleném výkonu (tj. pow.4) dosaženo jedné ze dvou teplot, spotřebič automaticky sníží výkon a na displeji se zobrazí hlášení „WORK MODULAT.“.



INDIKACE NA DISPLEJI

Zobrazit	Fáze spotřebiče	Vysvětlení
START	Osvětlovací prvek topení	Fáze osvětlení zahájena, ohřev osvětlení živel
ZATÍŽENÍ PELETY	Počáteční náplň paliva	Palivo začalo proudit do koše hořáku
PLAMEN SVĚTLO	Osvětlení paliva	Spotřebič zaznamenal přítomnost ohně v basketbal, zahájení stabilizační fáze.
PRÁCE	Práce při výkonu	Spotřebič ukončil fázi osvětlení a je nyní připraven pracovat s zvoleným výkonem.
PRÁCE MODULOVAT	Pracuje v snížený výkon	Teplota kotle nebo místnosti dosáhla nastavené teploty hodnoty.
DLOUHÉ CHLAZENÍ ČEKÁNÍ	Funkce v pohotovostním režimu Podle	Teploty v místnosti nebo kotli překročily povolenou vybrané. Spotřebič pracuje v pohotovostním režimu a čeká na pokles teplot.
POHOTOVOSTNÍ	VYP čekání na opětovné zapálení	Byla překročena zvolená teplota, spotřebič nejprve snížíte výkon a poté se vypne
ZDRAVÝ PRÁCE	Výroba tepla pro domácnosti voda <u>(pouze mod. 940</u>	Byl požadován ohřev teplé užitkové vody, spotřebič přechází na maximální výkon, aby dosáhl zvolené teploty.
ČIŠTĚNÍ BASKETBALL	Automatický čisticí cyklus koš hořáku	Spotřebič provede automatický postup k odstranění části zbytků, které zůstaly v hořáku. basketball
ČIŠTĚNÍ FINÁLE	Zánik	Spotřebič zahájil fázi zhášení a pokračuje s likvidací paliva stále do koše.

KOUŘ MODULOVAT	Vysoká kouř teploty	Spotřebič zaznamenal příliš vysokou teplotu výparů, výkon je momentálně snížený.
POPLACH AKTIVOVÁNO	Spotřebič v Alarm, začátek cyklu zhasnutí	Spotřebič zaznamenal anomálii, spustil se cyklus zhasnutí a displej signalizoval typ problému.

VÝROBA UŽITKOVÉ VODY

Mod. 940 Ohřev užitkové vody je možný VÝHRADNĚ, když je spotřebič v provozu s přítomností ohně. Pokud je spotřebič VYPNUTÝ nebo V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU, ohřev užitkové vody nebude možný.

Tento model je vybaven rychlým výměníkem pro ohřev teplé užitkové vody. Pokud je požadavek na teplou užitkovou vodu, spotřebič signalizuje elektronické kartě nutnost ohřevu teplé užitkové vody. Úroveň výkonu se zvyšuje, dokud není dosaženo hodnoty pow. 5. V případě překročení zvolené teploty užitkové vody spotřebič sníží spalování (modulaci), aby udržel požadovanou teplotu. Jakmile již není požadavek na ohřev teplé užitkové vody, spotřebič se vrátí k normálnímu pracovnímu cyklu.

Doba ohřevu teplé užitkové vody s rychlým výměníkem se může lišit v závislosti na několika faktorech: výkon v okamžiku požadavku na teplou užitkovou vodu, druh paliva, zvolená teplota kotle, délka trubek, izolace topného systému.

Mod. 940/SA - Ohřev teplé užitkové vody spotřebičem, který NENÍ _____

Včetně rychlého výměníku závisí na typu topného systému připojeného k zařízení. Pokud chcete mít teplou užitkovou vodu, musíte použít zásobník mimo zařízení, který bude ohříván pomocí příslušných odchylek topného systému.

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

Spotřebič je vybaven různými bezpečnostními prvky, které zaručují a zajišťují jeho správnou funkci.

-Tlakový spínač pro regulaci výfukových plynů. V případě ucpání odvodu spalin v důsledku materiálu, protivětru nebo jakékoli jiné obtíže, která neumožňuje pravidelný odvod spalin, toto zařízení signalizuje problém spotřebiči a spustí se cyklus zastavení, zatímco na displeji se zobrazí „FAILURE PRESS“ (PORUCHA, STLAČTE TLAČÍTKO).

-Mechanický bezpečnostní termostat s ručním resetem. Toto zařízení reguluje teplotu vody v kotli. V případě, že je zaznamenána příliš vysoká teplota (90 °C...95 °C), okamžitě se zastaví přívod paliva a spustí se cyklus zastavení, přičemž se na displeji zobrazí „SAFETY THERMAL“ (bezpečnostní termostat). Termostat se nachází na levé zadní straně. Pro resetování termostatu odšroubujte malý ochranný kryt a zatlačte na kolík termostatu.

- Regulace teploty kotle. Teplota kotle je neustále řízena specifickým čidlem, aby se modulovala teplota spotřebiče během normálního provozu. V případě, že teplota překročí maximální hodnotu (tovární nastavení), spustí se cyklus zastavení a na displeji se zobrazí „HORKÁ VODA“.

- Regulace teploty spalin. Teplota spalin je neustále řízena specifickým čidlem, aby se zajistil normální provoz spotřebiče. V případě, že teplota překročí maximální hodnotu (tovární nastavení), spustí se cyklus zastavení a na displeji se zobrazí „HORKÉ VÝFUKOVÉ ZPLYNÝ“.

- Regulace tlaku v kotli. Tlak v kotli je neustále řízen, aby se ověřilo, zda je v rámci limitních hodnot (min. a max.). V případě, že tlak není v rámci požadovaných hodnot, spustí se cyklus zastavení a na displeji se zobrazí „STISKNĚTE VODU“.

- Ovládání motoru odvodu kouře. Motor odvodu kouře je neustále řízen, aby se ověřila jeho správná funkce. V případě anomálie se spustí cyklus zastavení a na displeji se zobrazí „FAN LIGHTIN“ (Rozsvícení ventilátoru).

- Řízení teplot pomocí čidel. Pravidelný provoz čidel, které zajišťují správný provoz spotřebiče, je neustále řízen elektronickou kartou. Pokud se regulované hodnoty nedostanou zpět do provozních parametrů, spustí se cyklus zastavení a na displeji se zobrazí „ČIDLO VÝFUK“ nebo „ČIDLO VODY“.

NABÍDKA OVLÁDACÍHO PANELU

- Stiskněte tlačítko P3 pro přístup do menu
- Pomocí tlačítek P5 a P6 můžete přepínat mezi různými nabídkami.
- Opětovným stisknutím tlačítka P3 vstoupíte do zobrazené nabídky
- Pomocí tlačítek P5 a P6 přejděte do různých podnabídek, tlačítka P1 a P2 upravte hodnotu zobrazenou na displeji.
- Tlačítko P3 slouží k přístupu k zobrazené nabídce/podnabídce
- Tlačítko P4 vždy vrátí do předchozí nabídky



Popis MENU

- Nabídka 01 NASTAVIT HODINY (nastavení hodin uvnitř spotřebiče).
- Menu 02 SET CHRONO (nastavení programování pro automatické přepínání ZAPNUTO a VYPNUTO).
- Menu 03 VYBRAT JAZYK (nastavení jazyka ovládacího PANELU).
- Menu 04 STAV POHOTOVOSTNÍ REŽIM (aktivuje/deaktivuje pohotovostní režim)
- Menu 05 STAVOVÝ BZUČÁK (nastavení zvuku bzučáku).
- Menu 06 POČÁTEČNÍ ZATÍŽENÍ (nastavení nepřetržitého zatěžování palivem).
- Menu 07 STAV SPORÁKŮ (zobrazuje provozní stav spotřebiče).
- Menu 08 KOREKCE PELET (korekce karburace spotřebiče).
- Nabídka 9 TECHNICKÉ NASTAVENÍ (vyhrazeno pro TECHNIKY).

MENU 01 (nastavení hodin)

V tomto menu můžete nastavit čas a datum elektronické karty. Nastavené datum a čas budou použity jako reference pro aktivaci programů ZAP/VYP.

MENU02 (nastavení chronometru)

V tomto menu si můžete nastavit automatické cykly ZAP/VYP, které chcete používat. Můžete používat 3 různé režimy, a to i současně, ale dbejte na to, aby se programování nepřekrývalo.

PROGRAM DEN. Programování vložené v této sekci se bude opakovat každý den v týdnu stejným způsobem (max. 2 cykly ZAP/VYP).

TÝDENNÍ PROGRAM. Pomocí programů vložených v této sekci můžete ovlivnit různé režimy ZAP/VYP během dnů v týdnu (max. 4 cykly ZAP/VYP).

VÍKENDOVÝ PROGRAM. Programy vložené v této sekci se budou opakovat výhradně v sobotu a neděli (max. 2 cykly ZAP/VYP).

MENU 03 (výběr jazyka)

V této nabídce můžete změnit jazyk používaný ovládacím panelem. Existují 4 možnosti: Italská Angličtina Němčina Francouzština

MENU 04 (pohotovostní režim)

Spotřebič je přednastaven pro práci ve 2 (dvou) různých režimech.

1. režim, -POHOTOVOSTNÍ REŽIM VYP- dle přednastavení z výroby.

Jakmile spotřebič dosáhne jedné z nastavených teplot (místnostní nebo kotelní), sníží výkon na minimum a na displeji se zobrazí „WORK MODULAT“. Spotřebič zůstává na minimu, dokud jedna z teplot neklesne pod nastavenou hodnotu. V domech nebo

Model 940 (včetně sady pro ohřev užitkové vody) pracuje v tomto režimu a je vždy připraven k ohřevu užitkové vody.

2. modalita, -POHOTOVOSTNÍ REŽIM ZAPNUTO-.

Jakmile spotřebič dosáhne jedné z nastavených teplot (prostorové nebo kotlové), sníží výkon na minimum a na displeji se zobrazí nápis „WORK MODULAT“.

Spotřebič pokračuje v provozu na minimální výkon. Pokud je při minimálním výkonu překročena jedna z nastavených teplot (prostorová nebo kotlová) o několik stupňů, spustí se cyklus zhasínání a na konci tohoto cyklu se na displeji zobrazí zpráva „STAND-BY“. Pokud Mod . 940 (včetně sady pro ohřev užitkové vody) pracuje v tomto režimu, není možné ohřívát užitkovou vodu, dokud spotřebič nebude opět v provozu.

MENU 05 (stavový bzučák)

V tomto menu si můžete vybrat režim bzučáku.

VYP, žádné zvuky.

VŽDY ZAPNUTO, zvuk v případě alarmu

MENU 06 (počáteční načtení)

V tomto menu můžete nastavit nepřetržitě plnění palivem. Tuto operaci lze provést pouze tehdy, když je na displeji spotřebiče zobrazeno „VYP“. Toto menu se používá k plnění šnekového podavače, když je spotřebič nový, nebo v případě vyprázdnění zásobníku pelet.

MENU 07 (stav spotřebiče)

V tomto menu naleznete informace o provozu spotřebiče.

PROGRAM DEN. Programování vložené v této sekci se bude opakovat každý den v týdnu stejným způsobem (max. 2 cykly ZAP/VYP).

TÝDENNÍ PROGRAM. Pomocí programů vložených v této sekci můžete ovlivnit různé režimy ZAP/VYP během dnů v týdnu (max. 4 cykly ZAP/VYP).

VÍKENDOVÝ PROGRAM. Programy vložené v této sekci se budou opakovat výhradně v sobotu a neděli (max. 2 cykly ZAP/VYP).

Menu 02 SET CHRONO - (nastavení programování automatického zapnutí a vypnutí VYP).				
	Zobrazit	Popis	Příklad	Rozsah
M-2-1	POVOLENÍ CRONO	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) Denní chronotermostat Aktivace	na	zapnuto-vypnuto
(zapnuto) / Deaktivace (vypnuto) pro uvedení do provozu nebo vyloučení VŠECH následujících programů (DEN, TÝDEN, VÍKEND).				

	Zobrazit	Popis	Příklad	Rozsah
M-2-2	PROGRAMOVÝ DEN			
M-2-2-01	CHRONO DEN	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) denní chronotermostat	na	zapnuto-vypnuto
Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) pro uvedení do provozu nebo vyloučení denního programování				
M-2-2-02	ZÁČÁTEK 1 DEN 00:00-off	Vložte počáteční hodinu	07:00	
M-2-2-03	ZASTAVTE 1 DEN	Vložte hodinu vyhnutí	09:00	
M-2-2-04	START 2. DEN 00:00-volno	Vložte počáteční hodinu	17:00	
M-2-2-05	STOP 2 DEN 00:00-vypnuto	Vložte hodinu vyhnutí	VYPNUTO	
Programované hodiny se budou opakovat každý den v týdnu stejným způsobem. Pro správné provedení programů nastavte velmi pečlivě data v nabídce 01. Výběrem možnosti VYP namísto hodiny spuštění nebo zhasnutí se spotřebič automaticky zapne nebo zhasne.				

	Zobrazit	Popis	Příklad	Rozsah
TÝDENNÍ PROGRAM M-2-3				
M-2-3-01	CHRONO TÝDENNÍ	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) týdenní chronotermostat	na	zapnuto-vypnuto
Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) pro zprovoznění nebo vyloučení týdenního programování				
M-2-3-02	START PROG-1	Vložte počáteční hodinu	06:00	00:00-vypnuto
M-2-3-03	STOP PROG-1	Vložte hodinu vyhnutí	08:00	
M-2-3-04	PONDĚLNÍ PROG-1	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) PROG-1 na pondělí	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-05	ÚTERNÍ PROG-1	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) PROG-1 na úterý	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-06	STŘEDA PROG-1	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) PROG-1 na středu	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-07	ČTVRTEK PROG-1	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) PROG-1 na čtvrtek	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-08	PÁTEČNÍ PROGRAM 1	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) PROG-1 na pátek	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-09	SOBOTNÍ PROGRAM 1	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) PROG-1 na sobotu	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-10	NEDĚLNÍ PROG-1	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) PROG-1 na neděli	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-11	START PROG-2	Vložte počáteční hodinu	18:00	00:00-vypnuto
M-2-3-12	STOP PROG-2	Vložte hodinu vyhnutí	- 22:00	00:00-vypnuto

M-2-3-13	PONDĚLNÍ PROG-2	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) PROG-2 na pondělí	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-14	ÚTERNÍ PROG-2	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) PROG-2 na úterý	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-15	STŘEDA PROG-2	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) PROG-2 na středu	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-16	ČTVRTEK PROG-2	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) PROG-1 na čtvrtky	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-17	PÁTEČNÍ PROGRAM 2	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) PROG-2 na pátek	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-18	SOBOTNÍ PROG-2	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) PROG-2 na sobotu	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-19	NEDĚLNÍ PROGRAM-2	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) PROG-2 na neděli	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-20	START PROG-3	Vložte počáteční hodinu	8:00	00:00-vypnuto
M-2-3-21	STOP PROG-3	Vložte hodinu vyhnutí	11:00	00:00-vypnuto
M-2-3-22	PONDĚLNÍ PROG-3	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) PROG-3 na pondělí	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-23	ÚTERNÍ PROG-3	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) PROG-3 na úterý	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-24	STŘEDA PROG-3	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) PROG-3 na středu	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-25	ČTVRTEK PROG-3	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) PROG-3 na čtvrtky	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-26	PÁTEČNÍ PROGRAM-3	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) PROG-3 na pátek	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-27	SOBOTNÍ PROG-3	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) PROG-3 na sobotu	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-28	NEDĚLNÍ PROGRAM-3	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) PROG-3 na neděli	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-29	START PROG-4	Vložte počáteční hodinu	16:00	00:00-vypnuto
M-2-3-30	STOP PROG-4	Vložte hodinu vyhnutí	- 22:30	00:00-vypnuto
M-2-3-31	PONDĚLÍ PROG-4	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) PROG-4 pro pondělí	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-32	ÚTERNÍ PROG-4	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) PROG-4 na úterý	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-33	STŘEDA PROG-4	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) PROG-4 na středu	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-34	ČTVRTEK PROG-4	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) PROG-4 na čtvrtky	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-35	PÁTEČNÍ PROGRAM-4	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) PROG-4 na pátek	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-36	SOBOTNÍ PROG-4	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) PROG-4 na sobotu	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-37	NEDĚLNÍ PROGRAM-4	Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) PROG-4 na neděli	na	zapnuto-vypnuto
<p>Pro správné spuštění programů nastavte velmi pečlivě data v nabídce 01. Výběrem možnosti VYP namísto hodiny spuštění nebo zhasnutí se spotřebič automaticky zapne nebo zhasne.</p>				

	Zobrazit	Popis	Příklad	Rozsah
VÍKENDOVÝ	PROGRAM M-2-4			
M-2-4-01	VÍKENDOVÝ CHRONO	Aktivovat (zapnuto)/ Deaktivovat (vypnuto) víkend chronotermostat	na	zapnuto-vypnuto

Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) pro zprovoznění nebo vyloučení programů týdne				
M-2-4-02	ZAČNĚTE 1. VÍKEND	Vložit 1 počáteční hodinu 00:00-vypnuto	07:00	
M-2-4-03	STOP 1 VÍKEND	Vložit 1 hodinu zhasnutí 00:00-vypnuto	12:00	
M-2-4-04	START 2 VÍKEND 00:00-volno	Vložte 2 počáteční hodiny	14:00	
M-2-4-05	STOP 2 VÍKEND 00:00-sleva	Vložte 2 hodiny extinkce	volno	

Programované hodiny se budou opakovat každý den v týdnu stejným způsobem. Pro správné provedení programů nastavte velmi pečlivě data v nabídce 01.

Výběrem možnosti VYP namísto hodiny spuštění nebo zhasnutí se spotřebič automaticky zapne nebo zhasne.

Menu 03 VYBRAT JAZYK - (nastavení jazyka ovládacího panelu).		
Příklad zobrazení	Popis	
VYBRAT JAZYK	Nastavení jazyka ovládacího panelu	ANGLIČTINA
Dostupné jazyky: ITALŠTINA, ANGLIČTINA, NĚMČINA, FRANCOUZŠTINA		

Menu 04 STAV POHOTOVOSTNÍ REŽIM - (Nastavení způsobu vypnutí spotřebiče podle místnosti a teploty kotle).		
Zobrazit	Popis Aktivace	Příklad
POHOTOVOSTNÍ STAV	(zapnuto) / Deaktivace (vypnuto) způsobu zastavení, pokud je nastavená teplota místnosti nebo teploty kotle byly překročeny.	VYP
Dostupné možnosti: zapnuto, vypnuto		
ZAPNUTO, Pokud spotřebič překročí o 2 °C nastavenou hodnotu pokojové teploty nebo teploty kotle, spustí se cyklus zhasnutí.		
VYP. Pokud spotřebič překročí nastavenou hodnotu pokojové nebo kotlové teploty, bude pokračovat v provozu na minimální výkon bez zhasnutí.		

Menu 05 STAVOVÝ BZUČÁK - (Nastavení zvuku bzučáku).		
Popis displeje BZUČÁK STAVU Vyberte požadovaný režim bzučáku Dostupné možnosti:		Příklad
VYP, POUZE ALARMY, VŽDY ZAP		POUZE ALARM
VYP - Vždy vypnuto POUZE ALARMY - Zazní pouze v případě alarmu.		
VŽDY ZAPNUTO, zvuk v případě alarmu a při stisknutí libovolného tlačítka na ovládacím panelu.		

Menu 06 POČÁTEČNÍ ZATÍŽENÍ - (Nastavení nepřetržitého zatěžování palivem).		
Popis displeje NABÍDKA INICIÁLNÍ Aktivuje nepřetržitě plnění palivem		Příklad
Tuto operaci lze provést pouze tehdy, když je na displeji spotřebiče zobrazeno „VYP“. Tato nabídka se používá k plnění šnekového podavače, pokud je spotřebič nový, nebo v případě vyprázdnění zásobníku pelet.		

Menu 07 STAV SPORÁKŮ - (Zobrazuje stav spotřebiče).		
Popis displeje STAV SPORÁKU Zobrazuje informace o provozu spotřebiče		Příklad
Zobrazené hodnoty:		
Teplota spalin, otáčky motoru odvodu spalin, stav spotřebiče, teplota v místnosti, tlak v kotli, doba přikládání paliva a zobrazení informací pro TECHNIKY.		

Menu 08 KOREKCE PELET - (Korekce spalování spotřebiče).		
Popis displeje PELLET CORRECT Úprava spalování		Příklad
PŘÍSTUPOVÝ KLÍČ	Vložte přístupový klíč pro přístup k úpravě spalování	33
SPRÁVNÉ PELETY	Korekce množství paliva	-02

Nabídka 9 NASTAVENÍ TECHNIKA -(Vyhrazeno pro TECHNIKY).		
Zobrazení	Popis	Příklad
TECHNICKÉHO NASTAVENÍ Nabídka vyhrazena pro TECHNIKY		
PŘÍSTUPOVÝ KLÍČ Tato	Vložte přístupový kód	
sekte je vyhrazena pro TECHNIKY a umožňuje jim provádět pracovní předpisy na spotřebiči.		

Čištění, které provádí uživatel

Pro správnou funkci spotřebiče je nutné provést několik krátkých údržbářských úkonů, které by se měly provádět vždy s vypnutým spotřebičem a v chladném

podmínky

Každý den

Čištění kouřovodů.


Provedení pomoci spotřebiče

vypnutý a v přísně chladném stavu
podmínky.

Vezměte páku umístěnou uvnitř spodních dvířek, otočte keramiku proti směru hodinových ručiček, zasuňte páku do centrálního čepu a pohybuje se ní 4-5krát nahoru a dolů (viz obrázek).

Tímto způsobem vyčistíte kouřovody.


Po dokončení čištění vraťte keramiku do správné polohy.



Pravidelná údržba spalovací komory.

Je nutné zkontrolovat spalovací prostor, aby se zajistil přívod vzduchu. pravidelně. Spalovací prostor lze čistit vysavačem. K seškrábání vodního kamene z koše hořáku.

Čištění koše hořáku. Vyměňte koš hořáku, odstraňte zbytky usazenin a vraťte koš zpět. Dbejte na to, aby velký otvor odpovídal trubici zapalovacího tělesa.



Čištění popelníku Otevřete spodní dvířka, vyjměte kryt popelníku (k uvolnění krytu otočte dvěma bočními háčky), vyjměte popelník a opatrně jej vyprázdněte, přičemž věnujte pozornost případným horkým zbytkům hoření, vložte popelník do jeho uložení a zavřete kryt popelníku.

NEVYHÁZEJTE popel do hořlavých nádob, nezapomeňte, že v popelu mohou být uhlíky, a to i několik hodin po vyhasnutí.



Vnější čištění.

Tuto operaci je nutné provést, když je spotřebič studený.

Železné/ocelové díly: očistěte prachovkou s vhodným čisticím prostředkem.

Skleněné/keramické části: očistěte houbičkou s vhodným čisticím prostředkem a osušte s prachovkou.

Lakované části: očistěte prachovkou a neutrálním mýdlem a poté osušte prachovkou.

Každý měsíc

Čištění peletové nádrže. Vyčistěte vysavačem, abyste odstranili veškeré zbytky po spalování. Před čištěním nechte pelety uvnitř zařízení dojít a vyjměte zátku.

V případě potřeby odstraňte také rošt nádrže

Běžná údržba (kvalifikovaným personálem)

- Alespoň jednou ročně by měl specializovaný technik provést celkovou kontrolu spotřebiče.
- Doporučuje se, aby každý rok specializovaný poprodejní servis prováděl následující údržbářské práce:

Čištění výfukových potrubí;

Sedadlo pro čištění výfukových plynů motoru;

Ověření a případná výměna těsnění;

Ověření komína.

- Doporučujeme uzavřít smlouvu s poprodejním servisem

Doporučujeme provádět pravidelnou údržbu spotřebiče, odvodu spalin a komína. V případě delší doby nepoužívání spotřebiče před jeho zapálením zkontrolujte, zda nejsou odvody spalin a komín ucpané.

Příslušenství

S přístrojem je dodáváno následující příslušenství:

- Pro teplé části



- K čištění kouřovodů (Pozor, tento nástroj se nachází v sáčku s příslušenstvím, připomínáme, že na vnitřní straně spodních dvířek je speciální podpora, kam jej můžete uložit).



Možné problémy a jejich řešení

PROBLÉMY	PŘÍČINA	PÉČE
Není dosaženo přednastavené pokojové teploty	Výkon spotřebičů nastaven na nízký Teplota kotle nastavena na nízkou Ztráta tepla. Tepelná jednotka je příliš velká v porovnání s výkonem spotřebiče.	Zvyšte výkon. Zvyšte teplotu kotle Zlepšete izolaci rostlin a domů. Zmenšete velikost rostliny.
Spotřebič pracuje na minimální výkon.	Teplota v místnosti dosáhla požadované hodnoty. Kotel dosáhl nastavené teploty teploty. Teplárna je příliš malá, v porovnání s výkonem spotřebiče.	Nastavte vyšší teplotu. Nastavte na vyšší teplotu kotle. Zvětšete velikost rostliny.
Palivo se hromadí v koši hořáku.	Nízkokvalitní palivo. Karburece/údržba spotřebiče Kryt popelníku je otevřený nebo není správně zavřený.	Zlepšete kvalitu paliva. Provedení čištění uživatelem a/nebo běžné údržby. Provedení korekce pelet (menu09). Zkontrolujte, zda je kryt popelníku správně zavřený.
Tepelná stanice (termosifon) je vlažná	Spotřebič právě spustil. Teplota v místnosti dosáhla požadované hodnoty. Teplota kotle dosáhla nastavené hodnoty.	Počkejte, dokud spotřebič nedosáhne normálního provozního rozsahu. Nastavte při vyšší pokojové teplotě. Nastavte na vyšší teplotu kotle.

Veškeré opravy musí být provedeny autorizovaným poprodejním servisem nebo

kvalifikovaný personál. Pozor: Před jakýmkoli zásahem vždy odpojte spotřebič ze zásuvky.

Společnost CORISIT Srl nenes odpovědnost za škody na věcech nebo osobách v důsledku nesprávné instalace, neoprávněné manipulace se zařízením, nesprávného používání, špatné údržby nebo nedodržování platných předpisů. Pokud to bude považováno za vhodné, vyhrazuje si právo provádět změny bez předchozího upozornění a kdykoli.

Některé podrobnosti a příslušenství uvedené v této příručce nepředstavují sériovou výrobu, proto je nutné ověřit si jejich dodatečné náklady při uzavření smlouvy.


Indikace alarmů na displeji


Poplach	Vysvětlení	Pravděpodobné příčiny	Péče
Žádné osvětlení	V počáteční fázi selhalo zapálení paliva nebo nebyl zaznamenán požár.	Bez podávání pelet Osvětlovací prvek poškozený Hlídač výparů požár nezaznamenal Problémy se zapálením pelet	Zkontrolujte, zda jsou v zásobníku pelety Zkontrolujte funkci šnekového podavače. Zkontrolujte elektrické zapojení. Vyměňte osvětlovací prvek. Ověřte polohu, provoz a elektrické připojení čidla teploty spalín. Používejte kvalitnější pelety
větrák Lightin	Motor odlučovače výparů je porouchaný	Něco blokuje kouřový motor Přerušené elektrické připojení Porucha motoru	Zkontrolujte potrubí pro odvod kouře. Zkontrolujte elektrické připojení motoru a otáčkoměru (enkodéru). Vyměňte motor.
Chyba Oheň	V koši hořáku není zaznamenán žádný oheň.	Bez podávání pelet Tykadlo na kouř	Ověřte, zda jsou v zásobníku pelety. Ověřte funkci šnekového podavače. Ověřte, zda šnekový podavač není zablokovaný/ucpaný. Ověřte elektrický vodič. Ověřte polohu kouřové sondy. Ověřte/vyměňte sondu pro odvod spalín.
Selhání Deprese	Ucpaný odvod spalín	Ucpaný komín. Elektrické spojení přerušeno. Poruchový tlakový spínač Vyměňte tlakový spínač	Ověřte komín. Zkontrolujte neporušenost elektrických připojení tlakového spínače.
Bezpečnost Tepelný	Všiml jsem si příliš vysoké teploty kotle (je nutné ručně resetovat zadní termostat	Porucha/zablokování zařízení oběhové čerpadlo. Snímač teploty kotle při poruchové žárovce Vzduch uvnitř kotle	Zkontrolujte funkci oběhového čerpadla. Zkontrolujte/vyměňte termostat, zkontrolujte zapojení. Odstraňte vzduch z tepelné elektrárny.


Tisk Voda	Všiml jsem si nesprávného tlaku v kotli.	Nesprávný tlak v tepelné elektrárně. Příliš vysoký tlak Elektrické spojení přerušeno. Porucha ovládání tlakového spínače.	Ověřte tlak v tepelném zařízení (min. 0,5 baru, max. 2 bary). Snižte tlak v zařízení vypuštěním vody. Zkontrolujte elektrické připojení tlakového spínače. Ověřte/vyměňte ovládání tlakového spínače.
Tykadlo Voda	Kotel signalizace teplotního čidla chyba.		Ověřte/vyměňte teplotní čidlo.
Výfuk z čidla	Chyba signalizace čidla výfuku		Ověřte/vyměňte snímač výfukových plynů.
Horký výfuk	Kouř příliš vysoké teploty	Špatný spotřebič karburace. Vyměňte palivo. Tykadlo na kouř	Ověření spotřebiče technické servisní středisko. Pokračujte krokem „Správné nastavení pelet“. Ověření spotřebiče technickým servisním střediskem. Používejte kvalitnější pelety. Pokračujte krokem „Správné nastavení pelet“. Ověřte polohu sondy pro měření kouře. Ověřte/vyměňte sondu pro odvod spalin.
Horký Voda	Teplota kotlové vody je příliš vysoká	Špatná karburace spotřebiče Porucha/zablokování oběhového čerpadla. Vzduch uvnitř kotle. Tykadlo na kouř.	Ověření spotřebiče technickým servisním střediskem. Pokračujte krokem „Správné nastavení pelet“. Ověřte funkci oběhového čerpadla Odstraňte vzduch z tepelné elektrárny Ověřte polohu sondy kotle. Zkontrolujte/vyměňte sondu kotle.
Zatemnění	Během běžného provozu došlo k výpadku proudu. pracovní.		Vyprázdněte a vyčistěte koš hořáku a poté pokračujte ve fázi zapálení.

PŘÍKLADY ZAPOJENÍ SPOTŘEBIČE/ZARÍZENÍ

Následující schémata zapojení jsou pouze orientační a neměla by být považována za uspokojivý návod pro instalaci.









CHER CLIENT,
 En Vous remerciant pour Votre choix, nous Vous prions de lire avec attention ce manuel car il fournit instructions et indications très importantes concernant l'installation, l'usage, l'entretien et la sûreté du produit. Ne lire pas ce livret sera retenu comme « Usage Impropre de l'appareil et « Donc Usage pas correct » avec possibilité de perte de la Garantie

Appareils construites conformément
 aux directives communautaires
 applicables pour le marque



INDEX

Sekce	Strana
Instalace	76
Míry řezné rány	77
Bezpečnostní vzdálenosti	78
Rázové rány	79
Technické údaje	87
Používání	89
Palivo	90
Velitelský panel	91
Regulace zařízení	92
Allumage - Mis en fonction	93
Signalizační displej	94
Zabezpečení	95
Panel příkazů nabídky	96
Podrobnosti o nabídce	98
Nettoyage au soin de l'Utilisateur	102
Obyčejný vstup	103
Příslušenství	104
Možné nepřijemnosti a možná řešení	104
Detekce alarmu	105
Příklady lázání	106
Fiche Technique des caractéristiques	112


INSTALACE

DÍLY URČENÉ PRO INSTALATÉRA

Předpisy a předpisy

- Tuto příručku si přečtete s ohledem na uvedené pokyny a informace, které jsou velmi důležité pro instalaci, použití, instalaci a bezpečnost spotřebiče.
- Instalaci, elektrickou a hydraulickou instalaci, ověření funkce a montáž musí provádět kvalifikovaný personál, který je obeznámen se všemi individuálními bezpečnostními zařízeními a všemi dalšími ochrannými zařízeními, která jsou k tomu určena.
- Instalace a používání zařízení musí být prováděno výhradně v prostředí, které je způsobilé k provozu v souladu s příslušným vybavením a které splňuje platné předpisy a předpisy.
- Technologický systém a instalaci zařízení provádějí kvalifikovaní pracovníci oprávnění k vydávání osvědčení o shodě s platnými předpisy.
- Dans l'environnement d'installation, les lois, les Regulations Enforce en Matière de musí být respektovány zásady občanské a/nebo průmyslové výstavby.
- Skutečnost, že všechny platné předpisy a zákony týkající se laçages, les carneaux, électricité, eau, ventilation/aspiration respektují.
- Elektrická přípojka, ke které bude spotřebič připojen, musí podporovat napájení électrique déclarée et nécessaire au fonctionnement.
- Výrobce nenese odpovědnost za instalaci, provoz ani provoz oprava, změna, nesprávné použití a nesprávné použití.
- Instalace spotřebiče v tepelné instalaci musí být účinná pro kvalifikovaný personál a dodržovat všechna pravidla umění.
- Je vhodné provést kompletní propláchnutí hydraulické instalace (vyčištění (při nové instalaci) před připojením spotřebiče
- Instalatér uzavíracích ventilů před spotřebič v domech, kde je nutné spotřebič izolovat z důvodu údržby nebo čištění.
- Spotřebič se pohodlně připojuje k tepelné instalaci pomocí trubky flexibilní qui puissent podporovat éventuels petits mouvements.
- Před připojením spotřebiče k tepelné instalaci zkontrolujte, zda je vhodný pro výkon ohřívače, a uveďte zde technický list, pokud jej najdete na spotřebiči a v kopiích v této příručce.
- Prosím, nainstalujte kohoutek pro čištění žhavicí trysky umístěný na zpáteční cestě a vrátit se k výpadu en égouts.
- Výměna a instalaci topného tělesa by měl provádět kvalifikovaný personál, kontrolu tlaku topného tělesa na rádiovém navádění je možné provést až po zapnutí spotřebiče.

Pour visualizovat la pression relevée faut pousser le bouton 1



POZOR: Zařízení je zdvojnásobeno bezpečnostní pojistkou, která zasáhne (pokud tlak v tepelné instalaci překročí 3 bary) a způsobí vypuštění kapaliny obsažené v kamnech. Aby se zabránilo poškození vodou způsobenému přepětím v centrální instalaci, doporučuje se nainstalovat termostat na horní část termostatu s redukčním ventilem nastaveným na 1 bar. Vzhledem k možnému zásahu bezpečnostní pojistky v důsledku přepětí vody a/nebo páry způsobené slunečním zářením je nutné ověřit, zda centrální instalace může zasáhnout pouze v nezbytných případech a pokud jsou přepětí způsobena správnou instalací.

V případě třídění kapalin z tepelného zařízení za účelem zásahu bezpečnostní polévky nenese společnost CORISIT Srl odpovědnost za všechny nehody způsobené sluncem nebo jinými vlivy, které mohou být s těmito kapalinami v kontaktu.

V závislosti na funkci spotřebiče (díky vysokému výkonu výměníku) se produkty spalování snižují a odvádějí v potrubí, často při nízkých teplotách, což může vést ke kondenzaci. To je proto výhodné, ale také proto, aby se zabránilo tvorbě usazenin a/nebo jiným nepříjemnostem, je nutné, aby potrubí bylo dobře tepelně odolné a aby bylo podporováno systémem sběru kondenzátu v souladu s platnými předpisy.

Production eau sanitaire en Rapide (Seulement Mod. 940)

Je to výhodné, pokud není k dispozici jiný zdroj tepla, například plynový ohříváč, akumulátor, který vám umožní mít větší množství vody stejnou hodinu před spuštěním spotřebiče. Výroba užitkové vody je podřízena používání spotřebiče s uzavíracími ventily topného systému, což obvykle odpovídá letnímu období.

POZOR: v případě výroby užitkové vody v Rapide musí probíhat instalace s nízkým ohřevem.

ROZMĚRY PŘIPOJENÍ TUYAUX ODPOUŠTĚNÍ KOUŘE A PŘIPOJENÍ

HYDRAULIKA


- Pokud potřebujete najít zeď pro odvod kouře, prosím:

Měřítka a návrhář ve velkolepé jízdě na parois, body pro spojení poêle

Uvědomte si tři na zdi;

Odtrhněte poêle z vnějšího potrubí přes uzený tuyau.

V přípojovacích krabicích vašeho zdroje kouře ve svislé poloze dodržujte prosím jeden bezpečná vzdálenost mezi zdí a zdí 100 mm.



Rozměry attelage:

A | Départ (Sortie) připojení (OUT) G 3/4 "

B - Sortie Eau Sanitaire G 1/2"

C | Entrée Réseau Hydrique G1/2" D - Entrée (Retour) připojení (IN) G3/4" E - Nabíjecí šroub

Předběžné operace

- Obal pečlivě uzavřete.
- Materiály zde obsažené v obalu jsou recyklovatelné, pokud jsou umístěny v nádobách specifikace.
- Před instalací spotřebiče je vhodné zkontrolovat jeho stav. V opačném případě byste spotřebič neměli používat a obrátit se na prodejce.

Umístění zařízení

- Místo instalace spotřebiče doit převořit:

Pouze zde je vhodné podepřít zařízení. Pokud konstrukce pro potřebné funkce není k dispozici, použijte prosím konvenční opatření.

Pouze jeden vhodný pro umístění zařízení a šíření tepla, které je zároveň použito hořlavý

Instalace zajistí snadné čištění spotřebiče, odvodu kouře a centrálního potrubí.

Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů (viz bezpečnostní vzdálenosti)

Příspěvek musí být vyslán v souladu s platnými pravidly.

Instalace umožňuje snadnou údržbu spotřebiče a potrubí uzený.

OCHRANA PROTI SLUNCI

- Spotřebič by měl být instalován na nehořlavém povrchu. V případě hořlavé podlahy (dřevo, koberec atd.) je třeba připravit podklad z ochranné vrstvy proti slunci (ocel, keramické nebo jiné dlaždice...) s následujícími rozměry:

Přední zástěrka 500 mm;



Saillie laterale 300 mm;

Saillie postérieure 100 mm

BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOSTI

- Odstranění hořlavých předmětů PAS:
 A > 500 mm B > 100 mm C > 100 mm D > 1000 mm
- Hořlavé předměty a hlavní části betonu jsou:
 A > 1000 mm B > 200 mm C > 200 mm D > 1000 mm
- Všechny zde uvedené objekty se nacházejí ve spodní části zařízení, která je viditelná v určité vzdálenosti minimálně 1 metr.

Pokaždé měřte od vnějšího povrchu spotřebiče.



ELEKTRICKÉ ZÁSBOVÁNÍ

- Kabel je dodáván s přípojovacím kabelem H05RR-F 3x0,75 mm² s evropským vodičem. Upevnění je typu « Y » a případnou údržbu nebo výměnu vykonává personální technik. Napájení 1N 230 V AC 50 Hz. Zabraňte kontaktu přípojovacích slotů s horkými a ostrými povrchy.

- Vybavení, které budete potřebovat, bude efektivní bytovou dekorací.

OHŘÍVÁNÍ

- Před instalací spotřebiče zkontrolujte, zda ženy na plaketě (viz kopie na další straně) odpovídají vašim požadavkům.
- Spotřebič demontujte až poté, co je připraven k instalaci topení.
funkčnost.
- Před allumer l'appareil, il est necessaire de replenisse la chaudière de l'appareil et
Odstraňte všechny vzduchové bubliny.
- Spotřebič je umístěn uvnitř expanzní nádoby o objemu 6 litrů. Instalátor musí bezpodmínečně zkontrolovat rozměry tepelné instalace a v případě, že to není dostatečné, nainstalovat další expanzní nádobu.
- Spotřebič je jednou zastavena expanzní nádobou, v domácnosti zaměstnanec v kombinaci s jinými spotřebiči nebo tepelnými přípojkami, musí instalátor zkontrolovat a vyřešit všechny problémy s nekompatibilitou.
- U dvou rychloohříváčů vody (mod. 940) je vhodné instalovat ohříváč vody (používaný také jako přípojovací ohříváč vody), aby se zabránilo usazování vápníku v rychloohříváči, což může také snížit účinnost ohřevu teplé vody.

- Eau de l'installation du chauffage doit respekter aucunes caractéristiques chimiques et
tělesa, aby zařízení mohlo dobře a dlouho fungovat. Nekvalitní přiváděná voda může způsobit problémy, jako jsou usazeniny na površích tepelných výměníků a, jak se často stává, korozi povrchů vodou ze všech okruhů. Přítomnost usazenin vodního kamene, i těch mm, zhoršuje tepelné výměníky a lokální přehřátí je zde velmi nebezpečné. V těchto případech je vhodné vodu nechat ohřát: Trvání vody > -10 °C; dlouhá instalace, instalace s otevřenou expanzní nádobou, časté a rozsáhlé doplňování vody z důvodu úniku, následné doplňování nutné pro údržbu instalace. • Pro úpravu přívodu vody do tepelného systému je vhodné obrátit se na své techniky.

- Zařízení je vybaveno nově koncipovaným ERP systémem. Východ

Pro správnou instalaci a dobrý chod spotřebiče je vhodné nainstalovat zde na zadní stranu instalace před spuštěním cirkulace spotřebiče odkapávací nádobu s magnetickými koncovkami. Absence odpovídajícího filtračního systému ohrozí cirkulaci a/nebo funkci.

• Désaération del l'installation

- Připojte spotřebič k topnému systému.
- Zjednodušte instalaci a nastavení tlaku (např. 1,0 bar)

1- Na displeji spotřebiče vyberte „Technická kalibrace“ = Nastavení techniky a zadejte heslo pro pronájem.

2- Sélectionner “Test Sortie”.

3- Selectionner “Pump Test”.


4- Pomocí tlačítka 1 je možné aktivovat nebo deaktivovat cirkulaci.

Pro zlepšení fáze prozdušňování/proplachování instalace je vhodné aktivovat cirkulaci na 1 minutu, znovu ji aktivovat na 30 sekund, znovu ji aktivovat na další minutu a poté znovu odzdušnit/proplachovat instalaci (konvektor, radiátory, akumulátory...), počkejte 60 sekund a poté pokračujte

5- Répéter la désaération 2 fois, odstavce 4.

6- Na konci operace nebo po vypnutí tlaku z důvodu odvodnění je nutné vodu doplnit (udržovat tlak na hodnotě vyšší nebo nižší než 0,8 / 0,9 baru).

- Désaération du Circuitur 7-Suite à l'operation de désaération/purge de l'installation, il faut faire l'operation de désaération/purge du Circuitur.



8. Umístěte bod oběhu na symbol zkázy.

9- Pokud displej spotřebiče není ve stavu „Test čerpadla“, postupujte podle následujících pokynů (viz pokyny od bodu 10):

a- Na displeji vyberte „Technická kalibrace“ = „Nastavit techniku“ a zadejte heslo pro pronájem.

b- Sélectionner „Test Sortie”.

c- Sélectionner “Test Pumps”.


10- Aktivujte cirkulaci tlačítkem 1 a počkejte na ukončení operace.

Přívěsek s touto fází (déle nebo déle než 4 minuty) má oběh jasně zelené světlo.

- Na konci operace se displej stroje vrátí do počáteční fáze.

- Il faut répéter deux fois l'opération de désaération du Circuitur, odstavce 9 a 10.

- Pozice voliče oběhu ve FUNKČNOSTI.



Na konci odvodušnění se tam nachází volič cirkulace.
la position illustré à côté. (tourner en sens horaire jusqu'à la fin).

Funkce prvotřídní instalace

Vedle première heure de fonctionnement, to je convenable d'employer l'appareil à puissance 1 (minimum) cela permet de verifier le fonctionnement de toute l'installation and éviter de rejoindre surees températures.

LACAGE DE L'APPAREIL AU CARNEAU

- Před instalací spotřebiče zkontrolujte, zda ženy na štítku odpovídají vašim požadavkům.
- Veškerá zařízení na vytápění biomasou, zejména pelety, musí být používána k odsávání produktů spalování z masa vyrobeného v souladu s platnými předpisy ve vaší zemi.
- Všechny indikace, rady a předpisy týkající se instalace, carneaux, et laçage extérieure ont value de « Norme Generale » il faut toujours and dans tout les faire référence aux normatives and règlements locales with'ils sont plus precis.

CHEMINEE OU CARNEAU

- Zcela hermetické pro spaliny, vodotěsné, dobře izolované a s tepelnou ochranou pro pracovní podmínky.
- Maso musí být vyrobeno z materiálů přizpůsobených běžným mechanickým zatížením, teple, působení produktů spalování a kondenzace.
- Měli byste mít svislou konstrukci s maximálním sklonem 45°
- Musíte najít dostatečnou vzdálenost od hořlavých nebo zápalných materiálů pomocí vzduchové lopatky nebo tepelné izolace.
- Vnitřní část kruhového tvaru; obdélníkové nebo obdélníkové části by měly mít mincové arrondis s rayonem menším než 20 mm
- Vnitřní sekce konstantní, volná a nezávislá
- Obdélníkové průřezy s maximálním poměrem mezi hranami 1,5
- Tous les indications du constructeurs de l'appareil dotčená sekce, les
Je nutné respektovat konstrukční charakteristiky cheminée / carneau. U detailních řezů, variant řezů nebo parků zkontrolujte prosím funkci systému odvodu kouře pomocí vhodné fluidodynamické výpočtové metody.
- Dýmky by měly mít pevnou a volitelnou komoru na sběr materiálu
Kondenzát se nachází ve spodní části výstupu kouřovodu, snadno se odstraňuje a kontroluje přes utěsněná dvířka.
- V případě požáru v kouřovodu musí být systém namontován
prostředky k zastavení plamenů (např. zaměstnavatel použije práškový nebo uhlíkový hasicí přístroj), požádá o zásah hasičů.
- U zařízení zavěšeného na instalaci je nutné zajistit snadný přístup k čištění spotřebiče, kouřovodu a masa.

LACAGE DE L'APPAREIL AU CARNEAU ET EVACUATION DES PRODUITS DE SPALOVÁNÍ

- Oplach mezi spotřebičem a masem by měl být ošetřen pouze samostatným výrobcem.
teplo
- Je přípustné vytvořit spotřebič složený z kamen a čtyř kamen s jedním vývodem směrem ke kamnům, takže se výrobce musí seznámit s vlastnostmi konstrukce potrubních spojů pro kouřovody.
- Je zakázáno přepravovat stejné kouřovody, výfuk topných těles
aspirace
- Je zakázáno přímo vypouštět (například) produkty spalování ven nebo
Ve stejných prostorách je najdete i pod širým nebem.
- Přímý odvod spalin by měl být proveden « à toit » a spalinové potrubí by mělo mít všechny jejich
specifické vlastnosti.
- Všechny horizontální události by měly obsahovat minimálně 3 % soli.
- Les conduits des fumées doivent être étanche contre les produits de la burning et
zhuštěné údaje, v případě průchodu à l'extérieure de la pièce d'installation il faut qu'ils soient étanches / isolés.
- U zavěšeného zařízení je nutné zajistit snadný přístup k čištění spotřebiče, kouřovodu a masa.

KONCOVKY POTRUBÍ PRO ODVOD SPOUSTI


Koncová část kouřovodu má následující vlastnosti:

Část ekvivalentní cheminée buňkám


Volná část výpadovky a spodní část dvojitých komůrek uvnitř cheminée

Hermetické věci jsou nutné tak, aby nedocházelo k pronikání oblaku hoření, sněhu nebo jiných těles do šachty a aby bylo možné šíření produktů spalování bez ohledu na režim větru.


Umístěno tak, aby bylo zaručeno správné rozptylování kouře a ve všech domech mimo zónu zpětného toku, což podporuje tvorbu protitlaku.




Celkový sklon C (°) AH Zóna s vysokým refluxem Z (m)			
15	1,85	1,00	0,50
30	1,50	1,30	0,80
45	1,30	2,00	1,50
60	1,20	2,50	2,10




Zde je několik příkladů, jak vyrobit omotávku pro třídění spalin:




Tepelné potrubí s kouřovými výpary





Tepelné potrubí s kouřovými výpary



Uzené potrubí v tepelně odpuzujícím zdivu





Uzené potrubí v tepelně odpuzujícím zdivu



Tepelné potrubí s kouřovými výpary

REALIZACE DU LACAGE AU CARNEAU

- Proveďte mytí spotřebiče na stávajícím sporáku a ujistěte se, že uzené trubice nezabírají volnou část masa.
- Výhradní zaměstnavatel pro veškerý nábytek • Omezte horizontální úseky (max. 2 m) a využití čtverců.



PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU V DÍLU INSTALACE

- Spotřebič vybavený potřebným dávkovačem vzduchu zaručuje správnou funkci díky externím výstupům vzduchu.
- Ceny leteckých služeb musí mít následující charakteristiky:
 - a) Celková volná plocha 200 cm²;
 - b) Komunikujte přímo s instalačním prvkem;
 - c) Ochrana mřížek, kovových závitů nebo vhodná ochrana proti překážkám (ochrana musí zmenšit minimální průřez)
- Proud vzduchu lze také získávat z dílu sousedícího s instalačními buňkami, ale je nezbytné, aby větrání bylo zajištěno trvalými otvory, které jsou ve spojení s vnějším prostředím. Díl sousedící s instalačními buňkami se nesmí nacházet v podtlaku kvůli jeho vlivu na vnější prostředí v důsledku negativního tahu způsobeného přítomností odsávacího zařízení v tomto dílu.
- V části sousedící s trvalými přehradami naleznete popis charakteristik uvedených v bodech a) a c).
- Sousední pozemek se nachází vedle: garáže, skladu paliva

PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU PŘÍMO Z VENKU

Pokud je vzduch nasáván přímo zvenčí:

- V přípojovací oblasti spotřebiče používejte všechny kovové části o průměru Ø50 mm nebo větším, které jsou odolné teplotám do 200 °C (viz schéma zapojení).
- Pro zajištění dostatečného proudění vzduchu , Neřídte déle než 2 nebo 3 hodiny
Mt et elle doit pas avoir trop de courbes.
- Pokud potrubí vede ven, musí být články zakončeny ohybem 90° směrem dolů nebo ochranou proti větrání; Je vhodné nainstalovat ochrannou mřížku, aby se zabránilo vstupu domácích zvířat nebo skupin.
- Jakmile jej přivedete k uzamykacímu zařízení, mělo by se zařízení automaticky zapnout.
- Nepas pozorovatele ces podmínky znamenají dans la plus části des cas, unne mauvaise spalování v oleji a záruka.
- Chránič pro mřížku, kovové lišty nebo konvenční ochranu, zde nelze snížit minimální průřezní sekce.

POZNÁMKA: Vzduch v instalačním dílu najdete ve funkční krabici, najdete ho níže

POZNÁMKY: Ventilátor nebo odsávač vzduchu v provozu na stejném místě instalace nebo na boku spotřebiče může způsobit provozní problémy.


POZNÁMKA: Instalační kus se nenachází v prohlubni pro umístění dalšího vybavení, jako jsou: horké nápoje, kuchyňské kouty, kuchyňské kouty atd., a nebude instalován v kusech.

Technické údaje

Popis		Zlobivá holka	
		940	940/SA
Větší	mm	660	
Hluboký	mm	560	
Výška	mm	1180	
Pois appareil Céramique (bez vody) Ø Výtok	kg	215	210
dýmů Ø Nasávání	mm	80	
vzduchu	mm	50	
Thermic Puissance Max du foyer	kW	19,9	
Užitečné termické Puissance Max (nominální)	kW	18,6	
Maximální užitečná síla vody	kW	14,4	
Užitečný nákup Max v atmosféře*	kW	4,2	
Thermic Puissance Min du foyer	kW	5,6	
Min. užitečný termický nákup (částečný nebo tržní)	kW	5,4	
Užitečná síla Min à l'eau	kW	4,5	
Užitečný nákup Min à l'ambiance*	kW	0,9	
Capacité chaudière	litry	16	
Pressure d'emploi (min. - max.)	bar	0,5 - 2,0	
Velikost expanzní nádoby Débit eau	litřů	6,0	
sanitaire à puissance thermique užitečné Max avec Changeur neuf	litry/min	6	--
Prévalence circulaire	m	Voir Courbes caractéristique circulaire	
Emissions de CO : (při 13% kyslíku)	Puissance therm. užitečné Max	%	0,0194
	Puissance therm. užitečné Min	%	0,0453
Vykreslování:	Puissance therm. užitečné Max	%	10,68
	Puissance therm. užitečné Min	%	9,20
Teplota dýmu:	Puissance therm. užitečné Max	%	93,8
	Puissance therm. užitečné Min	%	96,7
Množství kouře komín (m):	Puissance therm. užitečné Max	°C	119,1
	Puissance therm. užitečné Min	°C	64,6
Emise CO2: (při 13% kyslíku)	Puissance therm. užitečné Max	g/sec	11,0
	Puissance therm. užitečné Min	g/sec	3,7
Spotřeba paliva max Spotřeba paliva	kg/h	3,81	
min ** Autonomie min / max Kapacita	kg/	1,08	
réservoir hořlavý Objem à		8,0 / 28,0	
chauffer (příznivá izolace)	hh	30	
	kg	430	
Objem k nárazníku (izolace je výhodná)	m3 m3	235	
Tlak v chemíně Pt: užitečný Max / užitečný Min Tlak v chemíně (min. - max.)	Pá	11,2 / 4,8	
	Pá	min>5 / max<15	
Napětí / Frekvence Síla	V / Hz	230 / 50	
absorbovaná ve fázi zaplavení Síla média Tavná	Z	330	
pojistka (5x20)	Z	100	
	NA	4T	
Typ hořlaviny		Dřevěné pelety Ø6	
Emise v souvislosti s čl. 15a B-VG			
CO	Bod: Maximální užitečnost / Minimální užitečnost	mg/MJ	142 / 333
NOX	Bod: Maximální užitečnost / Minimální užitečnost	mg/MJ	74 / 63
OGC	Bod: Maximální zisk / Minimální zisk	mg/MJ	2 / 21
Poussière / DUST Pt: Max užitečné / Min užitečné		mg/MJ	10 / 14

* v oblasti instalace spotřebiče ** Ženy v závislosti na typu použitého granulátu.

Courbes caractéristique circulatoire



POUŽITÍ – ČÁST URČENÁ PRO KLIENTA

Důležité informace

- Pozorně si přečtěte pokyny další strany, abyste našli nejdůležitější informace týkající se použití, uvedení do provozu a bezpečnosti spotřebiče.
- Tuto příručku je třeba přečíst na všech šesti večírcích a vynechání tohoto večera bude zváženo tolik lidí používá zařízení tam, kde je jeho použití správné
- Věnujte prosím pozornost návodu k použití, ale zaměstnavateli můžete neustále pomáhat Zde je to, co je potřeba. Návod je součástí spotřebiče, takže si ho můžete vzít s sebou do domácnosti, kde jej vlastníte.
- Zařízení uvedené v této příručce je určeno pouze k ohřevu, je zakázáno zaměstnavatel pro různé účely zde nejsou convenables doncdangereux.
- Nepoužívejte spotřebič jako spalovnu.
- Funkce spotřebiče je způsobena velmi vysokými teplotami na vnějších i vnitřních površích, s nimiž uživatel přichází do styku, proto prosím věnujte pozornost!
- Toto zařízení nemohou používat osoby (včetně dětí) s omezenou schopností pohybu. senzorké, mentální nebo s velkými zkušenostmi a znalostmi, nebo časy, které nejsou sledovány nebo informovány o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost
- Veškeré zařízení je třeba považovat za aktivní zónu tepelné výměny s horkými povrchy, proto dbejte na to, abyste se vyhnuli přímému kontaktu s dětmi, domácími zvířaty nebo nebezpečnými osobami.
- Pour l'ouverture de la porte feux, il faut utiliser les tools en dodávané.
- Správný provoz poêle se provádí se zavřenými dvířky; v případě prasklých a/nebo zavřených skleněných pouzder dvířek, a to i v případě anomálií ve funkci, je nutné zařízení uvést do provozu, aby fungovalo tak, jak je potřeba k odstranění anomálie.
- Vypněte spotřebič v rozvodné skříni deaktivací elektrických přípojek.
- Les parties consommées sont à náhradní a à réparer par le staff du center asistenci kvalifikace. Il faut réclamer seulement partie originaleles.
- Je zakázáno upravovat vybavení
- Veškeré úpravy, změny nebo náhrady vytvořených stran jsou autorem CORISIT Srl. ou l'emploi des parties détachées pas originals peut endommager volí, personanes et l'appareil. Tato eventualita soulève CORISIT de toutes odpovědnosti možné.
- Nebrání snahám ani výsledkům výzvy.
- Nepoužívejte zařízení jako aplikaci ani jako žebřík.
- Nevkládejte pelety ručně do varného koše.
- Do zásobníku nevkładejte jiné materiály než dřevěné pelety
- Nedotýkejte se spotřebiče elektrickými zvlhčovači, elektrických spotřebičů by se nemělo dotýkat.
- Nesprávné používání zařízení podléhá veškeré občanskoprávní a občanskoprávní odpovědnosti. tresty.
- Instalace a používání zařízení musí být provedeno výhradně v jednom kuse vhodné pro příslušné orgány a v souladu s platnými předpisy a předpisy.
- Faktem je, že se dodržují všechny bezpečnostní vzdálenosti od hořlavých materiálů.

Palivo

- Palivem pro zaměstnavatele je:

KVALITNÍ PELETY BOIS

CHARAKTERISTIKA KVALITNÍCH PELET

Výkon 4,8+5,2 kWh/kg.	
Hustota	650 kg/m ³
Obsah vody	Max. 8 % puntíků
Výška středu	Max. 1 % bodů
Průměr	6 mm
Dlouhý	20 ÷ 30 mm
Obsah	100% bezvadné dřevo

- Nepoužívejte tuhá paliva, jako je sláma, kukuřice, noisette, borové šišky ani nic jiného, co je uvedeno v tabulce. Použití vysoce kvalitního paliva nebo pelet v tomto případě není vhodné, protože by to ohrozilo funkčnost paliva a nevztahovala by se na něj záruka.

NOVINKY O PELETÁCH

- Pelety jsou vyrobeny z dřevěných štěpků, které pocházejí ze scieries, dřevoobráběcích nástrojů a cizího dřeva. Tyto „primární materiály“ jsou brisé, desséchés a pressés jusqu'à forma le hořlavé en pelety.

UCHOVÁVÁNÍ PELET

- Abyste však zajistili dokonalé spalování, měli byste palivo skladovat na co nejbezpečnějším místě.

FUNKČNÍ PLÁN

- Instalace spotřebiče by měla být provedena až po všech montážních a čistících úkonech na zakouřených výfukových trubkách. Nový svět vyžaduje schnutí barev a laků. Proto sledujte následující pokyny po prvních fázích nátěru:

Přívěsek k premiérám po allumage, spotřebič pourra émaner des mauvais odeurs ; večer je vhodné sledovat kus k odstranění

Barvy a barvy ironit skončí po těchto světlech

NÁPLŇ HOŘLAVIN

- Ve spojení s operacemi plnění palivem by to mělo být provedeno podrobně. Pozor, zabraňte kontaktu mezi sáčkem a spotřebičem.
- Dbejte prosím na to, aby se do nádrže nedostaly žádné předměty, například malé kousky z tašky, dřevěné předměty nebo jiné, které by mohly zakrývat výhled, aniž by způsobily vážná zranění.

- Plnění paliva se provádí nahoře po otevření horního krytu. Pendant le fonctionnement du poêle, il faut Employer le gant en endowment, car les surface puissent rejoindre températures très highes. Vždy kontrolujte a udržujte dobrou hladinu pelet, ale vyhněte se jejich znečištění. Při dobžení paliva zůstane kryt palivové nádrže vždy zavřený. Capacité Réservoir (voir données Techniques)

FUNKČNÍ BOUTONY PANNEAU COMMANDES



Bouton 1 (P1)

- Pouze poté, co máte oprávnění k přístupu do režimu úpravy teploty Eau de Chauffage (zaměstnavatel P1 a P2 pro úpravu hodnoty, P4 pro řazení)
- Pokud máte dostatek informací, můžete si na displeji prohlédnout teplotu topné vody, tlak v systému a dobu nabíjení palivem.
- V menu změníte hodnotu videa.



Tlačítko 2 (P2)

- Můžete vstoupit do režimu úpravy teploty okolí (zaměstnavatelské P1 a P2 pro úpravu hodnoty, P4 pro řazení).
- Pokud sledujete, můžete na displeji zobrazit teplotu kouře a šroub motoru pro odvod kouře.
- V menu změníte hodnotu videa.



Tlačítko 3 (P3)

- Můžete přistupovat k programovacím menu (tlačítka zaměstnavatele P5 a P6 pro procházení menu, P3 pro vstup do menu, P4 pro jejich třídění).

- V menu potvrďte ženy na videu a pokračujte k dalšímu výběru.



Tlačítko 4 (P4)

- Pokud jste gardé, můžete nalít pár sekund Allume/Eteint l'appareil.
- V menu je nejlepší se vrátit na předchozí pozici nebo seřadit různá menu/podmenu



Tlačítko 5 (P5)

- Do režimu úpravy oděvu můžete vstoupit pouze jednou (zaměstnavatel P6 a P5 pro úpravu hodnoty, P3 nebo P4 pro třídění).
- V nabídkách je nutné rozřídít jednotlivé nabídky / níže uvedené nabídky.



Tlačítko 6 (P6)

- Nyní můžete vstoupit do režimu úpravy teploty hygienických zařízení (zaměstnavatel P1 a P2 pro úpravu hodnoty, P4 pro řazení).



Poštovní zaměstnanec seulement par appareil avec service H ou sanitaire

- V nabídkách si můžete prohlédnout a zobrazit jednotlivé menu/sous menu.

PŘEDPISY PRO ODĚVY

(kompletně hotovo před provedením 1. Allumage)

REGULACE Teplota Eau pour le Chauffage.


Spotřebič je vybaven termostatem umístěným na sporáku, který reguluje teplotu vody odesílané do instalace. Termostat postupně snižuje výkon spotřebiče (modulace), když se teplota vody v sporáku přiblíží / znovu dosáhne naprogramované teploty.

PROGRAMÁTOR teploty vody (chaudière)

-Na hlavním krytu P1

- Nastavte teplotu instalace pomocí tlačítek P1 a P2

- Jakmile dokončíte nastavení teploty teplé vody pomocí tlačítka P4, nová teplota se zapamatuje a přístroj se vrátí k předchozímu přístroji.



PŘEDPISY Sanitární teplota [platné pro mod. 940/SA]

Spotřebič je vybaven termostatem pro regulaci teploty užitkové vody. Termostat reguluje výkon spotřebiče tak, aby se teplota užitkové vody udržovala dle potřeby. Tuto teplotu je možné pohodlně měnit tak, aby ohřívala vodu maximálně o 10 °C.

Teplota užitkové vody se ohřívá pomocí rychlého výměníku: při požadavku na vodu upozorní spotřebič na tuto skutečnost měřič, který dále zvýší výkon na maximum, aby uspokojil daný požadavek, a spotřebič začne modulovat výkon tak, aby dosáhl nastavené teploty užitkové vody.

NAPROGRAMOVÁNÍ teploty hygienické vody

-Na hlavní obrazovce P6 pousser

- Regulace teploty užitkové vody v zaměstnaneckém P1 nebo P2

- Dokončením úpravy teploty sanitární vody krátce po P4 se nová teplota zapamatuje a spotřebič bude vyvolán z předchozího spotřebiče.



REGULACE Puissance appareil.


Spotřebič je nastaven na 5 úrovní výkonu (1-min, 5-max), pro první hodiny provozu je vhodné nastavení na výkon 3.

- Spotřebič musí být používán na naprogramované úrovni výkonu a maximální hodnotě pro danou instalační funkci, a to tak, aby bylo možné omezit maximální výkon spotřebiče. Ve všech případech, pokud naprogramovaný ohříváč vrátí teplotu ohříváče zpět na naprogramovanou hodnotu, spotřebič automaticky vypne ohřev (modulace), aby se zabránilo úniku plynu.

-Na hlavním krytu P5

- Regulujte výkon instalace pomocí tlačítek P5 nebo P6


- Dokončete nastavení teploty Sanitaire krátce po P4, nová teplota se zapamatuje a spotřebič se vyvolá v předchozí spotřebiči.



REGULACE Teplota Prostředí

Programování teploty dílu znamená nastavení limitu pro ohřev spotřebiče tak, aby teplota dílu překročila naprogramovanou hodnotu (např. 20 °C), spotřebič se musí automaticky snižovat vlastním výkonem, aby se zabránilo úniku topného plynu.



- Na hlavní obrazovce P2
- Regulujte výkon instalace pomocí tlačítek P1 nebo P2
- Dokončete nastavení teploty Sanitaire krátce po P4, nová teplota se zapamatuje a spotřebič se vyvolá v předchozím spotřebiči.





CYKLUS ALUMAGE

1. Allumage (Nové palivo a všechny časy, které palivová nádrž obsahuje)

- Naplňte nádržku palivem a napněte spotřebič.
- Pokud je signál displeje v pohotovosti, můžete ponechat stisknuté tlačítko P4
- Pokud se zobrazí signál „Závěrečné čištění“, počkejte, dokud se na displeji neobjeví signál „Závěrečné čištění“ (po dobu 15 minut).
- Appareil en etat de ETEINT
- Pousser P3 pro přístup k různým programovacím menu.
- Pousser P5 pro umístění na MENU 06
- Stiskněte P3 pro přístup k nabídce Počáteční nabíjení
- Pousser P1 pro aktivaci nepřetržitého doplňování paliva.



- Když pelety v hořícím koši začnou hořet, můžete stisknutím tlačítka P4 zastavit vkládání pelet do hořícího koše.



- Zkontrolujte spálený palivový koš a vyměňte ho na správném místě.
- Pousser a garder mohou nalít ty druhé P4, jakmile se na displeji objeví indikace prvního světla.




NORMÁLNÍ ZAPÁLEČÍ CYKLUS


- Poussé et keep le bouton P4 poussé pour queques sec
- Zařízení spustí automatický cyklus pro rozsvícení. Tento cyklus se skládá ze tří fází, které se zobrazují na displeji:




1- ALLUMAGE (durée env. 2 min.) (chauffage bougie allumage)




2NÁBĚRKY PELET (max. doba trvání 18/20 min) (náplň paliva)



3- FLAMME LUMIERE (doba trvání 5 min.) (stabilizační brûleur)




Jakmile je cyklus allumage ukončen, oděv funkce černá k naprogramovanému nákupu.



Spotřebič průběžně reguluje teplotu prostředí a ohřivače a v případech, kdy je naprogramovaný výkon dostatečný k překročení naprogramovaných hodnot, spotřebič automaticky sníží výkon na minimum, aby se zabránilo úniku topného plynu.

Pokud zařízení z jednoho z výše uvedených důvodů automaticky zapne výkon (modulaci), večer se to signalizuje na displeji rádia - Průvodce „MODULEM PRACOVNÍ DÁVKY“



SIGNALIZAČNÍ DISPLEJ

Zobrazit	Fázový přístroj	Vysvětlení
ALUMAGE	Chauffage Bougie	Oblečení začíná fázi narážky en chauffant la bougie
ÚČTOVAT PELETY	Počáteční naplnění palivem	Spotřebič začne vkládat pelety do koše hořáku.
PŘÍTOMNOST FEUX	Hořlavé složky	Spotřebič detekuje přítomnost nánosů v koši a zahájí stabilizaci.
PRÁCE	Funkce moc	Zařízení dokončilo fázi zaplavit a udržuje ji v závislosti na naprogramovaném nákupu.
PRÁCE MODUL	Redukční připojení	Teplota kusu nebo chaudière se znovu připojí k naprogramovaným hodnotám.
BUĎTE OPATRNÍ ZNOUZROZIT	Funkce pohotovostního režimu	Spotřebič znovu nastaví teploty kusů a naprogramovanou teplotu. Zastavení a stání se dotkne spodní části teplot.
POHOTOVOSTNÍ	Eteint - buďte opatrní osvětlení	Naprogramovaná teplota je pryč, spotřebič je zapnutý. premièrement réduire la puissance et après il s'éteint.
Zdravý PRÁCE	Výroba hygienické vody (pouze mod. 940)	Je vyžadována výroba čerpadla užitkové vody a spotřebič pracuje na maximální výkon, aby se znovu připojil naprogramovanou teplotu hygienické vody a modul lze vytvořit
ČIŠTĚNÍ OHNIŠTĚ	Čistící cyklus automatický košík	Spotřebič provede automatický postup k odstranění části zbytků, které zůstaly v hnědém koši.

ČIŠTĚNÍ FINÁLE	Eteignement	Spotřebič zahájí fázi instalace nebo začne odstraňovat palivo, které zde zůstalo v koši. brûleur
DÝMY MODULA	Templata kouře	Spotřebič dosáhne vysoké teploty kouře, výkon je k dispozici pouze na daný okamžik.
SIGNÁL AKTIVNÍ	Appareil en alerte, začnete cyklus d'arrêt	Spotřebič detekuje závadu, spustí cyklus zastavení a signalizuje zjištěný problém na displeji.

VÝROBA ÚDRŽBOVÉ VODY

Mod. 940. Výroba čerpadla užitkové vody se provádí EXKLUZIVNĚ, pokud je spotřebič v provozu a je produkt k dispozici. Pokud je spotřebič v pohotovostním režimu (ETEINT) nebo v pohotovostním režimu (STANDBY), je NUTNÉ provést výrobu užitkové vody. Je vhodné správně vyhodnotit aktivaci pohotovostního režimu (STANDBY).

Tento model se skládá z rychlovýměníče pro výrobu užitkové vody na vyžádání (předobraz robotu), signalizačního zařízení na řídicí desce, potřeby výroby užitkové vody; výkon se postupně zvyšuje na maximum (potenciál

5) Aby bylo uspokojeno odběr teplé vody, pokud teplota užitkové vody překročí stanovenou hodnotu, spotřebič začne snižovat výkon (modulaci), aby se zabránilo úniku topného plynu. Jakmile večer odběr teplé vody skončí, spotřebič bude fungovat normálně.

Doby ohřevu užitkové vody s rychlou změnou se mohou lišit v závislosti na výkonu v okamžiku požadavku na užitkovou vodu, druhu paliva, naprogramované teplotě teplé vody, době přepravy vody a tepelné izolaci.

Formulář 940/SA. La production d'eau sanitaire avec appareil PAS DOUE D'ECHANGEUR

Funkce RAPID závisí na typu tepelné přípojky připojené ke spotřebiči. Pokud je nutná výroba užitkové vody, měl by výrobce na spotřebiči umístit externí zásobník teplé vody, který bude připojen odbočkami od tepelné přípojky.

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

Zařízení je vybaveno bezpečnostními systémy, které zaručují správnou funkci:

- Tlakový spínač pro regulaci kouře. V případě ucpání potrubí pro odvod kouře, způsobeného materiálem, protilehlými větracími otvory nebo jinými překážkami normálního odvodu kouře, je na problémovém zařízení signální zařízení, spustí se cyklus zastavení a na displeji rádia se zobrazí zpráva „MANQUANT PRESS“ – navádění.

- Ruční bezpečnostní termostat. Zařízení reguluje teplotu vody v kamnech. V případě, že je teplota příliš vysoká (90 °C ...95 °C), je v tomto okamžiku zcela zapnut přívod paliva, spustí se cyklus zastavení a večer se na displeji rádia zobrazí zpráva – pokyny „SECURITE THERMIQUE“. Termostat je umístěn na levé zadní straně, aby se termostat aktivoval a zabránilo se malému ochrannému krytu a bylo možné jej otáčet.

- Zkontrolujte teplotu ohřívače. Teplota ohřívače je vždy monitorována specifickou sondou pro regulaci spotřebiče v normálním provozu. V takovém případě teplota překročí nastavenou úroveň (která je naprogramována výrobcem), spustí se cyklus zastavení a na displeji rádia se zobrazí zpráva.

„TEPLÁ VODA“.

- Regulace teploty kouře. Teplota spalin je neustále monitorována specifickou sondou pro kontrolu správné funkce spotřebiče. Pokud teplota překročí nastavenou úroveň (tuto hodnotu naprogramoval výrobce), spustí se cyklus zastavení při zapálení plamene (modul spalin). Pokud teplota spalin nadále stoupá, zařízení spustí cyklus zastavení a na obrazovce se zobrazí příslušná zpráva.

« HORKÉ VÝPARY ».

- Zkontrolujte tlak v řidiči. Tlak v křesle se vždy kontroluje, zda se vrací do předchozích limitů (min. a max.). V takovém případě tlak nikdy nedosáhne požadovaných hodnot, spustí se cyklus zastavení a na displeji rádia se zobrazí zpráva « «PRESS EAU» (STISKNĚTE VODU).

- Zkontrolujte výfukové plyny motoru. Elektromotor určený pro bezdýmný výfuk je třeba monitorovat, aby se ověřila jeho správná funkce. V případě anomálií se spustí cyklus zastavení a na displeji se zobrazí zpráva „ASPIRAT ENPANNE“.

- Zkontrolujte teplotní hodnoty sond. Normální funkce sond zde monitoruje správnou funkci zařízení, kterou kontroluje elektronická karta. Pokud se kontrolní hodnoty nevrátí k funkčním parametrům, spustí se cyklus zastavení a na displeji se zobrazí zpráva „FUME PROBE“ nebo „EAU PROBE“.

PANEL MENU S PŘÍKAZY



-Nalijte vstup do menu P3

- Zaměstnavatel P5 a P6 pro vyřešení různých nabídek.

-Stiskněte znovu P3 pro vstup do zobrazené nabídky.

-Zaměstnavatel P5 a P6 pro filtrování různých nabídek, P1 a P2 pro změnu vizuální hodnoty videa.

-Tlačítko P3 umožňuje vstup do zobrazené nabídky.

-Tlačítko P4 pro návrat na další noc.

Popis MENU

- Nabídka 01 NASTAVIT HODINY (Naprogramujte hodiny uvnitř spotřebiče).
- Menu 02 NASTAVIT CHRONO (Programování pro všechny / éteignements automatiques).
- Nabídka 03 NASTAVIT JAZYK (Choisir la langue du Panneau des commandes).
- Menu 04 MOD. STAND-BY (Zapnout/Vypnout pohotovostní režim)
- Menu 05 ETAT SONNETTE (Programování sonetu).
- Menu 06 ZAČÁTEK NABÍJENÍ (Aktivace pokračuje při nabíjení paliva).
- Menu 07 STAV SPOTŘEBIČE (Zobrazení stavu spotřebiče).
- Menu 08 PELLETT CHEMINEE (Korekce karburace spotřebiče).
- Menu 09 TARAGES TECHNIQUES (Réserve au techniciens).

MENU 01 (nastavení hodin)

V tomto menu je možné nastavit čas a datum elektronické karty. Naprogramované datum a čas budou použity jako reference pro aktivaci osvětlení / údržbových programů.

Věnujte prosím pozornost nastavení času a data, tato nastavení ovlivňují programování automatického nastavení/ alarmu.

MENU02 (chronometr)

V tomto menu je možné naprogramovat požadované automatické cykly osvětlení / zapínání/vypínání. Zaměstnavatel může mít zapnuté tři různé režimy současně, ale vždy je třeba dbát na možné překrývání programování.

PROGRAMOVÝ DEN. Programy uvedené v této části se opakují rovnoměrně pro každý den v týdnu (max. 2 cykly plnění / plnění) ve stejnou dobu.
 „podrobnosti menu“.

TÝDENNÍ PROGRAM. S programy v této sekci je možné provádět různé plnění/plnění během dnů v týdnu (max. 4 cykly plnění/plnění).

VÍKENDOVÝ PROGRAM. Programy uvedené v této sekci se opakují výhradně v sobotu nebo neděli (max. 2 cykly plnění / doplňování)

MENU 03 (Vyberte jazyk)

V tomto menu je možné upravit jazyk používaný rádiem – navigace, je možné naprogramovat 4 různé jazyky: italština, angličtina, němčina a francouzština.

MENU 04 (pohotovostní režim)

Zařízení je navrženo pro provoz ve 2 (dvou) různých režimech:

1. režim, -POHOTOVOSTNÍ REŽIM VYP- Standardní programování zvolené společností CORISIT Srl Když spotřebič dosáhne okolní teploty nebo naprogramované teploty ohřevu, spustí se modulace a spotřebič začne fungovat v bodě 1, aby se snížila spotřeba paliva. Pokud teplota klesne pod naprogramovanou hodnotu, spotřebič se vrátí k funkci s naprogramovaným výkonem (např. nad 3). V případě modelu 940 (sada pro výrobu sanitární vody) spotřebič, který v tomto režimu funguje, vždy pracuje s výrobou sanitární vody.

2. režim, -POHOTOVOSTNÍ REŽIM ZAPNUTO-. Když spotřebič dosáhne naprogramované pokojové teploty nebo teploty ohříváče, spustí se modulace a teplota ohříváče se zapne na výkon 1, aby se snížila spotřeba paliva. Teplota ohříváče dále stoupá na výkon 1 stupňů, spotřebič zahájí cyklus vaření a ukončí ho signálem «POHOTOVOSTNÍ REŽIM» na displeji. Pro režim 940 (sada pro přípravu užitkové vody) Pokud je použit pohotovostní režim, je příprava užitkové vody možná pouze tehdy, když je spotřebič stále v provozu.

MENU 05 (režim spánku)

V tomto menu je možné zvolit režim spánku (bzučák).

VYPNUTO, žádný syn. VYPNUTO VŠEDNÍ DEN, slunce v případě pohotovosti.

MENU 06 (Počáteční nabíjení)

V této nabídce je možné aktivovat nepřetržitý provoz nabíjení palivem (vis sans end) a zobrazit tak displej na obrazovce „ETEINT“. K dispozici je jednoduché menu pro načítání víz, dokud není zařízení nové nebo vloženo do úložného boxu.

MENU 07 (Drůbeží stát)

V tomto menu je možné zobrazit informace o provozu zařízení (informace pro techniky).

MENU 08 (Korekce pelet)

Pokud je tedy spotřebič poháněn jiným typem dřevěných pelet, je nutné zkontrolovat úpravy spalování spotřebiče. Je možné provést drobné úpravy týkající se spalování spotřebiče. Upozorňujeme, že koš hořáku má, pokud je v normálním provozu, ¼ plné kapacity paliva. Pokud je to nutné k dodržení jakýchkoli předpisů, postupujte prosím podle následujícího postupu:

a- Pozorovatel l'appareil est vérifier si dans le panier brûleur le pellets se accumule jusqu'au complet replissage ou est'il est vide jusqu'à éteignement du feu.

b- Stiskněte tlačítko P3 pro vstup do MENU.

c- Zařaďte jídelníčky pro zaměstnance P5 a P6, kteří nyní dorazí k MENU 08

d- Pousser encore P3 nalijte vstup do MENU 08.

e- Spotřebič vyžaduje VSTUPNÍ ČIŠTĚNÍ pomocí tlačítka P1 nebo klouzačky P2

Číslo v horní části displeje dosáhne čísla 33.

f- Pousser de new bouton P3 pour la CLE D'ENTREE a zadejte modalitu modifikace karburace.

g- Stisknutím tlačítek P1 a P2 upravte číslo zobrazené na displeji v horní části, jak je uvedeno v tabulce – pro zvýšení množství pelet hodnotu zvýšíte, pro snížení množství pelet hodnotu snížíte. Pozor! Je vhodné provádět změny zvýšením/snížením počáteční hodnoty daného čísla, zkontrolovat funkce zařízení po dobu 1 nebo 2 dnů a poté vyčistit hnedý koš. Po této kontrole znovu zasáhnout do regulace.

h- Dokončete seřízení karburátoru krátce poté, co se tlačítko P4 vrátí do pracovního cyklu.

←										→									
Hořlavé pelety Augmenter										Hořlavé pelety Baisser									
9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

MENU 09 (technické předpisy)

REZERVUJTE PRO TECHNIKY.

INFORMAČNÍ NABÍDKA

Věnujte pozornost nastavení času a data, které jsou velmi důležité pro automatické nastavení/programování.

Menu 01 NASTAVENÍ HODIN - (Programovací hodiny uvnitř spotřebiče).		
Zobrazit	Popis	Příklad
DENNÍK	Den týdne	úterý
HODINY Hodinky		15 (15:38)
MIN.HODINY	Min. de l'heure courante	38 (15:38)
DOBA HODINY	Dnešní den	11 (11.5.2010)
MOINS HORLOGE Moins	de la date courante	05 (11. 5.2010)
ANNEE HORLOGE Année	de la date courante	10 (11. 5. 2010)
Chybný programátor věnuje zvláštní pozornost hodnotám parametrů, špatné programování způsobí anomálie v programech. automatické plnění/vyplňování.		

PROGRAMOVÝ DEN. Programy uvedené v této části musí být opakovány každý den v týdnu stejným způsobem (max. 2 cykly).

TÝDENNÍ PROGRAM. S programy uvedenými v této části je možné dosáhnout různých cyklů plnění/nabíjení během dnů v týdnu (max. 4 cykly plnění/nabíjení).

VÍKENDOVÝ PROGRAM. Programy uvedené v této části se opakují ve stejný den a zítřka (max. 2 cykly plnění / dokončení)

Menu 02 NASTAVIT CHRONO - (Programy nalézt vše / éteignement automatiques).				
	Zobrazit	Popis Rozsah	Příklad	
M-2-1	HABILITE CHRONO	Activer (zapnuto) / Désactiver (vypnuto) Aktivace (zapnuto) / Deaktivace	na	zapnuto-vypnuto
(vypnuto) deníku termostatu chrono pro jeho uvedení do provozu nebo vyloučení VŠECH následujících programů (DENÍK, TÝDEN, VÍKEND).				

	Zobrazit	Popis	Příklad	Rozsah
M-2-2	PROGRAM JOURU			
M-2-2-01	CHRONO JOUR	Activer (zapnuto) / Désactiver (vypnuto) novinář chrono termostatu	na	zapnuto-vypnuto
Aktivovat (zapnuto) / Deaktivovat (vypnuto) pro aktivaci nebo vyloučení programování deníku				
M-2-2-02	ZAČNĚTE 1 DEN	Zavést heure allumage 00:00-off	07:00	
M-2-2-03	ZASTAVTE 1 DEN	Zadejte heure éteignement 00:00-off	09:00	
M-2-2-04	ZAČNĚTE 2 DNY	Zavést heure allumage 00:00-off	17:00	
M-2-2-05	ZASTAVTE 2 DNY	Zadejte heure éteignement 00:00-off	VYPNUTO	
Hodinové programy se opakují každý den v týdnu stejným způsobem. Pro správné provedení programů prosím pečlivě upravte nastavení žen v MENU 01. En choisissant OFF dans un program d'allumage/éteignement l'appareil ne suivra pas le relatif commande, zaměstnavatel! OFF quand le poêle doit seulement ou s'éteindre, ignorant l'autre příkaz programu.				

	Displej	Popis	Příklad	Rozsah
M-2-3	PROGRAM HEBDOM.			
M-2-3-01	CHRONO HEBDOM	Activer (zapnuto) / Désactiver (vypnuto) le chrono thermostat hebdomadaire	na	zapnuto-vypnuto
Aktivace (zapnuto) / Deaktivace (vypnuto) pro aktivaci nebo vyloučení domácího programování				
M-2-3-02	START PROG-1	Zavést heure allumage 00:00-off	06:00	
M-2-3-03	STOP PROG-1	Zadejte heure éteignement 00:00-off	08:00	
M-2-3-04	PONDĚLNÍ PROG-1	Activer (zapnuto) / Désactiver (vypnuto) PROG-1 pro Lundi	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-05	MARDI PROG-1	Activer (zapnuto) / Désactiver (vypnuto) PROG-1 pro Mardi	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-06	STŘEDAČNÍ PROGRAM 1	Activer (zapnuto) / Désactiver (vypnuto) PROG-1 pro Mercrediho	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-07	JEUDI PROG-1	Activer (zapnuto) / Désactiver (vypnuto) PROG-1 pro Jeudi	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-08	PÁTEČNÍ PROGRAM 1	Activer (zapnuto) / Désactiver (vypnuto) PROG-1 pro Vendredi	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-09	STEJNÝ PROG-1	Activer (zapnuto) / Désactiver (vypnuto) PROG-1 pro Samedi	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-10	NEDĚLNÍ PROG-1	Activer (zapnuto) / Désactiver (vypnuto) PROG-1 pro neděli	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-11	START PROG-2	Úvodní hodina allumage	18:00	00:00-vypnuto
M-2-3-12	STOP PROG-2	Úvodní hodinová výpověď	- 22:00	00:00-vypnuto
M-2-3-13	PONDĚLNÍ PROG-2	Activer (zapnuto) / Désactiver (vypnuto) PROG-2 pro Lundi	na	zapnuto-vypnuto

M-2-3-14	MARDI PROG-2	Activer (zapnuto) / Désactiver (vypnuto) le PROG-2 pour le Mardi Activer	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-15	STŘEDAČNÍ PROGRAM 2	(zapnuto) / Désactiver (vypnuto) PROG-2 pro Mercredi Activer	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-16	JEUDI PROG-2	(zapnuto) / Désactiver (vypnuto) PROG-2 pro děti Aktivátor	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-17	PÁTEČNÍ PROGRAM 2	(zapnuto) / Deaktivátor (vypnuto) PROG-2 pro Vendredi Activer	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-18	STEJNÝ PROG-2	(zapnuto) / Désactiver (vypnuto) PROG-2 pro Samedi aktivátor	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-19	NEDELNÍ PROGRAM-2	(zapnuto) / deaktivátor (vypnuto) PROG-2 pro neděle Zapněte napájení	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-20	START PROG-3	Zapněte napájení Aktivátor	8:00	00:00-vypnuto
M-2-3-21	STOP PROG-3	(zapnuto) / Deaktivátor (vypnuto)	11:00	00:00-vypnuto
M-2-3-22	PONDĚLNÍ PROG-3	PROG-3 pro pondělí Aktivátor	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-23	MARDI PROG-3	(zap) / Deaktivátor (vyp) le PROG-3 pour le Mardi Activer	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-24	STŘEDAČNÍ PROGRAM-3	(zapnuto) / Désactiver (vypnuto) PROG-3 pro aktivátor (zapnuto) /	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-25	JEUDI PROG-3	deaktivátor (vypnuto) Mercredi PROG-3 pro děti Activer	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-26	PÁTEČNÍ PROGRAM-3	(zapnuto) / Désactiver (vypnuto) PROG-3 pro Vendredi Activer	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-27	STEJNÝ PROG-3	(zapnuto) / Désactiver (vypnuto) PROG-3 pro Samedi aktivátor	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-28	NEDELNÍ PROG-3	(zapnuto) / deaktivátor (vypnuto) PROG-3 pro neděle Představení	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-29	START PROG-4	allumage Představení zařízení	16:00 -	00:00-vypnuto
M-2-3-30	STOP PROG-4	Aktivátor (zapnuto) / Deaktivátor	22:30	00:00-vypnuto
M-2-3-31	PONDĚLNÍ PROG-4	(vypnuto) PROG-4 pro Monday Activer	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-32	MARDI PROG-4	(zapnuto) / Désactiver (vypnuto) le PROG-4 pour le Mardi Activer	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-33	STŘEDAČNÍ PROGRAM 4	(zapnuto) / Désactiver (vypnuto) PROG-4 pro Mercredi Activer	VYP	zapnuto-vypnuto
M-2-3-34	JEUDI PROG-4	(zapnuto) / Désactiver (vypnuto) PROG-4 pro děti Activer	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-35	PÁTEČNÍ PROGRAM-4	(zapnuto) / Désactiver (vypnuto) PROG-4 pro Vendredi Activer	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-36	STEJNÝ PROG-4	(zapnuto) / Désactiver (vypnuto) PROG-4 pro Samedi Activer	na	zapnuto-vypnuto
M-2-3-37	NEDELNÍ PROG-4	(zapnuto) / Désactiver (vypnuto) PROG-4 na neděli Pro správné	na	zapnuto-vypnuto
<p>provedení programů věnujte pozornost ženám v MENU 01. Pokud v programu osvětlení/osvětlení zvolíte VYPNUTO, spotřebič se nebude spouštět podle příslušných příkazů a zařízení se vypne ihned po naplnění nebo zaplnění položky. neznajíc ostatní instrukce programu.</p>				

	Zobrazit	Popis	Příklad	Rozsah
VÍKENDOVÝ	PROGRAM M-2-4			
M-2-4-01	CHRONO VÍKEND	Activer (zapnuto) / Désactiver (vypnuto) víkendové chronotermostaty	na	zapnuto-vypnuto
Aktivace (zapnuto) / Deaktivace (vypnuto) pro aktivaci nebo vyloučení domácího programování				
M-2-4-02	ZAČNĚTE 1. VÍKEND	Zavést heure 1 allumage 00:00-off	7:00 dopoledne	

M-2-4-03	STOP 1 VÍKEND	Úvodní hodina 1 éteignement	12:00	00:00-vypnuto
M-2-4-04	ZAČNĚTE 2 VÍKENDY	Úvodní hodina 2, allumage	14:00	00:00-vypnuto
M-2-4-05	STOP 2 VÍKENDY	Úvodní hodina 2 éteignement	vypnuto	00:00-vypnuto

Hodinové programy se opakují každý víkend. Pro správné provedení programů věnujte pozornost ženám v MENU 01.

Pokud jej v programu vytápění/udržování vypnete, spotřebič se po relativní commande, zaměstnavatel OFF seulement quand le poêle doit ou s'allumer ou s'éteindre ignorat l'autre commande du program.

Menu 03 NASTAVIT JAZYK - (Langue du radio - navádění).	
Displej Radioguidage Popis CHŒIX LANGUE	Příklad
Programmer langue du radioguidage	FRANCOUŠTINA
Dostupné jazyky: ITALŠTINA, ANGLIČTINA, NĚMČINA, FRANCOUŠTINA	

Menu 04 MOD. STAND-BY - (Programmer le type d'éteignement appareil par porte aux okolní a chaudière teploty).	
Popis displeje Aktivátor (zapnuto) / Deaktivátor	Příklad
POHOTOVOSTNÍ REŽIM	(vypnuto) režim vypnutí naprogramované teploty místnosti nebo vytápění Dostupné volby: zapnuto, vypnuto
<p>Pokud je zapnuto, spotřebič při poklesu teploty okolí nebo teploty topného tělesa o 2 °C od naprogramovaných hodnot zahájí cyklus vaření.</p> <p>VYP., spotřebič po dosažení naprogramovaných hodnot okolní teploty nebo teploty topení začne pracovat na minimální úrovni bez nastavení.</p>	

Menu 05 MOD. SONETY - (Program. Sonety).	
Displej Popis MOD. SONNETTE Vyberte režim	Příklad
sonetu Dostupné volby: OFF, SEULE ALERTS OFF - Toujours éteint l'appareil.	POUZE VÝSTRAHA
<p>ON TOUJOURS - Uspěte ve výstražných boxech a stiskněte , NA TOUJOURS tlačítka na panneau příkazech. SEULE ALERTE - Spánek o samotě v domech Alerte de</p>	

Menu 06 POČÁTEČNÍ NABÍJENÍ - (Aktivace nepřetržitého nabíjení paliv).	
Příklad zobrazení	Popis Zobrazení
POČÁTEČNÍ ČÁSTKA NABITÍ	informaci o funkci spotřebiče.
Menu je aktivní pouze s VYPNUTÝM (připraveným) zařízením a uživatel je povinen načíst displej až do premiéry, aby bylo zařízení hliníkové a pokaždé se rezerva prohlížela kompletně.	

Menu 07 ETAT POELE - (Vizualizace état de l'appareil).	
Popis displeje ETAT POELE Zobrazení informací	Příklad
o provozu spotřebiče	
Données vizualizovány: Teplota výparů, prohlídky/min. kouřový výfukový motor, stav spotřebiče, okolní teplota, požární tlak, doby nabíjení paliva a teploty techniky pro TECHNIKY	

Menu 08 PELLETOVÝ KOPEL - (Korekce karburátoru spotřebiče).	
Popis displeje PELLETT CHEMINÉE Úprava	Příklad
karburátoru spotřebiče	
PŘÍSTUP CLEF	Zadejte kód pro přístup k úpravám karburace
Korekce paliva pro topné pelety	-02

Menu 09 TECHNIKY ARREGLÁŽE -(Reservé aux techniciens).		
Popis zobrazení TECHNICKÉ ÚPRAVY Nabídka vyhrazena	pro techniky	Příklad
PRÍSTUP CLEF	Úvod do přístupového klíče	
Tato část je vyhrazena technikům k implementaci předpisů pro zařízení.		

Nettoyage au soin de l'Utilisateur


Pro správnou funkci spotřebiče je nutné provádět tyto úkony údržby a údržby. Il faut faire ces operations à appareil éteint et froid.

Všechny DNY

Čištění odvodních potrubí.

A faire avec appareil éteint et
chladný.

Páku zaměstnavatele umístíte uvnitř spodních dvířek; otevřete horní dvířka; zasuňte páku do středního čepu (viz kresba); zatáhněte dolů a postup opakujte 4 až 5krát: dýmky budou čisté. Po dokončení čištění musíte vždy znovu sestavit vše, co je zde popsáno, dle vlastních představ.




Běžné čištění spalovací komory.

Spalovací komoru je nutné zkontrolovat, zda otvory pro přívod vzduchu nejsou zablokované dřevem nebo struskou. Spalovací komoru lze snadno vyčistit odsavačem. Usazeniny se nacházejí v koši a lze je odstranit.

Jakmile si seberete hnědý košík, sáček se všemi zbytky najdete zde ve všech dobrotách.

Vratte košík brůleu zpět a zkontrolujte, zda jsou velké rozměry dobře umístěny na plnicí ploše.



Čisticí kroužky. Otevřete spodní dvířka, otevřete výklopná dvířka (otočením dvou bočních zámků odblokujte výklopná dvířka), otevřete výklopná dvířka a pečlivě se podívejte na případné zbytky spalin, umístěte výklopná dvířka zpět do správné polohy a zastavte kliku dvířek. Věnujte POZORNOST správné poloze a správnému zastavení posuvniku.

Pokud vidíte kadidla v nádobách, které se mohou zapálit, tyto malé výhonky se dají najít ve stejných kadidlech po několika hodinách používání spotřebiče.



Vnější čištění . Tento typ operace se provádí se zmrazeným zařízením.

PARTIE EN ACIER - ZDROJ použijte šifon se specifickým produktem

ČÁSTI ZE SKLENA – KERAMIKA Použijte houbičku se speciálním přípravkem na čištění skla a otřete ji suchým čističem.

MALOVÁNÍ PÁRTY použijte po návratu šifon s trochou neutrální slané příchuti vlhký šifon.

Všechno nejlepší

Čištění zásobníku pelet . Pravidelně kontrolujte zbytky dřeva. Pokud je v zásobníku pelet najdete, vyjměte spotřebič, odpojte jej ze zásuvky a po zamrznutí spotřebiče odstraňte zbytky ze základny vysavačem. Pokud potřebujete gril vypnout a provoz je dokončen, objednejte se prosím na opravu všemi zúčastněnými stranami.

Entretien Ordinaire (opercce à faire par personal autorisé).

- Brzy poté je nutné provést obecnou kontrolu zařízení kvalifikovaným technikem.
- Následující údržbářské práce je vhodné provádět po celý rok ve specializovaném středisku:
 - Nettoyage des conduites odvod plynu
 - Nettoyage du logement éventoir decharge plyn
 - Čistá spotřeba a případná náhrada za garnituru
 - Propojení sítě a ověření kabelového potrubí
- Je vhodné uzavřít roční smlouvu o údržbě s asistenčním centrem CORISIT.

Četnost, s jakou se čisticí paliv vyznačuje, se může také týkat toho, že intervaly údržby závisí na použitém palivu a načasování provozu. Vysoká úroveň vlhkosti, vody nebo chemických přísad může výrazně zvýšit počet potřebných zásahů údržby. Proto se držte stále na paměti, že je důležité a zaměstnavatel musí používat schválené a doporučené palivo.

Doporučuje se provádět pravidelnou údržbu spotřebiče, kouřovodů a obecných potrubí. Pokud spotřebič zůstane delší dobu nehybný, před jeho umístěním zkontrolujte, zda jsou udriny a maso volné a zda nejsou ucané.

Servisní nástroje

S nástroji pro servis dodanými společností poêle se tyto nesmí používat k .

- Dotykové večírky chaudes



- Nalijte čištění potrubí výparů

(Pozor! Vybavení najdete uvnitř obalu na vybavení, jeho držák najdete uvnitř spodních dvířek).



CAS DE MOŽNÁ ANOMÁLIE DANS LE FONTIONNEMENT

VÝCHOZÍ	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Naprogramovaná okolní teplota není dodržena.	Nákup spotřebiče naplánovaný za příliš nízkou cenu Prédpisy de la température chaudière trop low . Tepelná deprivace. Výkon spotřebiče není vhodný pro daný typ tepelné instalace.	Zvýší to naprogramovanou sílu. Zvyšte naprogramovanou teplotu de la chaudière.. Zlepšete izolaci instalace a z domu. Změňte rozměry tepelné instalace.
Spotřebič funguje s minimálním výkonem	Teplota se nastavuje podle naprogramované hodnoty. Program chaudière atteint le valeur. Výkon spotřebiče není omezen typem tepelné instalace.	Naprogramujte vyšší okolní teplotu. Naprogramujte nejvyšší teplotu ohřivače. Zvětšete rozměry tepelné instalace.
Palivo se hromadí v hořícím koši	Nízkokvalitní palivo. Zařízení pro karburaci / údržbu . Couvercle tirer cendres ouvert ou pas fermé správně.	Zlepšit kvalitu paliva. Prevedte Nettoyage au soin de l'Utilisateur et/ou ordinaire údržby. Korekční peleta exekutora (menu09). Contrôler fermeture couvercle tirer cendres.
Zářiče jsou svázané	L'appareil vient de s'allumer. Teplota se nastavuje podle naprogramované hodnoty Chaudière dosáhne naprogramované teploty. .	Počkejte, až se spotřebič vrátí do normálního provozního režimu. Naprogramujte vyšší okolní teplotu. Naprogramujte vyšší teplotu topení.

Veškeré opravy provádí výhradně autorizované asistenční centrum nebo partner kvalifikovaný personál. Pozor: před zásahem je na spotřebiči nadměrné elektrické napětí.

Společnost CORISIT Srl nenese odpovědnost za nehody způsobené nesprávnou instalací, narušením zařízení, nesprávným použitím, špatnou údržbou, nedodržováním platných předpisů a nemožností použití.

V případě potřeby si společnost CORISIT Srl vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění upravit produkty.

Podrobnosti a příslušenství uvedené v tomto návodu nejsou součástí sériové výroby, příplatek je nutné zjistit v okamžiku uzavření smlouvy.


Výstražné signály displeje


Upozornění	Vysvětlení	Možná příčina	Řešení
Ne Světlo	Neubližujte si hořlavý fáze allumage ou l'appareil ne relève pas le feu	Nevýživné pelety. Ruptura bougie allumage. Sonda kouře prach nedetekuje. Pelety s obtížemi osvětlení.	Zkontrolujte, zda se v místnosti nenacházejí pelety nádrž. Zkontrolujte funkci vis sans fin. Zkontrolujte elektrické připojení. Náhradní bougie. Zkontrolujte polohu, funkci a elektrické připojení sond teploty kouře. Zlepšit kvalitu paliva.
Aspirátor V rozpadu	Zakouřený sací motor je porouchaný	Cizí těleso blokuje kouřové motory Elektrické pračky kupé. Prasklý motor, výpary.	Zkontrolujte zakouřené výfukové potrubí. Zkontrolujte laçage napájení motoru a laçage du compte-tours (kodér). Nahradte motor.
Chyba Oheň	Pas relevé le feu dans le basket	Spotřebič není poháněn palivem. Kouřové sondy	Zkontrolujte přítomnost pelet uvnitř nádrž. Zkontrolujte funkci vis sans fin. Zkontrolujte elektrické připojení. Zkontrolujte polohu zakouřených sond. Zkontrolujte/vyměňte uznené sondy.
Manquant Deprese	Obstrukce krb evakuační výpary	Chemická obstrukce. Elektrické pračky kupé. Tlakový spínač.	Ověřte chemikálie. Zkontrolujte, zda jsou elektrické přípojky du presostatu korekce soientu. Náhradní tlakový spínač
Zabezpečení - Thermique	Teplota ohřevu je příliš vysoká (vyžaduje se dobíjení manuálně zadní termostat)	Blok oběhových čerpadel instalace je uzavřen. Boule de raise température de sécurité chaudière. Přítomnost vzduchu v sedadle řidiče spotřebiče.	Zkontrolujte funkci oběhových čerpadel. Zkontrolujte/vyměňte termostat, zkontrolujte kabel. Odstraňte vzduch z tepelné instalace.


Tisk Voda	Stiskněte tlačítko pro vyhřívání opravit	Tlak v tepelné instalaci je správný. Stlačte tropicky. Elektrické pračky kupé. Řídící tlakový spínač odstraněn.	Zkontrolujte tlak v tepelné instalaci (min. 0,5 baru, max. 2 bary). Snižte tlak instalace v lehké vodě. Zkontrolujte elektrické připojení presostatu. Ovladač vérifier/náhrazka presostatu.
Vodní sondy	Chyba signálu teplotní sondy chaudière		Zkontrolujte/vyměňte sondy teploty vody.
Sondy Uzený	Chyba signalizační sondy uzený		Zkontrolujte / vyměňte teplotní sondy pro odběr kouře.
Horký Uzený	Příliš vysoká teplota kouře	Doplňování paliva do spotřebiče je správné. Změna hořlavého materiálu. Kouřové sondy.	Zavolejte do Centra asistenční techniky. Pokračujte s „Správnými peletami“ Zavolejte do Centra asistenční techniky. Zaměstnavatel kvalitní palivo nejlepší. Pokračujte s „Správná peletka“. Zkontrolujte polohu zakouřených sond. Zkontrolujte/vyměňte kouřové sondy.
Horký Voda	Temperature eau chaudière trop <small>nadměrná výška</small>	Doplňování paliva do spotřebiče je správné. Blok čerpadla Cirkulace instalace je uzavřena. Přítomnost vzduchu v sedadle řídicí spotřebiče. Kouřové sondy.	Zavolejte do Centra asistenční techniky. Pokračujte s „Správnými peletami“ Zkontrolujte funkci oběhových čerpadel. Odstraňte vzduch z tepelné instalace. Vérifier polohová sonda chaudière. Zkontrolujte/vyměňte uzené sondy.
Zatměnění	Blíží se výpadek proudu passé pendant le fonctionnement		Prohlédněte si a vyčistěte košík brůleur všech přítomných zbytků a alumeru v aparatuře.

SOUBOR NA ODĚVY

Štěpky, které spojujeme, slouží výhradně jako orientační údaje pro možné instalace, po kterých vám následně zavoláme a prokonzultujeme s kvalifikovaným personálem hydraulické instalace.







4 Štítek s technickými údaji Fišová technika

CORISIT



CORISIT SRL Via Enrico Fermi 5, ZI Rame, 42046 Reggiolo (RE) Itálie – P.Iva IT02628000354
www.corisit.com – info@corisit.com